

Ausschreibungstext:

Oventrop „Aquastrum UP-F / UP-Therm“ Unterputzventile sind totraumfreie Geradsitzventile für den Einsatz im Trinkwasserbereich. Je nach Ventileinsatz als reine Freistromventile (UP-F) nach EN1213, oder als Zirkulationsregulierungsventile (UP-Therm) nach VP 554 einsetzbar.

DVGW zertifiziert:

„Aquastrum UP-F“ DN 15 und DN 20

„Aquastrum UP-Therm“ DN15

Funktion Unterputzventile:

Je nach Ausführung eignen sich alle Ventile insbesondere für die Installation im Zwischendeckenbereich oder zur Unterputz- und Vorwandmontage.

Funktion thermisches Zirkulationsventil „Aquastrum UP-Therm“:

Bei Einsatz als Zirkulationsregulierungsventil dient das Ventil dem hydraulischen Abgleich der Zirkulationsstränge untereinander und verhindert bei korrekter Anlagenberechnung nach W553 eine Auskühlung der einzelnen Zirkulationsstränge. Zusätzlich unterstützt das Ventil eine thermische Desinfektion und ist absperrbar.

Hydraulischer Abgleich:

Bei der werksseitig fest eingestellten Temperatur von 57 °C bzw. 63 °C drosselt der thermische Regeleinsatz den Volumenstrom auf einen Restvolumenstrom ($k_v = 0,05$). Dadurch wird sichergestellt, dass auch die nachfolgenden Zirkulationsstränge mit heißem Zirkulationswasser versorgt werden und nicht auskühlen. Die Armatur entspricht damit den Vorgaben der DVGW Prüfgrundlage W554. Zusätzlich wird durch Anheben des Restvolumenstromes bis 73 °C eine thermische Desinfektion unterstützt.

Allgemeines:

Die Rücklaufleitungen einer Zirkulationsanlage sind nach den geltenden Berechnungsverfahren zu dimensionieren! (siehe hierzu auch Arbeitsblatt W553). Die Berechnung einer Zirkulationsanlage muss dokumentiert sein, um später einfließende Änderungen bzw. Erweiterungen der Anlage durchführen zu können (siehe auch DVGW W 551).

Zur Berechnung einer Trinkwasser-Zirkulationsanlage eignet sich das Programm OV-Plan, das sich auf der Oventrop DVD befindet (kostenlos erhältlich).

Zubehör Unterputzventile:

Das Oventrop Unterputzventilzubehörprogramm ist in zwei Ausführungen verfügbar:

- Zubehör für „Aquastrum UP“ - Ventile mit Einputzhülse:
Passend zu allen UP-Ventilen DN 15 – DN 32 **mit Einputzhülse** (UP-F, UP-Therm, „Aquastrum K“)
- Zubehör für „Aquastrum UP“ - Ventile **ohne Einputzhülse**:
Passend zu allen „Aquastrum UP-F“ DN15 und DN20 Ventilen und zu den Aquastrum UP-MS“ Wasserzählereinbausets



„Aquastrum UP-F, UP-KFR, UP-Therm“

Vorteile:

- große k_v -Werte, dadurch geringer Druckverlust
- geräuscharm
- totraumfrei

UP-Therm:

- automatische thermische Regelung des Volumenstromes
- unterstützt thermische Desinfektion
- absperrbar
- totraumfrei
- kleine Hysterese, da Thermosensor direkt vom Medium umspült wird



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

„Aquaström UP-F“


Maße für Ventile und Zubehör mit Einputzhülse



Maße „Aquaström UP-F“ Innengewinde


„Aquaström UP-F Therm“

Maße für Ventile und Zubehör mit Einputzhülse




Maße „Aquaström UP-Therm“ Innengewinde

Maße „Aquaström UP-Therm“ 4226004 wie vor, nur Anschluss Außengewinde G3/4



Maße „Aquaström UP-F“ mit Pressanschluss

* Ausführung mit Handrad nur DN15 / DN20




Maße „Aquaström UP-Therm“ mit Pressanschluss


„Aquaström UP-Therm“ Ventile sind nur mit Einputzhülse verfügbar. Zubehör für Ventile ohne Einputzhülse kann hier nicht verwendet werden.

„Aquastrom UP-F“

Maße für Ventile und Zubehör ohne Einputzhülse
(nur Ausführung DN15 / DN20)




Maße „Aquastrom UP-F“ mit Behördenoberteil
fehlende Maße siehe Tabelle Seite vor




Maße „Aquastrom UP-F“ mit Griffoberteil
fehlende Maße siehe Tabelle Seite vor

* bei Einsatz der Isolierung verringert sich der mögliche Wandaufbau um 10 mm


Zubehör:




OV-Oberteil Handradset 4223192



OV-Oberteil Handradset lang 4223195



Behördenoberteilset 4223196



OV-Oberteil Handradset lang 4223195

Technische Daten:


Werkstoffe: Rotguss, entzinkungsbeständiges Messing, EPDM, PTFE
 Medium: Trinkwasser
 Betriebstemperatur: max. 90°C
 max. Differenzdruck Δp : 1 bar
 Betriebsdruck: 10 bar
 Einbaulage: beliebig, gut zugänglich

„Aquastrom UP-F“:


DN 15: G $\frac{3}{4}$ AG x AG
 Rp $\frac{1}{2}$ IG x IG
 Press Ø 15 mm
 Press Ø 18 mm
 kv = 4,8
 DN 20: G 1 AG x AG
 Rp $\frac{3}{4}$ IG x IG
 Press Ø 22 mm
 kv = 6,3
 DN 25: Rp 1 IG x IG
 kv = 13
 DN 32: Rp 1 $\frac{1}{4}$ IG x IG
 kv = 15,5

„Aquastrom UP-Therm“:

DN15: G $\frac{3}{4}$ AG x AG
 Rp $\frac{1}{2}$ IG x IG
 Press Ø 15 mm
 Temperatureinstellung (Festwert): 57°C oder 63°C, je nach Ausführung
 Regelgenauigkeit: ± 1 °C
 Restvolumenstrom: kv = 0,05



„Aquastrom UP-F“ DN15 – DN32



„Aquastrom UP-Therm“ – Werkseinstellung 57 °C und 63 °C



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Zubehör für „Aquaström UP-F“ und „Aquaström UP-Therm“ Unterputzventile mit Einputzhülse:

Handrad-Set, verchromt

DN 15 / DN 20 Artikel-Nr.: 4229001

DN 25 / DN 32 Artikel-Nr.: 4229002



Behördenoberteil-Set, verchromt

DN 15 / DN 20 Artikel-Nr.: 4229010


DN 25 / DN 32 Artikel-Nr.: 4229011



Ersatz-Einputzhülse

DN 15 / DN 20 Artikel-Nr.: 4229015


DN 25 / DN 32 Artikel-Nr.: 4229016



Verlängerungsset-Einputzhülse 90 mm

DN 15 / DN 20 Artikel-Nr.: 4229040

DN 25 / DN 32 Artikel-Nr.: 4229041



Montageset für Vorwand-Installation

DN 15 / DN 20 Artikel-Nr.: 4229020

DN 25 / DN 32 Artikel-Nr.: 4229021



Zubehör für „Aquaström UP-F“ Unterputzventile ohne Einputzhülse:

Oberteil Handradset

Für Wandaufbau 0 - 35mm


DN 15 / DN 20 Artikel-Nr.: 4223192



Oberteil Handradset lang

Für Wandaufbau 35 - 90mm

DN 15 / DN 20 Artikel-Nr.: 4223195



Behördenoberteil-Set

Für Wandaufbau 0 - 40mm


DN 15 / DN 20 Artikel-Nr.: 4223196



Behördenoberteil-Set lang

Für Wandaufbau 35 - 135mm


DN 15 / DN 20 Artikel-Nr.: 4223193



Handrad

Zur Verwendung bei Aufputzmontage

DN 15 / DN 20 Artikel-Nr.: 4223197




Zubehör Ventileinsätze:

Ersatzventileinsatz „Aquaström UP-F“

DN 15 / DN 20 Artikel-Nr.: 4223191


DN 25 / DN 32 Artikel-Nr.: 4220191



Ersatzventileinsatz „Aquaström UP-F“


bis Baujahr 2016

DN 15 / DN 20 Artikel-Nr.: 4220190



Ersatzventileinsatz „Aquaström UP-KFR“

DN 15 / DN 20 Artikel-Nr.: 4221090



Ersatzventileinsatz „UP-Therm“


Zirkulationsmodul 57°C

DN 15 Artikel-Nr.: 4225090

Zirkulationsmodul 63°C

DN 15 Artikel-Nr.: 4225590

Artikel-Nr.: 4225590



Zubehör Allgemein:

Rohrsteckschlüssel für UP-Ventileinsätze

DN 15 - DN 32 Artikel-Nr.: 4229035




DN 15 / DN 20

Artikel-Nr.: 4229050

DN 25 Artikel-Nr.: 4229051

DN 32 Artikel-Nr.: 4229052



Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 8

ti 236-DE/10/MW

Ausgabe 2018