


Poresta® Safety Box



Beschreibung

Die Poresta® Safety Box ist eine Ablaufbox zur Installation eines Duschwannenablaufes für den Einbau von Duschsystemen. Die Poresta® Safety Box ist wasserdicht und kann mit Hilfe der werkseitig angebrachten Dichtmanschette in die bauseitige Abdichtung eingebunden werden. Über die werkseitig eingedichtete Durchführung kann die Abwasserleitung normgerecht aus der Box, durch die Abdichtebene, geführt werden. Durch zwei Anschlussmöglichkeiten ist die Box flexibel einsetzbar.



Poresta® Safety Box – Produkteigenschaften

- für die Renovierung und Neubau
- Systemsicherheit durch wasserdichtes Gehäuse, integrierter Dichtmanschette und normgerechter Leitungsdurchführung
- flexible Montagemöglichkeiten durch zwei Höhen
- Ablauf innerhalb der Ablaufbox seitlich und in der Höhe verstellbar
- Zeit- und Kostenersparnis dank einfacher, spannungsfreier Montage
- einfache, fachgerechte Verarbeitung durch wenige Komponenten und einfache Installation
- Ablauf nicht im Lieferumfang
- anschlussfertig inkl. benötigten HT-Rohr und HT-Bogen zum Ablaufanschluss in der Safety Box
- durch zwei Anschlussmöglichkeiten flexibel einsetzbar
- Gewerketrengung möglich (Montage/ Abdichtung)
- Einbauteil zum Schutz des Baukörpers gemäß DIN 18534 „Abdichtung von Innenräumen“



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Poresta® Safety Box

Poresta® Safety Box – technische Eigenschaften

- werkseitig abgedichtete Ablaufbox zur Installation eines Duschwannenablaufes:
 - L/B/H 460 x 320 x 75 mm oder
 - L/B/H 460 x 320 x 100 mm
 - VE 1 Stück
- Gehäuse aus hochverdichtetem Polystyrol-Hartschaum
- Gehäuse wasserdicht
- vlieskaschierte Dichtmanschette mit umlaufen 100 mm Überstand zu der Montagebox

Anschlusshinweise

- HT-Rohr Anschluss DN 50 bei Höhe 100 mm
- HT-Rohr Anschluss DN 40 bei Höhe 75 mm



Lieferumfang

- Einbauanleitung
- HT-Rohr Bogen 45° (2 Stück)
- Safety Box in 75 mm (DN 40) oder 100 mm (DN 50) Höhe, inkl. umlaufende Dichtmanschette
- HT-Rohr 100 mm
- HT-Rohr Muffenstopfen

Schnittzeichnung inkl. Ablauf

