

Technisches Datenblatt

Dämmung für Warmwasseranwendungen

Wärmedämmung nach EnEV v. 01.05.2014 bestehend aus Halbschalen mit Endstücken und Ausschnitten für alle Stutzen, nicht diffusionsdicht.

Herstellerbescheinigung	
Bezeichnung	Dämmung für Warmwasseranwendungen
Auslegungsverfahren	Artikel 4, Absatz 3
Hersteller	Sinusverteiler GmbH Dieselweg 2 48493 Wettringen
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Druckgerät die Anforderung der Richtlinie 2014/68/EU erfüllt. Dieses Produkt wurde nach GIP „Guter Ingenieurpraxis“ gefertigt.	

Wärmedämmung					Dämmmantel		
Material	Wärmeleitfähigkeit	Raumgewicht +/- 5	Max. Umgebungstemperatur	Brandschutzklasse nach DIN 4102	Material	Farbe	Brandschutzklasse nach DIN 4102
	[W/mK]	[kg/m³]	[C°]				
Expandiertes Polypropylen (EPP)	0,035	45	110	B2	Expandiertes Polypropylen (EPP)	anthrazit / schwarz	B2
PUR-Schaum	0,026	60	120	B2	Alu-Grobkornblech	Silber	A
PUR-Schaum	0,026	60	120	B2	Verzinktes Stahlblech	Silber	A
Mineralwolle (Steinwolle)	0,04	40	250	A2	Verzinktes Stahlblech	Silber	A
Polyesterfaservlies	0,035	15	110	B1	Polystyrol	Silber	B1



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller