

Technisches Datenblatt

Entschlammungsbehälter

Magnetit-Entschlammungsbehälter

Magnetit- / Entschlammungsbehälter aus schwarzem Stahlblech S 235 JR. Mit Flanschenstutzen PN 6 und 1" Entschlammungsstutzen ausgeführt. Der Magnetit- / Entschlammungsbehälter ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

Herstellerbescheinigung	
Bezeichnung	Magnetit- / Entschlammungsbehälter
Auslegungsdruck	bis 6 bar
Auslegungstemperatur	0/+110°C
Auslegungsverfahren	Artikel 4, Absatz 3
Hersteller	Sinusverteiler GmbH Dieselweg 2 48493 Wettringen
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Druckgerät die Anforderung der Richtlinie 2014/68/EU erfüllt. Dieses Produkt wurde nach GIP „Guter Ingenieurpraxis“ gefertigt.	

Magnetit- / Entschlammungsbehälter				Magnetit Entschlammungsbehälter
Inhalt	Durchmesser	Anschlüsse	Gesamthöhe	Heizwasserdurchsatz
[l]	[mm]	[DN]	[mm]	[m³/h]
60	400	50	870	8
90	500	65	870	12
120	500	80	1.020	18
180	600	100	1.060	28
300	600	125	1.490	45
400	800	150	1.240	65
750	800	200	1.930	120



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller