


Technisches Datenblatt

Lufttopf mit Gewindeanschluss

Lufttopf mit Gewindeanschluss aus schwarzem Stahlblech P235. Mit zwei Anschlussstutzen (Innengewinde) und einer ½" Entlüftungsmuffe ausgeführt. Wahlweise für senkrechten oder waagerechten Einbau. Der Lufttopf mit Gewindeanschluss ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

Herstellerbescheinigung	
Bezeichnung	Lufttopf mit Gewindeanschluss
Auslegungsdruck	bis 6 bar
Auslegungstemperatur	0/+110°C
Auslegungsverfahren	Artikel 4, Absatz 3
Hersteller	Sinusverteiler GmbH Dieselweg 2 48493 Wettringen
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Druckgerät die Anforderung der Richtlinie 2014/68/EU erfüllt. Dieses Produkt wurde nach GIP „Guter Ingenieurpraxis“ gefertigt.	

	Dimension	Länge (L)	Inhalt	Anschlussstutzen
	[DN]	[mm]	[Liter]	[Zoll]
für senkrechten Einbau 	65	250	0,8	1"-IG
	80	250	1,2	1¼"-IG
	100	300	2,5	1½"-IG
	125	300	3,7	2"-IG
für waagerechten Einbau 	65	250	0,8	1"-IG
	80	250	1,2	1¼"-IG
	100	300	2,5	1½"-IG
	125	300	3,7	2"-IG



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller