

Reflex Refix C-DE 50, Membran-Druckausdehnungsgefäß in Diskusform, blau, 10/4 bar



Artikelnummer: 7270950



Merkmale

Typ	C-DE 50
Nennvolumen	50 l
Max. Nutzvolumen	27,3 l
Max. zul. Systemtemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Gasvordruck werksseitig	4 bar
Anschluss WBl	G 3/4"
Durchmesser	480 mm
Max. Höhe	465 mm
Tiefe	332 mm
Wandabstand Wasseranschluss	125 mm
Kippmaß ca.	668 mm
Gewicht	15,80 kg

Beschreibung

Refix C-DE

Nicht durchströmtes Membran-Druckausdehnungsgefäß für Wasserversorgungsanlagen, die nicht der DIN 1988 unterliegen, z.B. Feuerlösch- und Betriebswassersysteme, Fußbodenheizungen oder Wärmequellenanlagen. Zulassung gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Gefäße sind gebaut nach DIN EN 13831. Die hochwertige Butyl-Vollmembran trennt zuverlässig die statische Gasfüllung vom Wasserraum.

- nicht durchströmt
- für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- nicht tauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831
- langlebige Epoxidharzbeschichtung
- wasserberührende Teile korrosionsgeschützt
- mit Gewindeanschluss aus Edelstahl





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller