

# Reflex Reflex S 600, Membran-Druckausdehnungsgefäß, grau, 10/3 bar

Artikelnummer: 8219200

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ                          | S 600    |
| Nennvolumen                  | 600 l    |
| Max. Nutzvolumen             | 450 l    |
| Max. zul. Systemtemperatur   | 120 °C   |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C    |
| Max. zul. Betriebsüberdruck  | 10 bar   |
| Gasvordruck werksseitig      | 3 bar    |
| Anschluss WBI                | R 1"     |
| Durchmesser                  | 746 mm   |
| Max. Höhe                    | 1559 mm  |
| Höhe Wasseranschluss         | 245 mm   |
| Kippmaß ca.                  | 1726 mm  |
| Gewicht                      | 87,00 kg |

## Beschreibung

Reflex Reflex S 600

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Solar-, Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind gebaut nach DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- langlebige Epoxidharzbeschichtung
- nicht tauschbare Vollmembran bis 33 Liter, nicht tauschbare Halbmembran 50 - 600 Liter
- für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- mit Gewindeanschlüssen
- 33 Liter mit Befestigungslaschen, ab 50 Liter mit Füßen
- max. zulässige Systemtemperatur 120°C
- zulässige Betriebstemperatur 70°C

Hinweis:

Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV \* VN ≤ 3000 bar \* Liter).





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller