

# Reflex Reflexomat RF 5000, für Reflexomat Druckhaltestationen, grau, 10 bar

Artikelnummer: 8653705



## Merkmale

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Typ                          | RF 5000     |
| Nennvolumen                  | 5000 l      |
| Max. Nutzvolumen             | 4500 l      |
| Max. zul. Systemtemperatur   | 120 °C      |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 70 °C       |
| Max. zul. Betriebsüberdruck  | 10 bar      |
| Anschluss WBI                | DN65 / PN16 |
| Durchmesser                  | 1500 mm     |
| Max. Höhe                    | 3642 mm     |
| Höhe Wasseranschluss         | 490 mm      |
| Kippmaß ca.                  | 3683 mm     |
| Gewicht                      | 1275,00 kg  |

## Beschreibung

### Reflex Reflexomat RF

Membran-Ausdehnungsgefäß für Reflexomat kompressorgesteuerte Druckhaltestation für geschlossene Heiz- und Kühlwasseranlagen. Zulassung gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Gefäße sind gebaut nach DIN EN 13831 und VDI 4708 bzw. AD 2000.

- stehend mit Fußkonstruktion
- austauschbare Vollmembran nach DIN EN 13831
- Innen- und außen kunststoffbeschichtet
- Gefäßabsicherung über bauteilgeprüftes Luftsicherheitsventil (SV)
- inklusive angeschweißter seitlicher Muffe zum Anschluss eines Membranbruchmelders
- Grundgefäße RG inkl. Messumformer für Niveaumessung

### Hinweis:

Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und SVTI bei (PSV \* VN ≤ 3000 bar \* Liter).





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller