

Reflex Fillguard Mini, digitaler Wasserzähler und Leitfähigkeitsmesser für Fillsoft

Artikelnummer: 9125762



Merkmale

Typ	Fillguard Mini
Max. zul. Betriebstemperatur	30 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	8 bar
Durchmesser	40 mm
Max. Höhe	58 mm
Gewicht	0,06 kg

Beschreibung

Reflex Fillguard Mini

Sensor zur Überwachung des Kapazitätzzustandes von Fillsoft Zero Entsalzungspatronen bei der Aufbereitung von Füll- und Ergänzungswasser für Heizungsanlagen. Besonders geeignet in Verbindung mit Reflex Fillsoft Zero zur Realisierung der salzarmen Fahrweise nach VDI 2035.

Messzelle mit 1/4" Aussengewinde zur Montage direkt im Kopf des Fillsoft-Gehäuses. Fillguard Mini ermittelt konstant die elektrische Leitfähigkeit des entsalzten Wassers und zeigt über blinkende Leuchtdioden den Entsalzungsgrad des Wassers an:

- Leuchtdiode "grün" - elektrische Leitfähigkeit <10 µS/cm
- Leuchtdiode "gelb" - elektrische Leitfähigkeit 10-100 µS/cm
- Leuchtdiode "rot" - elektrische Leitfähigkeit >100 µS/cm





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller