

Dämmung für hydraulische Kompaktweichen 160/80, 65 mm PUR-Schaum, Aluminium-Grobkornmantel

Artikelnummer: 9120214

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	160/80
Dämmstärke	65 mm
Dämmmaterial	PUR-Schaum
Brandklasse Dämmmaterial nach DIN 4102	B1
Aussenmaterial	Aluminium-Grobkornmantel
Brandklasse Außenmantel nach DIN 4102	B1
Wärmeleitfähigkeit	0,026 W/m*K
Max. Umgebungstemperatur	120 °C
Gewicht	6,00 kg

Beschreibung

Wärmedämmung bestehend aus ineinander fassenden Halbschalen mit Endstücken. Individuelle und passgenaue Ausschnitte für alle Anschlussstutzen sind werkseitig vorgesehen. Die Halbschalen werden mittels nicht rostender Spannbänder und Schnellschraubverschlüsse montiert. Dieses ermöglicht eine einfache Montage und auch Demontage für Revisionszwecke.

Die Dämmschichtstärke entspricht dem aktuellen GEG (Gebäudeenergiegesetz). Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de