

## ■ Beschreibung

Gewebeband zum Verbinden der Flipfix Systemplatten

## ■ Abmessungen

48 mm breit  
50 m lang

## ■ Technische Daten

| Trägermaterial                  |        | PE- beschichtetes Klebeband                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleber                          |        | Naturkautschuk                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gesamtstärke                    | [mm]   | 0,14 ± 5%                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klebekraft auf Stahl            | [N/mm] | 10/25 ± 5%                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reißfestigkeit in Längsrichtung | [N/mm] | 87,5/25 ± 5%                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperaturbeständigkeit         | [°C]   | 0 bis maximal 60                                                                                                                                                                                                                                               |
| Farbe                           |        | Silber                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verarbeitungstemperatur         |        | Optimale Verarbeitung ab 18°C                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lagerung                        |        | Für beste Verarbeitung werden die Rollen in der Original-Verpackung bei Temperaturen von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert<br><br>Das Produkt sollte vor extremer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden |

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produktes für seine Belange sicherzustellen.



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**