

Fortsetzung Technische Daten

Technische Daten / Typ		TQ-T 325	TQ-T 400	TQ-T 500	TQ-T 850
Ausführungsvariante		Trennspeicher			
Material-Nr.		1115009463	1115012154	1115009468	1115009992
Beschreibung	Einheit				
Außenabmessung Dämmung					
Länge/Breite	mm	650 × 650	780 × 780	780 × 780	1090 x 970
Höhe	mm	1965	1640	1965	1965
Gesamtgewicht inklusive Isolierung	kg	48	56	62	119
Einbringmaße					
Durchmesser D	mm	547	677	677	950 x 790
Höhe	mm	1935	1610	1935	1935
Kippmaß	mm	2030	1750	2070	2016
Gesamtvolumen	Liter	323	387	492	822
Gewicht ohne Isolierung ca.	kg	37	43	47	93
max. Speichertemperatur	°C	90	90	90	90
max. Betriebsdruck	bar	3	3	3	3
max. Speicherprüfdruck/20 °C *	bar	4,5	4,5	4,5	4,5
ErP-Daten					
Warmhalteverluste	W	72	75	80	108
Bereitschaftswärmeverluste nach EN 12977-3:2012	kWh/Tag	1,73	1,80	1,92	2,45
Energieeffizienzklasse		B	B	B	–
Solarwärmetauscher					
Leistungsfläche	m²				
max. Betriebsdruck	bar				
Inhalt	Liter				
max. Kollektorfläche	m²				
Warmwasserwärmetauscher, Leistungswerte in Anlehnung an DIN 4708/T3					
Leistungsfläche	m²				
max. Betriebsdruck	bar				
Inhalt ca.	Liter				
Zapfrate (20 l/min.) ca.	Liter				
Leistungskennzahl N _L ca.					
Anschlüsse					
Vorlauf Wärmeerzeuger	Dim.	IG 1¼" H	IG 1¼" H	IG 1¼" H	IG 1¼" H
Anschlusshöhe	mm	45	45	45	45
Rücklauf Wärmeerzeuger	Dim.	IG 1¼" G	IG 1¼" G	IG 1¼" G	IG ¼" G
Anschlusshöhe	mm	115	115	115	115
Vorlauf Wärmeverteilsystem	Dim.	IG 1¼" B	IG 1¼" B	IG 1¼" B	IG ¼" B
Anschlusshöhe	mm	1820	1490	1820	1820
Rücklauf Wärmeverteilsystem	Dim.	IG 1¼" A	IG 1¼" A	IG 1¼" A	IG ¼" A
Anschlusshöhe	mm	1890	1560	1890	1890
Vorlauf Solarwärmetauscher (Eintritt)	Dim.				
Anschlusshöhe	mm				
Rücklauf Solarwärmetauscher (Austritt)	Dim.				



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de