

■ Beschreibung

Gewebeband zum Verbinden der Flipfix Systemplatten

■ Abmessungen

48 mm breit
50 m lang

■ Technische Daten

Trägermaterial		PE- beschichtetes Klebeband
Kleber		Naturkautschuk
Gesamtstärke	[mm]	0,14 ± 5%
Klebekraft auf Stahl	[N/mm]	10/25 ± 5%
Reißfestigkeit in Längsrichtung	[N/mm]	87,5/25 ± 5%
Temperaturbeständigkeit	[°C]	0 bis maximal 60
Farbe		Silber
Verarbeitungstemperatur		Optimale Verarbeitung ab 18°C
Lagerung		Für beste Verarbeitung werden die Rollen in der Original-Verpackung bei Temperaturen von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert Das Produkt sollte vor extremer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produktes für seine Belange sicherzustellen.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller