



■ Beschreibung

- > geschlossenzelliger, feuchteunempfindlicher und dauerelastischer PE Schaum
- > Als Trittschalldämmschicht zur Verlegung unter der ClimaComfort TBS Systemplatte und dem ClimaComfort Panelsystem.

■ Produktbeschreibung

- > Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich,
- > Dämmung auf alten Dielenböden
- > Schalldämmung von Geschossdecken

■ Hinweise zur Entsorgung

Zurückgewinnung oder Wiederverwertung, wenn möglich. Entsorgung durch kontrollierte Verbrennung oder auf autorisierter Halde (Bundesland abhängig). Umverpackung kann über ISD INTERSEROH entsorgt werden

■ Technische Daten

- > Wärmeleitzahl: bei 10° = 0,045W/mK
- > Raumgewicht: ca 25 kg/m³
- > Formbeständigkeit: unter Belastung bis +35°
- > Verkehrslast: 2,0 kN/m²
- > Trittschallverbesserungsmaß: 19 dB, nach DIN 4109 T 2



Technische Daten	
Stärke dL/dB	6/5 mm
Breite (m)	1 m
Länge (m)	50 m
Farbe	blau
Baustoffklasse	B 2
Verpackungseinheit	50 m ² /Rolle
Lagerung	Vor Sonnenstrahlen schützen, sonst Zersetzungsgefahr



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller