

Technische Daten

Technische Daten / Typ		TQ-P 325	TQ-P 500	TQ-T 325	TQ-T 500	TQ-T 850
Ausführungsvariante		Pufferspeicher		Trennspeicher		
Material-Nr.		1115009462	1115009467	1115009463	1115009468	1115009992
Beschreibung	Einheit					
Außenabmessung Dämmung						
Länge/Breite	mm	650 × 650	780 × 780	650 × 650	780 × 780	1090 x 970
Höhe	mm	1965	1965	1965	1965	1965
Einbringmaße						
Durchmesser D	mm	547	677	547	677	950 x 790
Höhe	mm	1935	1935	1935	1935	1935
Kippmaß	mm	2030	2070	2030	2070	2016
Gesamtvolumen	Liter	325	500	325	500	822
Gewicht ca.	kg	40	50	40	50	75
max. Dauerspeichertemperatur	°C	90	90	90	90	90
max. Dauerbetriebsdruck	bar	3	3	3	3	3
max. Speicherprüfdruck/20 °C *	bar	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
ErP-Daten						
Warmhalteverluste	W	71	80	71	80	108
Bereitschaftswärmeverluste nach EN 12977-3:2012	kWh/Tag	1,70	1,92	1,70	1,92	2,59
Energieeffizienzklasse		B	B	B	B	–
Solarwärmetauscher						
Leistungsfläche	m²					
max. Betriebsdruck	bar					
Inhalt	Liter					
max. Kollektorfläche	m²					
Warmwasserwärmetauscher, Leistungswerte in Anlehnung an DIN 4708/T3						
Leistungsfläche	m²					
max. Betriebsdruck	bar					
Inhalt ca.	Liter					
Zapfrate (20 l/min.) ca.	Liter					
Leistungskennzahl N _L ca.						
Anschlüsse						
Vorlauf Wärmeerzeuger	Dim.	IG 1¼" H	IG 1¼" H	IG 1¼" H	IG 1¼" H	IG 1¼" H
Anschlusshöhe	mm	45	45	45	45	45
Rücklauf Wärmeerzeuger	Dim.			IG 1¼" G	IG 1¼" G	IG ¼" G
Anschlusshöhe	mm			115	115	115
Vorlauf Wärmeverteilsystem	Dim.	IG 1¼" A	IG 1¼" A	IG 1¼" B	IG 1¼" B	IG ¼" B
Anschlusshöhe	mm	1890	1890	1820	1820	1820
Rücklauf Wärmeverteilsystem	Dim.			IG 1¼" A	IG 1¼" A	IG ¼" A
Anschlusshöhe	mm			1890	1890	1890
Vorlauf Solarwärmetauscher (Eintritt)	Dim.					
Anschlusshöhe	mm					
Rücklauf Solarwärmetauscher (Austritt)	Dim.					
Anschlusshöhe	mm					
Vorlauf Warmwasserwärmetauscher (kalt)	Dim.					
Anschlusshöhe	mm					
Rücklauf Warmwasserwärmetauscher (warm)	Dim.					
Anschlusshöhe	mm					
Fühlerhülsen Eintritt	Anzahl	4	4	4	4	8

* Prüfung darf nur mit Wasser erfolgen!



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Technische Daten

Fortsetzung Technische Daten

Technische Daten / Typ		TQ-S 325	TQ-S 500	TQ-S 850
Ausführungsvariante		Solarspeicher		
Material-Nr.		1115009465	1115009470	115009993
Beschreibung	Einheit			
Außenabmessung Dämmung				
Länge/Breite	mm	650 × 650	780 × 780	1090 x 970
Höhe	mm	1965	1965	1965
Einbringmaße				
Durchmesser D	mm	547	677	950 x 790
Höhe	mm	1935	1935	1935
Kippmaß	mm	2030	2070	2016
Gesamtvolumen	Liter	325	500	822
Gewicht ca.	kg	52	62	96
max. Dauerspeichertemperatur	°C	90	90	90
max. Dauerbetriebsdruck	bar	3	3	3
max. Speicherprüfdruck/20 °C *	bar	4,5	4,5	4,5
ErP-Daten				
Warmhalteverluste	W	71	81	108
Bereitschaftswärmeverluste nach EN 12977-3:2012	kWh/Tag	1,70	1,94	2,59
Energieeffizienzklasse		B	B	–
Solarwärmetauscher				
Leistungsfläche	m²	1,5	1,5	2,5
max. Betriebsdruck	bar	10	10	10
Inhalt	Liter	8	8	13
max. Kollektorfläche	m²	10	12,5	20
Warmwasserwärmetauscher, Leistungswerte in Anlehnung an DIN 4708/T3				
Leistungsfläche	m²			
max. Betriebsdruck	bar			
Inhalt ca.	Liter			
Zapfrate (20 l/min.) ca.	Liter			
Leistungskennzahl N _L ca.				
Anschlüsse				
Vorlauf Wärmeerzeuger	Dim.		IG 1¼" H	IG 1¼" H
Anschlusshöhe	mm		45	45
Rücklauf Wärmeerzeuger	Dim.	IG 1¼" G	IG 1¼" G	IG ¼" G
Anschlusshöhe	mm	45	115	115
Vorlauf Wärmeverteilsystem	Dim.	IG 1¼" B	IG 1¼" B	IG ¼" B
Anschlusshöhe	mm	1820	1820	1820
Rücklauf Wärmeverteilsystem	Dim.	IG 1¼" A	IG 1¼" A	IG ¼" A
Anschlusshöhe	mm	1890	1890	1890
Vorlauf Solarwärmetauscher (Eintritt)	Dim.	IG 1¼" E	IG 1¼" E	IG ¼" E
Anschlusshöhe	mm	185	255	255
Rücklauf Solarwärmetauscher (Austritt)	Dim.	IG 1¼" F	IG 1¼" F	IG ¼" F
Anschlusshöhe	mm	115	185	185
Vorlauf Warmwasserwärmetauscher (kalt)	Dim.			
Anschlusshöhe	mm			
Rücklauf Warmwasserwärmetauscher (warm)	Dim.			
Anschlusshöhe	mm			
Fühlerhülsen Eintritt	Anzahl	4	4	8

* Prüfung darf nur mit Wasser erfolgen!

Technische Daten

Fortsetzung Technische Daten

Technische Daten / Typ		TQ-TW 325	TQ-TW 500	TQ-TW 850
Ausführungsvariante		Trinkwassererwärmer		
Material-Nr.		1115009464	1115009469	1115009996
Beschreibung	Einheit			
Außenabmessung Dämmung				
Länge/Breite	mm	650 × 650	780 × 780	1090 x 970
Höhe	mm	1965	1965	1965
Einbringmaße				
Durchmesser D	mm	547	677	950 x 790
Höhe	mm	1935	1935	1935
Kippmaß	mm	2030	2070	2016
Gesamtvolumen	Liter	325	500	822
Gewicht ca.	kg	65	74	106
max. Dauerspeichertemperatur	°C	90	90	90
max. Dauerbetriebsdruck	bar	3	3	3
max. Speicherprüfdruck/20 °C *	bar	4,5	4,5	4,5
ErP-Daten				
Warmhalteverluste	W	71	80	108
Bereitschaftswärmeverluste nach EN 12977-3:2012	kWh/Tag	1,70	1,94	2,59
Energieeffizienzklasse		B	B	-
Solarwärmetauscher				
Leistungsfläche	m²			
max. Betriebsdruck	bar			
Inhalt	Liter			
max. Kollektorfläche	m²			
Warmwasserwärmetauscher, Leistungswerte in Anlehnung an DIN 4708/T3				
Leistungsfläche	m²	5	5	7,5
max. Betriebsdruck	bar	10	10	10
Inhalt ca.	Liter	26	26	37
Zapfrate (20 l/min.) ca.	Liter	375	510	930
Leistungskennzahl N _L ca.		2,8	4,3	7,0
Anschlüsse				
Vorlauf Wärmeerzeuger	Dim.	IG 1¼" B	IG 1¼" B	IG 1¼" B
Anschlusshöhe	mm	1890	1820	45
Rücklauf Wärmeerzeuger	Dim.	IG 1¼" H	IG 1¼" H	IG ¼" H
Anschlusshöhe	mm	45	45	45
Vorlauf Wärmeverteilsystem	Dim.			
Anschlusshöhe	mm			
Rücklauf Wärmeverteilsystem	Dim.			
Anschlusshöhe	mm			
Vorlauf Solarwärmetauscher (Eintritt)	Dim.			
Anschlusshöhe	mm			
Rücklauf Solarwärmetauscher (Austritt)	Dim.			
Anschlusshöhe	mm			
Vorlauf Warmwasserwärmetauscher (kalt)	Dim.	IG 1¼" D	IG 1¼" D	IG ¼" D
Anschlusshöhe	mm	1750	1680	1680
Rücklauf Warmwasserwärmetauscher (warm)	Dim.	IG 1¼" C	IG 1¼" C	IG ¼" C
Anschlusshöhe	mm	1820	1750	1750
Fühlerhülsen Eintritt	Anzahl	4	4	8

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Fortsetzung Technische Daten

Technische Daten / Typ		TQ-TWS 325	TQ-TWS 500	TQ-TWS 850
Ausführungsvariante		Trinkwassererwärmer mit Solar		
Material-Nr.		1115009466	1115009682	1115009997
Beschreibung	Einheit			
Außenabmessung Dämmung				
Länge/Breite	mm	650 × 650	780 × 780	1090 x 970
Höhe	mm	1965	1965	1965
Einbringmaße				
Durchmesser D	mm	547	677	950 x 790
Höhe	mm	1935	1935	1935
Kippmaß	mm	2030	2070	2016
Gesamtvolumen	Liter	325	500	822
Gewicht ca.	kg	72	81	114
max. Dauerspeichertemperatur	°C	90	90	90
max. Dauerbetriebsdruck	bar	3	3	3
max. Speicherprüfdruck/20 °C *	bar	4,5	4,5	4,5
ErP-Daten				
Warmhalteverluste	W	71	81	108
Bereitschaftswärmeverluste nach EN 12977-3:2012	kWh/Tag	1,70	1,94	2,59
Energieeffizienzklasse		B	B	-
Solarwärmetauscher				
Leistungsfläche	m²	1,5	1,5	2,5
max. Betriebsdruck	bar	10	10	10
Inhalt	Liter	8	8	13
max. Kollektorfläche	m²	12,5	12,5	20
Warmwasserwärmetauscher, Leistungswerte in Anlehnung an DIN 4708/T3				
Leistungsfläche	m²	5	5	7,5
max. Betriebsdruck	bar	10	10	10
Inhalt ca.	Liter	26	26	37
Zapfrate (20 l/min.) ca.	Liter	375	510	930
Leistungskennzahl N _L ca.		2,8	4,3	7,0
Anschlüsse				
Vorlauf Wärmeerzeuger	Dim.	IG 1¼" B	IG 1¼" B	IG 1¼" B
Anschlusshöhe	mm	1890	1820	1820
Rücklauf Wärmeerzeuger	Dim.	IG 1¼" H	IG 1¼" H	IG ¼" H
Anschlusshöhe	mm	45	45	45
Vorlauf Wärmeverteilsystem	Dim.			
Anschlusshöhe	mm			
Rücklauf Wärmeverteilsystem	Dim.			
Anschlusshöhe	mm			
Vorlauf Solarwärmetauscher (Eintritt)	Dim.	IG 1¼" E	IG 1¼" E	IG ¼" E
Anschlusshöhe	mm	185	255	255
Rücklauf Solarwärmetauscher (Austritt)	Dim.	IG 1¼" F	IG 1¼" F	IG ¼" F
Anschlusshöhe	mm	115	185	185
Vorlauf Warmwasserwärmetauscher (kalt)	Dim.	IG 1¼" D	IG 1¼" D	IG ¼" D
Anschlusshöhe	mm	1750	1680	1680
Rücklauf Warmwasserwärmetauscher (warm)	Dim.	IG 1¼" C	IG 1¼" C	IG 1¼" C
Anschlusshöhe	mm	1820	1750	1750
Fühlerhülsen Eintritt	Anzahl	4	4	8

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Fortsetzung Technische Daten

Technische Daten / Typ		TQ-K 500	TQ-K 850
Ausführungsvariante		Kombispeicher	
Material-Nr.		1115009471	111500995
Beschreibung	Einheit		
Außenabmessung Dämmung			
Länge/Breite	mm	780 x 780	1090 x 970
Höhe	mm	1965	1965
Einbringmaße			
Durchmesser D	mm	677	950 x 790
Höhe	mm	1935	1935
Kippmaß	mm	2070	2016
Gesamtvolumen	Liter	500	822
Gewicht ca.	kg	81	116
max. Dauerspeichertemperatur	°C	90	90
max. Dauerbetriebsdruck	bar	3	3
max. Speicherprüfdruck/20 °C *	bar	4,5	4,5
ErP-Daten			
Warmhalteverluste	W	81	108
Bereitschaftswärmeverluste nach EN 12977-3:2012	kWh/Tag	1,94	2,59
Energieeffizienzklasse		B	
Solarwärmetauscher			
Leistungsfläche	m ²	1,5	2,5
max. Betriebsdruck	bar	10	10
Inhalt	Liter	8	13
max. Kollektorfläche	m ²	12,5	20
Warmwasserwärmetauscher, Leistungswerte in Anlehnung an DIN 4708/T3			
Leistungsfläche	m ²	5	7,5
max. Betriebsdruck	bar	10	10
Inhalt ca.	Liter	26	37
Zapfrate (20 l/min.) ca.	Liter	410	780
Leistungskennzahl N_L ca.		2,5	5,8
Anschlüsse			
Vorlauf Wärmeerzeuger	Dim.	IG 1¼" B/H	IG 1¼" B/H
Anschlusshöhe	mm	1820/45	1820/45
Rücklauf Wärmeerzeuger	Dim.	IG 1¼" A/G	IG ¼" A/G
Anschlusshöhe	mm	1890/115	1890/115
Vorlauf Wärmeverteilsystem	Dim.	IG 1¼" H	IG ¼" H
Anschlusshöhe	mm	45	45
Rücklauf Wärmeverteilsystem	Dim.	IG 1¼" G	IG ¼" G
Anschlusshöhe	mm	115	115
Vorlauf Solarwärmetauscher (Eintritt)	Dim.	IG 1¼" E	IG ¼" E
Anschlusshöhe	mm	255	255
Rücklauf Solarwärmetauscher (Austritt)	Dim.	IG 1¼" F	IG ¼" F
Anschlusshöhe	mm	185	185
Vorlauf Warmwasserwärmetauscher (kalt)	Dim.	IG 1¼" D	IG ¼" D
Anschlusshöhe	mm	1680	1680
Rücklauf Warmwasserwärmetauscher (warm)	Dim.	IG 1¼" C	IG ¼" C
Anschlusshöhe	mm	1750	1750
Fühlerhülsen Eintritt	Anzahl	4	8

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Fortsetzung Technische Daten

Technische Daten / Typ		TQ-TWK 500	TQ-TWK 850
Ausführungsvariante		Trinkwasserkombispeicher	
Material-Nr.		1115009952	111500994
Beschreibung	Einheit		
Außenabmessung Dämmung			
Länge/Breite	mm	780 x 780	1090 x 970
Höhe	mm	1965	1965
Einbringmaße			
Durchmesser D	mm	677	950 x 790
Höhe	mm	1935	1935
Kippmaß	mm	2070	2016
Gesamtvolumen	Liter	500	822
Gewicht ca.	kg	75	108
max. Dauerspeichertemperatur	°C	90	90
max. Dauerbetriebsdruck	bar	3	3
max. Speicherprüfdruck/20 °C *	bar	4,5	4,5
ErP-Daten			
Warmhalteverluste	W	31	108
Bereitschaftswärmeverluste nach EN 12977-3:2012	kWh/Tag	1,94	2,59
Energieeffizienzklasse	B		
Solarwärmetauscher			
Leistungsfläche	m ²		
max. Betriebsdruck	bar		
Inhalt	Liter		
max. Kollektorfläche	m ²		
Warmwasserwärmetauscher, Leistungswerte in Anlehnung an DIN 4708/T3			
Leistungsfläche	m ²	5	7,5
max. Betriebsdruck	bar	10	10
Inhalt ca.	Liter	26	37
Zapfrate (20 l/min.) ca.	Liter	410	780
Leistungskennzahl η_L ca.		2,5	5,8
Anschlüsse			
Vorlauf Wärmeerzeuger	Dim.	IG 1¼" B/H	IG 1¼" B/H
Anschlusshöhe	mm	1820/45	1820/45
Rücklauf Wärmeerzeuger	Dim.	IG 1¼" A/G	IG ¼" A/G
Anschlusshöhe	mm	1890/115	1890/115
Vorlauf Wärmeverteilsystem	Dim.	IG 1¼" H	IG ¼" H
Anschlusshöhe	mm	45	45
Rücklauf Wärmeverteilsystem	Dim.	IG 1¼" G	IG ¼" G
Anschlusshöhe	mm	115	115
Vorlauf Solarwärmetauscher (Eintritt)	Dim.		
Anschlusshöhe	mm		
Rücklauf Solarwärmetauscher (Austritt)	Dim.		
Anschlusshöhe	mm		
Vorlauf Warmwasserwärmetauscher (kalt)	Dim.	IG 1¼" D	IG ¼" D
Anschlusshöhe	mm	1680	1680
Rücklauf Warmwasserwärmetauscher (warm)	Dim.	IG 1¼" C	IG ¼" C
Anschlusshöhe	mm	1750	1750
Fühlerhülsen Eintritt	Anzahl	4	8

Technische Änderungen vorbehalten.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Technische Daten

Fortsetzung Technische Daten

Technische Daten / Typ		TQ-TWT 500	TQ-TWT 850
Ausführungsvariante		Trinkwassertrennspeicher	
Material-Nr.		1115010520	1115010521
Beschreibung	Einheit		
Außenabmessung Dämmung			
Länge/Breite	mm	780 x 780	1090 x 970
Höhe	mm	1965	1965
Einbringmaße			
Durchmesser D	mm	677	950 x 790
Höhe	mm	1935	1935
Kippmaß	mm	2070	2016
Gesamtvolumen	Liter	500	822
Gewicht ca.	kg	75	108
max. Dauerspeichertemperatur	°C	90	90
max. Dauerbetriebsdruck	bar	3	3
max. Speicherprüfdruck/20 °C *	bar	4,5	4,5
ErP-Daten			
Warmhalteverluste	W	31	108
Bereitschaftswärmeverluste nach EN 12977-3:2012	kWh/Tag	1,94	2,59
Energieeffizienzklasse		B	
Solarwärmetauscher			
Leistungsfläche	m ²		
max. Betriebsdruck	bar		
Inhalt	Liter		
max. Kollektorfläche	m ²		
Warmwasserwärmetauscher, Leistungswerte in Anlehnung an DIN 4708/T3			
Leistungsfläche	m ²	5	7,5
max. Betriebsdruck	bar	10	10
Inhalt ca.	Liter	26	37
Zapfrate (20 l/min.) ca.	Liter	410	780
Leistungskennzahl N _L ca.		2,5	5,8
Anschlüsse			
Vorlauf Wärmeerzeuger	Dim.	IG 1¼" B/H	IG 1¼" B/H
Anschlusshöhe	mm	1820/45	1820/45
Rücklauf Wärmeerzeuger	Dim.	IG 1¼" A/G	IG ¼" A/G
Anschlusshöhe	mm	1890/115	1890/115
Vorlauf Wärmeverteilsystem	Dim.	IG 1¼" F	IG ¼" F
Anschlusshöhe	mm	185	185
Rücklauf Wärmeverteilsystem	Dim.	IG 1¼" E	IG ¼" E
Anschlusshöhe	mm	255	255
Vorlauf Solarwärmetauscher (Eintritt)	Dim.		
Anschlusshöhe	mm		
Rücklauf Solarwärmetauscher (Austritt)	Dim.		
Anschlusshöhe	mm		
Vorlauf Warmwasserwärmetauscher (kalt)	Dim.	IG 1¼" D	IG ¼" D
Anschlusshöhe	mm	1680	1680
Rücklauf Warmwasserwärmetauscher (warm)	Dim.	IG 1¼" C	IG ¼" C
Anschlusshöhe	mm	1750	1750
Fühlerhülsen Eintritt	Anzahl	4	8

Technische Änderungen vorbehalten.