

Technische Daten/Lieferumfang

Wärmepumpenart	Sole/Wasser Luft/Wasser Wasser/Wasser			• zutreffend — nicht zutreffend		
Aufstellungsort	Innen Außen			• zutreffend — nicht zutreffend		
Konformität				CE		
Leistungsdaten	Heizleistung/COP bei					
	A7/W35	Normpunkt nach EN14511	2 Verdichter		kW	...
			1 Verdichter		kW	...
	A7/W45	Normpunkt nach EN14511	2 Verdichter		kW	...
			1 Verdichter		kW	...
	A2/W35	Betriebspunkt nach EN14511	2 Verdichter		kW	...
			1 Verdichter		kW	...
	A10/W35	Betriebspunkt nach EN14511	2 Verdichter		kW	...
			1 Verdichter		kW	...
	A-7/W35	Betriebspunkt nach EN14511	2 Verdichter		kW	...
			1 Verdichter		kW	...
	A-15/W65		2 Verdichter		kW	...
			1 Verdichter		kW	...
Einsatzgrenzen	Heizkreis					
	Wärmequelle					
	zusätzliche Betriebspunkte					
Schall	Schalldruckpegel Innen (im Freifeld in 1 m Abstand um die Maschine gemittelt)					
	Schalldruckpegel Außen (im Freifeld in 1 m Abstand um Luftanschlüsse gemittelt) (2 x 1 m originaler gerader Luftkanal)					
	Schallleistungspegel Innen					
	Schallleistungspegel Außen					
Wärmequelle	Luftvolumenstrom bei maximaler externer Pressung					
	Maximaler externer Druck					
Heizkreis	Volumenstrom: minimaler Durchsatz nominaler Durchsatz A7/W35 EN14511 maximaler Durchsatz					
	Druckverlust Wärmepumpe Δp Volumenstrom					
	Freie Pressung Wärmepumpe Δp Volumenstrom					
	Inhalt Pufferspeicher					
	3-Wegeventil Heizung/Brauchwarmwasser					
Allgemeine Gerätedaten	Maße (siehe Maßbild zur angegebenen Baugröße)					
	Gewicht gesamt					
	Anschlüsse	Heizkreis				
		Brauchwarmwasserladekreis				
	Kältemittel	Kältemitteltyp Füllmenge				
	Freier Querschnitt Luftkanäle					
	Querschnitt Kondensatwasserschlauch / Länge aus Gerät					
Elektrik	Spannungscode allpolige Absicherung Wärmepumpe **)					
	Spannungscode Absicherung Steuerspannung **)					
	Spannungscode Absicherung Elektroheizelement **)					
	Wärmepumpe	effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt A7/W35 nach EN14511: Leistungsaufnahme Stromaufnahme $\cos\phi$				
	Maximaler Maschinenstrom innerhalb der Einsatzgrenzen					
	Anlaufstrom: direkt mit Sanftanlasser					
	Schutzart					
	Leistung Elektroheizelement 3 2 1 phasig					
	Bauteile	Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz: Leistungsaufnahme Stromaufnahme				
Sicherheitseinrichtungen	Sicherheitsbaugruppe Heizkreis Sicherheitsbaugruppe Wärmequelle					
Heizungs- und Wärmepumpenregler						
Steuer- und Fühlerleitung						
Kraftkabel zum Gerät						
Elektronischer Sanftanlasser						
Ausdehnungsgefäße	Heizkreis: Lieferumfang Volumen Vordruck					
Überströmventil						
Schwingungsentkopplungen	Heizkreis					



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

	ThermoAura® 5 kW	ThermoAura® 7 kW	ThermoAura® 9 kW
	— • —	— • —	— • —
	— •	— •	— •
	•	•	•
	—	—	—
	7,1 4,8	8,5 4,3	10,1 4,12
	—	—	—
	6,8 3,8	8,4 3,5	9,9 3,50
	—	—	—
	5,6 3,8	7,7 3,8	9,0 3,60
	—	—	—
	7,5 5,0	10,5 5,1	11,3 4,50
	—	—	—
	4,6 3,2	6,3 3,2	7,5 3,12
	—	—	—
	20 ¹ – 62 ²	20 ¹ – 62 ²	20 ¹ – 60 ²
	-20 – 35	-20 – 35	-20 – 35
	A> -7 / 70 ²	A> -7 / 70 ²	A> -2 / 70 ²
	—	—	—
	45	45	50
	—	—	—
	57	57	62
	3000	3000	3500
	—	—	—
	900 1200 1500	1200 1600 2000	1600 2000 2500
	0,066 1200	0,055 1600	0,076 2000
	— —	— —	— —
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	141	146	149
	G1"	G1"	G1"
	—	—	—
	R290 0,95	R290 1,1	R290 1,17
	—	—	—
	— —		
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	1,5 3,2 0,66	2,0 4,1 0,71	2,5 5,0 0,72
	4	5,5	7,0
	— 20	— 22	— 24
	24	24	24
	— — —	— — —	— — —
	— —	— —	— —
	— —	— —	— —
	—	—	—
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	— — —	— — —	— — —
	—	—	—
	—	—	—
	81354c	813542c	813549a