

Für Installateure und Verbraucher!
Bitte vor Montage lesen!



Wichtige Unterlage!
- Bitte aufbewahren -

Wichtige Identifikationsnummer für den Gewährleistungsfall oder die Ersatzteilbestellung



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Gebrauchsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dieser Duschabtrennung haben Sie ein Produkt von höchstem Qualitäts- und Verarbeitungsstandard erworben. Damit Funktion und Qualität des Produktes über Jahre hinweg erhalten bleiben, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise zu Montage und Gebrauch des Produktes.

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Überlassen Sie die Gebrauchsanleitung für den Zeitraum der Montage dem Installateur.

Beachten Sie vor allem den Abschnitt „Sicherheitshinweise“.

Bewahren Sie diese Unterlage und deren Anlagen für Nachschlagezwecke und den Garantieanspruch auf.

1. Produktidentifizierung und Typenbezeichnung

Diese Gebrauchsanleitung ist für alle Duschabtrennungsvarianten gültig. Hinweise und Adressen des Lieferanten/ Herstellers befinden sich auf beigefügter Garantiekarte.

2. Funktion und Anwendungsbereich

Diese Duschabtrennung ist für eine Montage auf einer Dusch- oder Badewanne oder einer dafür speziell eingerichteten Duschfläche bestimmt. Im Gebrauch stellt das Produkt einen Schutz gegen das beim Duschen auftretende Spritzwasser dar. Für jegliche anderweitige Verwendung des Produktes übernehmen wir, ohne vorherige Rücksprache, keinerlei Haftung.



3. Hinweis zur Produktnorm

Bei der Produktion der Duschabtrennung wurden die Anforderungen der zutreffenden Produktnorm EN 14428 beachtet. Die CE-Kennzeichnung befindet sich auf dem Verpackungsetikett.

4. Hinweise zur Installation

Die Installation ist durch einen anerkannten Sanitär-Fachmann auszuführen. Elektroinstallationen sind nur durch einen anerkannten Elektroinstallateur auszuführen.

Es wird empfohlen die Montage der Produkte mit zwei Personen auszuführen.

4.1 Hinweise zur Montagefolge

Der Ablauf der Montage ist in beigefügter Montageanleitung beschrieben und einzuhalten. Duschwannen und Duschflächen sind vor der Montage der Duschabtrennung fachgerecht einzubauen und zu versiegeln. Bei Montage des Produktes auf Fuge ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie wasserdichte Verfüllung handelt.

4.2 Sicherheitshinweise für die Installation

Prüfen Sie das Produkt vor der Montage auf Beschädigungen und Vollständigkeit. Schäden am bereits montierten Produkt können nicht mehr anerkannt werden.

Ganz wesentlich ist die Prüfung der Glasteile; auch geringfügige Beschädigungen können zu spontanem Glasbruch führen. Achten Sie darauf, dass Sie bei Montage und Benutzung des Produktes die Glaskanten nicht beschädigen. Stellen Sie Glaselemente grundsätzlich nur auf abgepolsterten Flächen ab. Verwenden Sie hierzu beispielsweise die Kartonage.

Bauen Sie keinen beschädigten Glasscheiben ein und ersetzen Sie beschädigte Scheiben!

Gebrauchsanleitung

Bei der Montage von Glasscheiben empfiehlt sich das Tragen geeigneter Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille).

Profile und Scharniere sind vor scharfen oder spitzen Gegenständen zu schützen um Oberflächenbeschädigungen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass im Schwenkbereich der Türen keine Hindernisse angebracht sind. Falls Kollisionen der Türflügel mit z.B. Waschbecken nicht zu vermeiden sind, sind geeignete Schutzmaßnahmen, beispielsweise Anschlagdämpfer, anzubringen.

Prüfen Sie vor der Befestigung des Produktes die Tragfähigkeit des Wandaufbaus. Je nach Wandbeschaffenheit, beispielsweise Leichtbauwand, sind für die Befestigung Spezialdübel notwendig, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind. Bei Bohrungen an Mauerrändern beachten Sie bitte die Angaben der Dübelhersteller zu Mindestabständen.

Prüfen Sie die Wand vor dem Bohren der Dübellöcher auf darunter liegende Versorgungsleitungen (Strom-, Gas- und Wasserleitungen). Das Anbohren derartiger Leitungen stellt eine Gefahr für Leben und Sachwerte dar.

4.3 Hinweise zur Abdichtung

Benutzen Sie für die Abdichtung der Duschtrennung zu Wand und Duschwanne hochwertige Silikondichtstoffe der Spezifikation DIN 18545-E (essigsäurehärtend). Diese Dichtstoffe zeichnen sich durch antibakterizide und antifungizide Eigenschaften aus. Beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise des Herstellers. Bei Versiegelungen an Naturstein wie Marmor ist die Verwendung von Spezialsilikon notwendig.

Lassen Sie das Dichtmittel vor der ersten Benutzung der Duschtrennung 24 Stunden abbinden.

5. Besondere Hinweise zu Einscheibensicherheitsglas

Die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas „ESG“ nach EN 12150 erhöht die Sicherheit für den Benutzer. Die herausragende Eigenschaft dieses Glases ist seine hohe Bruchfestigkeit.

Die Sicherheitseigenschaft von ESG besteht darin, dass es beim Bruch in kleine Krümel zerfällt, die gewöhnlich keine ernsthaften Verletzungen verursachen.

Vor Einbau ist jede Scheibe auf Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Scheiben dürfen nicht eingebaut werden. Es besteht Gefahr von spontanem Glasbruch.

Einscheibensicherheitsgläser dürfen nachträglich nicht bearbeitet werden.

Die Glaskanten sind stets besonders zu schützen. Glasscheiben deshalb nie über die Ecke und immer auf eine gepolsterte Unterlage abstellen. Bei der Handhabung der Glasscheiben darauf achten, dass Sie nicht an andere Gegenstände anschlagen.

Beschädigte Scheiben sind immer auszutauschen!

Alle bei Glaserzeugnissen verwendeten Materialien haben rohstoffbedingte Eigenfarben, welche mit zunehmender Glasdicke deutlicher werden können. Diese Eigenfarbe kann in der Durchsicht und/oder Aufsicht unterschiedlich erkennbar sein. Schwankungen des Farbeindrucks sind aufgrund des Eisenoxidgehaltes des Glases, einer Beschichtung sowie der Veränderung der Glasdicke möglich und nicht zu vermeiden.

Verfahrensbedingt kann es bei Mastercarre-Scheiben zu einem geringen Musterversatz kommen. Bei Duschtrennungen mit mehreren Scheiben kann somit kein absolut gleichmäßiger Verlauf der Struktur gewährleistet werden.

Gebrauchsanleitung

Auf der lichten Glasfläche können sich einige physikalische Phänomene wie Interferenzerscheinungen, Doppelscheibeneffekte, Anisotropien, Kondensation, und unterschiedliche Benetzbarkeiten der Glasoberfläche bemerkbar machen. Diese Effekte entstehen durch physikalische Gesetzmäßigkeiten, und treten zufällig oder unter bestimmten Umgebungsbedingungen auf, sind nicht zu beeinflussen und haben keine Auswirkung auf die Qualität der Scheibe.

Glas ist ein organisches Schmelzprodukt, bei dem sich bei der Verarbeitung kleine Luft Einschlüsse nicht vermeiden lassen. Einzelne Luftbläschen in der Glasscheibe sind daher kein Grund zur Beanstandung.

6. Hinweise zur Sicherheit beim Gebrauch

Achten Sie im Duschbereich darauf, dass keine Armaturen im Schwenkbereich der beweglichen Türen angebracht sind. Bei Kollision ist Glasbruch möglich.

Achten Sie darauf, dass außerhalb des Duschbereiches keine Toiletten, Waschtische oder andere Gegenstände im Öffnungsbereich der Türen angebracht sind. Bei Kollision ist Glasbruch möglich.

Achten Sie darauf, dass beim Schließen der Türen keine Personen oder Gegenstände eingeklemmt werden.

Achten Sie darauf, dass Glaskanten nicht mit harten oder spitzen Gegenständen angeschlagen werden.

Beschädigte Scheiben müssen erneuert werden. Glasbruch ist möglich.

Im und außerhalb des Duschbereiches besteht Rutschgefahr.

Keine mit Strom betriebenen Geräte mit in den Duschbereich nehmen.

Beim Bewegen der Türen besteht Klemmgefahr.



Die Duschabtrennung sollte nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränktem physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen.

7. Hinweise für die Reinigung

Entscheidend zum Erhalt des Produktes trägt die regelmäßige Reinigung der Duschabtrennung bei. Je länger Schmutz und Ablagerungen auf den Scheiben der Duschabtrennung verbleiben, desto schwieriger sind sie zu entfernen.

7.1 Hinweise zur täglichen Reinigung (Routinereinigung)

Direkt nach jedem Duschen die Duschabtrennung zunächst mit heißem, danach mit kaltem Wasser abspülen. Zurückgebliebene Wassertropfen mit Gummiwischer abziehen oder Scheibe mit weichem Tuch oder Fensterleder abwischen. Für ausreichende Belüftung des Badezimmers sorgen.

7.2 Hinweise zur Unterhaltsreinigung (gründlichen Reinigung)

Je nach Benutzungshäufigkeit und Wasserqualität im wöchentlichen oder monatlichen Zyklus, Profile und Scheiben der Duschabtrennung mit milden, handelsüblichen Pflegemitteln reinigen. Nach der Reinigung mit reichlich klarem Wasser nachspülen, um verbliebene Reinigungsmittel restlos zu entfernen. Rückstände von Reinigungsmitteln können Flecken und Verätzungen auf den Bauteilen verursachen. Das Produkt mit einem Gummiwischer, weichem Tuch oder Fensterleder trocken wischen.

Gebrauchsanleitung

7.3 Hinweis zu Reinigungsmitteln

Von allen chemischen Reinigungsmitteln dürfen alkalische Laugen, Säuren und fluoridhaltige Mittel generell nicht angewendet werden. Verwenden Sie weiterhin zur Reinigung keine Dampfreiniger, keine scharfen oder aggressiven Putz- und Scheuermittel, Rohrreiniger, azeton- oder terpentinhaltigen Lösungsmittel sowie Alkohol, Nitroverdünnung, Entkalkungs- oder Desinfektionsmitteln etc. Setzen Sie keine Reinigungsmittel ein, die Aluminium bzw. Leichtmetall oder verchromte Oberflächen angreifen können.

Anwendbar sind handelsübliche milde Bad-Pflegemittel. Auch die Reinigung mit verdünntem Essigwasser ist möglich. Handelt es sich bei den Verschmutzungen um Fett oder Dichtstoffrückstände, so kann für die Reinigung auf handelsübliche Lösungsmittel wie Spiritus oder Isopropanol zurückgegriffen werden. Befolgen Sie unbedingt die Gebrauchsanleitung der Reinigungsmittelhersteller. Die Dosierung des Reinigungsmittels und dessen Einwirkdauer unbedingt den Erfordernissen anpassen. Reinigungsmittel nie länger als notwendig einwirken lassen. Nach Reinigung großzügig mit klarem Wasser nachspülen.

Als Handwerkszeug sind zum Beispiel weiche, saubere Schwämme, Leder, Lappen oder Gummiabstreifer geeignet. Der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen. Das sogenannte „Abklingen“ mit dem Glashobel zur Reinigung ganzer Glasflächen ist nicht zulässig.

7.4 Hinweis zu beschichteten Gläsern

Die Beschichtung der Glasscheiben ist eine Spezialbehandlung der Glasoberfläche, welche verhindert, dass sich angetrocknete Wassertropfen und andere Verunreinigungen hartnäckig festsetzen können. Die regelmäßige Reinigung der Duschatrennung bleibt hierdurch nicht erspart. Anhaftende Verschmutzungen lösen sich jedoch leichter von der Scheibe. Somit wird die Pflege erleichtert und der Verbrauch von Reinigungsmitteln wird reduziert. Beschichtete Scheiben mit weichem, nicht scheuerndem Lappen abwischen. Zur Reinigung können handelsübliche Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile oder Glasreiniger benutzt werden. Mikrofasertücher können die Beschichtung ebenso verletzen wie Scheuermittel oder Glasreinigungspasten.

8. Hinweis zur Spritzwasserdichtigkeit

Die Dichtheit einer Duschkabine ist konstruktionsbedingt abhängig von deren Bauelementen und der ausgeführten Einbausituation. Dadurch kann es zu Unterschieden hinsichtlich der Dichtigkeit zwischen den verschiedenen Produktserien kommen. Primär schützt die Duschatrennung vor Wasseraustritt während des Duschvorgangs. Bei der empfohlenen Produktreinigung ist es absolut normal, dass Wasser austreten kann.

9. Hinweise für die Instandhaltung und Inspektion

Führungen, Scharniere und andere bewegliche Elemente sollten nach der Reinigung auf ausreichende Fettung überprüft und gegebenenfalls nachgefettet werden. Es sind nur säurefreie Fette zu verwenden. Wir empfehlen Silikonfett, haushaltsübliche Vaseline oder Silikonspray.

Dichtungen und Gleitelemente müssen regelmäßig mit Gleitfett gewartet werden. Besonders Dichtungen unterliegen bei der Benutzung einem höheren Verschleiß und müssen bei Bedarf ausgetauscht werden.

Wir empfehlen, einmal jährlich mechanisch stärker beanspruchte Bauteile wie Führungsschienen, Laufrollen, Gelenke, Metallbeschläge etc., auf Verschleiß zu überprüfen, zu schmieren und vorhandene Schraubverbindungen nachzuziehen.

Gebrauchsanleitung

10. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht. Trennen Sie das Verpackungsmaterial und führen Sie es dem öffentlichen Recyclingsystem zu.

Der Rückbau des Produktes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Montageanleitung.

Das Produkt besteht aus hochwertigen und wiederverwertbaren Materialien und gehört keinesfalls in den Restmüll. Im Sinne des Umweltschutzes sollte es nach Ablauf der Nutzbarkeit einem Entsorgungsfachbetrieb zur Materialtrennung und Verwertung zugeführt werden.

11. Montageanleitung

Die Montageanleitung ist als separate Unterlage dem Produkt beigelegt.

12. Garantiekunde

Die Garantiekunde ist Bestandteil dieser Unterlage.



GARANTIEURKUNDE

Diese Garantie ist eine zusätzliche Leistung von ROTH für Sie als Kunde. Die nachstehenden Bedingungen, welche Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Garantieurkunde für das ROTH Sanitärprodukt mit der auf der Vorderseite dieser Produktunterlage angebrachten Seriennummer.

Ohne eigene gesetzliche Verpflichtungen hierzu, übernehmen wir als Hersteller gegenüber dem Ersterwerber

24 Monate Gewährleistung

und verpflichten uns, innerhalb dieser Zeit, gerechnet vom Tage des Erwerbs des ROTH Sanitärproduktes, bei Vorlage dieser Bescheinigung und des Kaufbeleges etwaige Fabrikations- oder Materialfehler zu beseitigen. Sofern das ROTH Sanitärprodukt eine ETC®-Echtglasbeschichtung besitzt, geben wir für den Fall eines Fabrikations- oder Materialfehlers dieser Beschichtung eine

Gewährleistung von 6 Monaten.

In Gewährleistungsfällen steht es uns frei, unsere Zusage in Form einer Ersatzleistung oder Reparatur durch uns oder durch Dritte zu erfüllen.

Schäden, die durch allgemeinen Verschleiß, insbesondere der Dichtungselemente und -profile entstehen, sowie solche Schäden, die auf nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes oder Nichtbeachtung unserer Montage- und Gebrauchsanleitung zurückzuführen sind, sind von der Haftung ausgeschlossen. Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Änderung, Reparaturen oder Reparaturversuchen durch Personen, die von uns nicht beauftragt bzw. nicht autorisiert worden sind.

Wichtig: Voraussetzung unserer Gewährleistung ist auch, dass der Gewährleistungsanspruch innerhalb der 24-monatigen Gewährleistungsfrist erhoben wird.

Ansprüche gegen uns auf Grund gesetzlicher Bestimmungen sowie Mängelhaftungsansprüchen gegen den Fachhändler oder den Installateur bleiben von dieser Garantie unberührt.

Treten Beanstandungen am Produkt auf, die unter unsere Gewährleistung fallen, wenden Sie sich bitte an Ihren Sanitärfachhandel, Installateur oder direkt an den Kundenservice unseres Hauses.



ROTH WERKE GMBH
Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal • Telefon 0 64 66/9 22-2 60 • Telefax 0 64 66/9 22-1 00
Hotline 0 64 66/9 22-2 66 • E-Mail service@roth-werke.de • www.roth-werke.de



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

 UNIDOMO®

Roth

ROTH WERKE GMBH
Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal
Telefon 0 64 66/9 22-0 • Telefax 0 64 66/9 22-1 00
Hotline 0 64 66/9 22-2 66
E-Mail service@roth-werke.de • www.roth-werke.de

