


Wärmemengenzähler-Set senkrecht

Heat Meter Set, vertical

Montageanleitung/Assembly instruction



Das Roth Wärmemengenzähler-Set senkrecht kann mit den Roth Heizkreisverteiltern 1" und 1 1/4" eingesetzt werden.

Vor Montagebeginn sind die Positionen der Verteilerstämme zu tauschen: So dass der Rücklaufstamm oben und der Vorlaufstamm unten sitzt!

Daraufhin wird der Volumenmesser in der Rücklauf-Anschlussleitung zum Heizkreisverteiler (A) montiert. Vorlaufseitig wird in die Fühlereaufnahme des Kugelhahns (B) ein direkt eintauchender Temperaturfühler mit M10x1 Gewinde montiert.

Montageraum: 130 mm x 360 mm.
Wichtig: UP-Verteilerschrank auf min. 120 mm ausziehen, Abmessung Wärmemengenzähler beachten.

The "Roth Heat Meter Set, vertical" can be deployed in combination with Roth manifolds 1" and 1 1/4".

Before assembly the positions of manifold headers must be swapped by the customer. The return stem must be in the upper position and the supply header in the lower position.

Next, the volume meter is positioned in the return of the manifold (A). Installing the temperature sensor M10x1 with direct contact to the liquid, using ball valve (B).

Assembly area: 130 mm x 360 mm.
The front of the manifold cabinet should be pulled out to min.120 mm, please observe the heat meter dimension.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Wärmemengenzähler-Set senkrecht

Heat Meter Set, vertical

Montageanleitung/Assembly instruction



- Druckverlustdiagramm für gesamte Baugruppe in Abhängigkeit der Regulierventileinstellung/
pressure drop diagram for the entire assembly depending on control and closing valve setting

