

DATENBLATT ZUSATZ- DÄMMUNG

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Zusatz-Wärme- & Trittschalldämmung EPS-T 30-3 (DES sm) Artikel-Nr. 4001188

HBCD frei



OMO®

Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 4108-10

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Eigenschaften:

- Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-T DES sm (ÖNORM B 6000: EPS-T 650) EPS EN 13163-TC(0)-L3-W3-S5-P3-BS50-DS(N)5-SD20-CP3 DOP: L1-96/2003
- Kantenverbindung: ringsum, stumpf, geschnitten

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	7,00 m ² /Paket (14 Stück)
VPE/ Palette	70,00 m ²
Plattenabmessungen	1 000 x 500 mm
Plattenstärke d _{L-c}	27 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,044 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _λ	0,68 m ² K/W
Dynamische Steifigkeit	SD 20
Max. Nutzlast nach DIN EN 13163	4 kPa
Max. Nutzlast nach ÖNORM B6000	650 kg/m ²
Trittschallverbesserungsmaß ΔL _{w,R} bei m' = 120 kg/m ² nach DIN 4109-34: 2016-07	29 dB
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 1



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller