

DATENBLATT ZUSATZ- DÄMMUNG



www.schuetz.net

Zusatz-Wärmedämmung EPS DEO 100/035 Typ 40 Artikel-Nr. 4005650

HBCD frei



OMO®

Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 4108-10

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Eigenschaften:

- Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 100/035 DEO dm
EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5
DOP: L1-10-132
- Kantenverbindung: ringsum, stumpf, geschnitten

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	6,00 m ² /Paket (12 Stück)
VPE/Palette	60,00 m ²
Plattenabmessungen	1 000 x 500 mm
Plattenstärke d _N	40 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,034 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _D	1,18 m ² K/W
Max. Druckspannung bei 10% Stauchung (DIN EN 13163)	100 kPa
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 1



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller