

DATENBLATT SYSTEMPLATTEN

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

R50® System Nockenplatte Typ EPS 150-22 (DEO dh) Artikel-Nr. 4018168

für duo-flex PE-Xa Systemheizrohr 12 mm
EPS Wärmedämmung
HBCD frei



Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264
Z-23.15-1479

Überwachung:

1. Eigenüberwachung
2. FIW, München
(DIN EN 13163)

Aufbau:

- Kunststoff-Folie, schwarz, tiefgezogen
- Nockenplatte EPS (DEO dh)
EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P3-
BS200-CS(10)150-DS(N)5-DLT(2)5
DOP: L1-04-077
Artikel-Nr. 3035789
- Rohrhalte-Kronennocken,
ausgeschäumt
- integrierte Diagonalverlegung

Zubehör:

R50® Tür- und Anslusselement
Artikel-Nr. 3028938

R50® Verbindungsprofil
Artikel-Nr. 3028937

Stand 05/20_Technische Änderungen vorbehalten!

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	22,99 m²/Paket (19 Stück)
Plattenabmessungen (netto)	843 x 1 443 mm 1,21 m²
Plattenstärke mit Nocken d_N	22 mm
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,034 W/mK
Wärmeleitwiderstand R_D	0,51 m² K/W
Max. Druckspannung bei 10% Stauchung (DIN EN 13163)	150 kPa
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 2





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller