

DATENBLATT REGELUNGS- TECHNIK



www.schuetz.net

varimatic Raumregler digital BUS kabelgebunden Artikel-Nr. 5004787

Temperatursteuerungseinheit des Systems



DOMO®

Normen:

CE-Konformität nach EN 60730-1
CE-Konformität nach EN 60730-2-9

Leistungsmerkmale:

- Flache Ausführung und geringe Maße
- Selbsterklärende, sprachneutrale Bedienung
- Großes, übersichtliches LC-Display, kratzfest
- Daueranzeige von Raumtemperatur, Systemzeit und Betriebszustand

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	1 Stück / Karton
Spannungsversorgung	24 V 35 V (über rmBUS)
Gewicht	90 g
Abmessungen Gehäuse B x H x T	86 x 86 x 24 mm
Abmessungen Gehäuse mit Drehknopf B x H x T	86 x 86 x 31 mm
Abmessungen Display B x H	60 x 40 mm
Schutzgrad	IP 20
Schutzklasse	III
Lagertemperatur	- 10 °C bis + 50 °C
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C bis + 50 °C
Zulässige Umgebungsfeuchte	5 bis 80 % nicht kondensierend
Gehäusefarbe	Reinweiß
Einstellbereich Solltemperaturvorgabe	5 °C bis 30 °C
Auflösung Solltemperaturvorgabe	0,2 K
Messbereich Ist-Temperatur-Erfassung (int. Sensor)	0 °C bis + 40 °C



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller