

# DATENBLATT REGELUNGS- TECHNIK



www.schuetz.net

## varimatic Basismodul 6 Zonen 230 V / Standard Artikel-Nr. 5005995



### Produktbeschreibung:

Das 6 Zonen 230 V Standard Basismodul ist die zentrale Anschlusseinheit einer Einzelraumregelung zur Flächentemperierung von Heizsystemen. Mit minimalem Aufwand wird das Basismodul mit allen Systemkomponenten wie Regler und Stellantrieb verdrahtet. Die Versorgung der Systemkomponenten erfolgt direkt über die Spannungsversorgung des Basismoduls. Alle Schaltbefehle der Regler werden über das 6 Zonen 230 V Standard Basismodul unmittelbar an die angeschlossenen Komponenten weitergeleitet. Die Raumtemperatur kann durch eine externe Systemuhr zeitgesteuert verändert werden.

### Leistungsmerkmale:

- Schraublose Klemmanschlusstechnik
- Übersichtlich angeordnete Anschlussklemmen
- Bewährte Kabelführung und normenkonforme Zugentlastung
- Absenkanal - Anschluss für eine externe Systemuhr
- Einfache und intuitive Installation und Bedienung
- Hohe Funktionssicherheit
- Wartungsfrei

### TECHNISCHE DATEN

|                                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                                            | 230 V $\pm$ 10 % 50 Hz                           |
| Spannungsversorgung                                         | Eurostecker                                      |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf                               | < 1 W                                            |
| Maximale Leistungsaufnahme (ohne Verbraucher Pumpe/ Kessel) | Max. 50 VA                                       |
| Absicherung                                                 | T4AH                                             |
| Max. Anzahl Regler                                          | 6                                                |
| Stellantriebe                                               | 15 (max. Einschaltstrom 500 mA pro Stellantrieb) |
| Wirk Sinn - stromlos zu (NC)/ stromlos offen (NO)           | NC/NO (Ohne angeschlossene Pumpe)                |
| Zulässige Umgebungstemperatur                               | 0 bis 50° C                                      |
| Zulässige Lagertemperatur                                   | -20 bis 70° C                                    |
| Zulässige Umgebungsfuchtigkeit                              | 80 % nicht kondensierend                         |
| Temperatur Kugeldruckprüfung                                | 550° C                                           |
| Verschmutzungsgrad                                          | 2                                                |
| Bemessungsspannung                                          | 1500V                                            |
| Schutzklasse                                                | II                                               |
| Schutzart                                                   | IP 20                                            |
| Material (Gehäuse/ Abdeckung)                               | ABS                                              |
| Farbe                                                       | Lichtgrau/ transparent                           |
| Abmessung                                                   | 327 x 52 x 90 mm                                 |
| Gewicht                                                     | 410 g                                            |



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller