

DATENBLATT REGELUNGS- TECHNIK



www.schuetz.net

varimatic Raumregler 24 V analog Komfort Artikel-Nr. 5005999

zur Ansteuerung der thermischen
Stellantriebe



Leistungsmerkmale:

- Präzises Regelverhalten durch Pulsweitenmodulation mit thermischer Rückführung
- 2K Temperaturabsenkung mittels externem Signal
- Sollwertabgleich
- Bedienung über Drehknopf
- Frostschutzfunktion
- Absenkeingang
- Feste Absenkttemperatur
- Change Over-Eingang
- Ventilschutzfunktion
- Kühlen sperren

TECHNISCHE DATEN

Betriebsart	Heizen/Kühlen
Betriebsspannung	24 V 5 ± 20%, 50 Hz
Schaltleistung	max. 5 a 3 W
Abmessungen B x H x T	86 x 86 x 23 mm
Abmessungen mit Drehknopf B x H x T	86 x 86 x 29 mm
Schaltstrom	max. 1,0 A
Wirk Sinn anschließ- barer Stellantriebe	NC
Nennstrom ohne Antriebe	≤ 20 mA
Soll-Temperatur- einstellbereich	10 °C bis 28 °C
Auflösung Soll- temperaturvorgabe	0,25 °C
Ist-Temperatur- erfassung	0 °C bis 40 °C
Messgenauigkeit interner NTC	± 0,5 K
Sollwertkalibrierung	± 2 K
Schaltglied	Triac
Max. Abweichung vom Sollwert	± 0,5 K
Lagertemperatur	- 25 °C bis + 75 °C
Umgebungs- temperatur	0 °C bis + 50 °C
Relative Luftfeuchte	max. 80% nicht kondensierend
Schutzgrad	IP 20
Schutzklasse	II
Ausführung der Anschlussklemme	7 Schraubklemmen 0,22 mm² bis 1,5 mm²
Gehäusefarbe	Signalweiß (RAL 9003)



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller