

DATENBLATT REGELUNGS- TECHNIK



www.schuetz.net

varimatic Basismodul Auto-Balance Artikel-Nr. 5007061



Produktbeschreibung:

Das varimatic Basismodul Auto-Balance ist die intelligente Einzelraumregelung der Zukunft für maximalen Komfort und Energieeffizienz bei der Flächentemperierung.

Mit integriertem TÜV zertifiziertem **automatischen hydraulischen Abgleich**, führt das Basismodul Auto-Balance völlig selbstständig und ohne den Anschluss von zusätzlicher Hardware den Abgleich durch. Es können alle SCHÜTZ 230 V Raumregler angeschlossen werden. Das System erkennt den Regler und stellt sich automatisch darauf ein. Als Stellglied kommen unsere thermischen Stellantriebe in 230 V Ausführung zum Einsatz.

Das System erfüllt sowohl die Vorgaben der EnEV als auch des BAFA und ist somit **förderfähig**. Es ersetzt den herkömmlichen hydraulischen Abgleich.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 V ± 15 % 50 Hz
Max. Anzahl Heiz- zonen/Raumregler	8
Max. Leistungsauf- nahme (ohne Ver- braucher Pumpe/ Kessel)	50 VA
Absicherung	50 x 20 mm, T4AH
Max. Anzahl Stellantriebe	17 (1x5 + 1x4 + 2x2 + 4x1)
Max. Nennlast aller Betriebe	24 W
Anschluss Pumpe	einpoliger Schlie- Berkontakt / 2 A Ohmsch, 200 VA Induktiv
Kesselanschluss	Kontakt 1 A (einpo- lig, Schließer)
Pumpensteuerung/ Schaltleistung	2 A, 200 VA induktiv
Pumpensteuerung/ Schaltglied	Relais
Ventilschutzfunktion	14 Tage / 10 min
Pumpenschutz- funktion	14 Tage / 1 min
Wirk Sinn – stromlos zu (NC)/ stromlos offen (NO)	NC



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

DATENBLATT REGELUNGS- TECHNIK



www.schuetz.net

Leistungsmerkmale:

- TÜV zertifizierter „automatischer hydraulischer Abgleich“
- Erfüllt die Vorgaben der Energieeinsparverordnung
- BAFA förderfähig
- Automatische Erkennung angeschlossener Regler
- Einfache, intuitive Installation, Bedienung und Wartung, ohne Vor- und Rücklauffühler
- Signalisierung des Status durch LEDs
- Anschluss für bis zu 17 Stellantrieben
- Ausgangszustand NC
- Pumpen- und Kesselsteuerung
- Anschluss für Taupunktsensor und Absenkeingang
- bewährte Kabelführung und Zugentlastung
- schraublose Steck-/Klemmanschlusstechnik
- Übersichtlich angeordnete Anschlussklemmen
- Hohe Funktionssicherheit
- Wartungsfrei
- Keine Initialisierung oder Kalibrierung nötig

TECHNISCHE DATEN

Zulässige Umgebungstemperatur	0 bis + 50 °C
Zusässige Lagertemperatur	- 20 °C bis + 70 °C
Zulässige Umgebungsfuchtigkeit	5% bis 80 % nicht kondensierend
Ausführung Netzanschluss	Klemmen NYM-Anschluss 3 x 1,5 mm ²
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Material (Gehäuse/ Abdeckung)	ABS
L x B x H	326,5 x 52 x 90 mm