

# DATENBLATT ZUBEHÖR

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

## Adapter Klemmverbindung Typ 3/4" Metallverbund-Rohr

für tri-o-flex® Heizrohre mit O-Ring

### TECHNISCHE DATEN

|           |                                  |                                  |                                 |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 14 x 2 mm | Artikel-Nr.<br>VPE<br>VPE/Karton | 1178083<br>10 Stück<br>200 Stück | 5006268<br>2 Stück<br>200 Stück |
| 16 x 2 mm | Artikel-Nr.<br>VPE<br>VPE/Karton | 1178091<br>10 Stück<br>200 Stück | 5006267<br>2 Stück<br>200 Stück |



#### Normen:

DIN EN 15875

DIN EN 16833

#### Aufbau:

- Stützhülse, Klemmring und Überwurfmutter

#### Leistungsmerkmale:

Die Adapter Klemmverbinder 3/4" sind Verbindungselemente zur Herstellung von Rohrverbindungen für die Anwendungen Warm- und Kaltwasserversorgung und Heizung. Als Rohrwerkstoff können unsere **tri-o-flex®** Sicherheitsheizrohre verwendet werden.

Die Klemmerverschraubungen sind konstruktiv so ausgeführt, um mit den oben genannten Rohren eine dauerhaft dichte Verbindung herzustellen. Der Fittingkörper (Tülle) ist aus entzinkungsbeständigem Messing hergestellt. Zur sicheren Abdichtung zwischen dem Konus der Tülle und dem Konus des zu verschraubenden Nippels sowie zwischen Tülle und Rohrrinnenwand von Mehrschichtverbundrohren, wird ein O-Ring-Dichtsystem eingesetzt.



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

# DATENBLATT ZUBEHÖR



[www.schuetz.net](http://www.schuetz.net)

Sämtliche Werkstoffe, die in Kontakt mit dem Leitungswasser kommen können, erfüllen die Richtlinien DVGW W 534 und DVGW W 270.

Die Kunststoffrohranschlüsse sind geeignet für Sanitär- und Heizungsinstallationen und Anwendungsklassen 1,2,4, und 5 gemäß ISO 10508, für Rohre aus PE-X (DIN EN 15875) und PE-RT (DIN 16833) sowie Kunststoff-Metallverbundrohre.

Daraus ergibt sich in Abhängigkeit von den Rohrmaterialien eine maximale Einsatztemperatur von 95 °C und 10 bar. Es obliegt dem Anwender, Betriebsdruck und Betriebstemperatur so zu wählen, dass die Normwerte und zulässigen Betriebsdaten des Rohres eingehalten werden.

Heizwasserqualität entsprechend VDI 2035.

Wir behalten uns vor, Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes bzw. auf Grund von Markterfordernissen durchzuführen und ohne gesonderte Ankündigung zur Auslieferung zu bringen.

