

DATENBLATT ZUBEHÖR



www.schuetz.net

Adapter Klemmverbindung Typ 3/4" Kunststoff Rohr

für duo-flex PE-Xa und PE-RT Heizrohre



Normen:

DIN EN 15875

DIN EN 16833

Aufbau:

- Stützhülse, Klemmring und Überwurfmutter

Leistungsmerkmale:

Die Adapter Klemmverbinder 3/4" sind Verbindungselemente zur Herstellung von Rohrverbindungen für die Heizung. Als Rohrwerkstoff können unsere **duo-flex** Sicherheitsheizrohre verwendet werden.

Die Klemmerverschraubungen sind konstruktiv so ausgeführt, um mit den oben genannten Rohren eine dauerhaft dichte Verbindung herzustellen. Der Fittingkörper (Tülle) ist aus entzinkungsbeständigem Messing hergestellt. Zur sicheren Abdichtung zwischen dem Konus der Tülle und dem Konus des zu verschraubenden Nippels wird ein O-Ring-Dichtsystem eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

12 x 1,5 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	5002272 10 Stück 200 Stück	5006270 2 Stück 200 Stück
16 x 1,8 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	5005630 10 Stück 200 Stück	–
14 x 2 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	1159887 10 Stück 200 Stück	5006264 2 Stück 200 Stück
16 x 2 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	1159933 10 Stück 200 Stück	5006266 2 Stück 200 Stück
17 x 2 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	1159895 10 Stück 200 Stück	5006265 2 Stück 200 Stück
20 x 2 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	1159909 10 Stück 200 Stück	–
25 x 2,3 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	5001340 10 Stück 50 Stück	–



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

DATENBLATT ZUBEHÖR



www.schuetz.net

Das Rohrtüllenmass ist auf unser Heizrohr angepasst.
Sämtliche Werkstoffe, die in Kontakt mit dem Leitungswasser kommen können, erfüllen die Richtlinien DVGW W 534 und DVGW W 270.
Die Kunststoffrohranschlüsse sind geeignet für Heizungsinstallationen mit Rohr aus PE-X (DIN EN 15875) und PE-RT (DIN 16833).

Daraus ergibt sich in Abhängigkeit von den Rohrmaterialien eine maximale Einsatztemperatur von 95 °C und 10 bar. Es obliegt dem Anwender, Betriebsdruck und Betriebstemperatur so zu wählen, dass die Normwerte und zulässigen Betriebsdaten des Rohres eingehalten werden.

Heizwasserqualität entsprechend VDI 2035.

Wir behalten uns vor, Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes bzw. auf Grund von Markterfordernissen durchzuführen und ohne gesonderte Ankündigung zur Auslieferung zu bringen.

