

# DATENBLATT ZUBEHÖR



www.schuetz.net

## Anschlussverschraubung, Messing mit Klemmverbindung

Zum sicheren Anschluss von Heizrohren an  
Armaturen



### Aufbau:

- Stützhülse, Klemmring, Überwurf-  
mutter und Doppelnippel 1/2", O-Ring

### Produktbeschreibung:

Anschlussverschraubungen sind Verbindungs-  
elemente zum Anschluss von Heiz-  
ungsrohren an Heizungsarmaturen. Als  
Rohrwerkstoff können unsere Kunststoff-  
und Metallverbundrohre verwendet werden.

## TECHNISCHE DATEN

### KUNSTSTOFF-ROHR

|                    |                                  |                                |                               |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 14 x 2 mm/<br>1/2" | Artikel-Nr.<br>VPE<br>VPE/Karton | 1181114<br>10 Stk.<br>150 Stk. | 5006269<br>2 Stk.<br>150 Stk. |
| 16 x 2 mm/<br>1/2" | Artikel-Nr.<br>VPE<br>VPE/Karton | 1159798<br>10 Stk.<br>150 Stk. | 5006263<br>2 Stk.<br>150 Stk. |
| 17 x 2 mm/<br>1/2" | Artikel-Nr.<br>VPE<br>VPE/Karton | 1159720<br>10 Stk.<br>150 Stk. | 5006262<br>2 Stk.<br>150 Stk. |
| 20 x 2 mm/<br>1/2" | Artikel-Nr.<br>VPE<br>VPE/Karton | 1159747<br>10 Stk.<br>100 Stk. | –                             |

### METALLVERBUND-ROHR (MIT O-RING)

|                    |                                  |                                  |   |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 14 x 2 mm/<br>1/2" | Artikel-Nr.<br>VPE<br>VPE/Karton | 1179365<br>10 Stk.<br>150 Stk.   | – |
| 16 x 2 mm/<br>1/2" | Artikel-Nr.<br>VPE<br>VPE/Karton | 1179373<br>10 units<br>150 units | – |



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

# DATENBLATT ZUBEHÖR



[www.schuetz.net](http://www.schuetz.net)

## **Material:**

Messingstangen: CW 602 N (CuZn36Pb2As)-TVO

O-Ring: EPDM.80 Shore, Sortenmerkmal N, peroxyd vernetzt

## **Technische Daten:**

Die Klemmerverschraubungen sind konstruktiv so ausgeführt, um mit den oben genannten Rohren eine dauerhaft dichte Verbindung herzustellen. Der Fittingkörper (Tülle) ist aus entzinkungsbeständigem Messing hergestellt. Zur sicheren Abdichtung zwischen dem Konus der Tülle und dem Konus des zu verschraubenden Nippels sowie zwischen Tülle und Rohrrinnenwand von Mehrschichtverbundrohren, wird ein O-Ring-Dichtsystem eingesetzt.

Sämtliche Werkstoffe, die in Kontakt mit dem Leitungswasser kommen können, erfüllen die Richtlinien DVGW W 534 und DVGW W 270.

Die Kunststoffrohranschlüsse sind geeignet für Sanitär- und Heizungsinstallationen und Anwendungsklassen 1,2,4, und 5 gemäß ISO 10508, für Rohre aus PE-X (DIN EN 15875) und PE-RT (DIN 16833) sowie Kunststoff-Metallverbundrohre.

Daraus ergibt sich in Abhängigkeit von den Rohrmaterialien eine maximale Einsatztemperatur von 95 °C bei 10 bar. Es obliegt dem Anwender, Betriebsdruck und Betriebstemperatur so zu wählen, dass die Normwerte und zulässigen Betriebsdaten des Rohres eingehalten werden.

Heizwasserqualität entsprechend VDI 2035.

Wir behalten uns vor, Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes bzw. auf Grund von Markterfordernissen durchzuführen und ohne gesonderte Ankündigung zur Auslieferung zu bringen.