

DATENBLATT ZUBEHÖR



www.schuetz.net

Rohrkupplung, Messing

Unlösbar mit Radialverpressung,
inkl. 2 Edelstahl-Presshülsen



Aufbau:

- Messingstangen, Presshülsen, O-Ring
Isolerring

Produktbeschreibung:

Rohrkupplungen sind Verbindungselemente zur Herstellung von Rohrverbindungen in Estrich für die Anwendung Bereich Heizung. Als Rohrwerkstoff können unsere Kunststoff- und Metallverbundrohre verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

14 x 2,0 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	1177869 10 Stück 200 Stück
16 x 1,8 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	5007081 10 Stück 150 Stück
16 x 2,0 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	1177877 10 Stück 150 Stück
17 x 2,0 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	1221752 10 Stück 150 Stück
20 x 2,0 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	1177958 10 Stück 120 Stück
25 x 2,3 mm	Artikel-Nr. VPE VPE/Karton	5003630 5 Stück 80 Stück



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

DATENBLATT ZUBEHÖR



www.schuetz.net

Material:

Messingstangen: ÖNORM EN 12164 – CW 602 N (CuZn36Pb2As)-TVO
Presshülsen: Nirosta 1.4301 gegläht
O-Ring: EPDM.80 Shore, Sortenmerkmal N, peroxyd vernetzt
Isolerring: PP BE 961 MO - weiß

Technische Daten:

Die Rohrkupplungen sind als mehrfach dichtende Radialpressverbindungselemente ausgeführt, um mit den oben genannten Rohren eine dauerhaft dichte Verbindung herzustellen. Der Fittingkörper ist aus entzinkungsbeständigem Messing hergestellt. Die Presshülse aus Edelstahl (rostfrei), mit Sichtfenstern zur Kontrolle der Einstecktiefe des Rohres, ist mittels Isolerring untrennbar mit dem Fittingkörper verbunden. Am Fitting befinden sich Stützkörper zur Aufnahme des Rohrendes mit zweifacher O-Ring-Abdichtung.

Sämtliche Werkstoffe, die in Kontakt mit dem Leitungswasser kommen können, erfüllen die Richtlinien DVGW W 534 und DVGW W 270.

Die Kunststoffrohranschlüsse sind geeignet für Sanitär- und Heizungsinstallationen und Anwendungsklassen 1,2,4, und 5 gemäß ISO 10508, für Rohre aus PE-X (DIN EN 15875) und PE-RT (DIN 16833) sowie Kunststoff-Metallverbundrohre.

Daraus ergibt sich in Abhängigkeit von den Rohrmaterialien eine maximale Einsatztemperatur von 95 °C bei 10 bar. Es obliegt dem Anwender, Betriebsdruck und Betriebstemperatur so zu wählen, dass die Normwerte und zulässigen Betriebsdaten des Rohres eingehalten werden.

Heizwasserqualität entsprechend VDI 2035.

Der Einbauort der Kupplung ist in Revisionsplänen zu markieren. Außerdem ist die Kupplung vor Kontakt mit Estrich/Beton zu schützen.