

Artikelnummer: 10 215 06 99

Flexibler Schlauch Clean-Fix S



Mit Edelstahl-Drahtumflechtung.

Technische Daten

- Oberfläche: Anschluss chrom
- Länge: 300 mm
- Nenndurchmesser: DN 8
- Anschluss: 2x Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung

Lieferdaten

- Gewicht: 0,07 kg/Stück
 - Verpackungseinheit: 20
-



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



DVGW zertifiziert

Zulassungen:

- KTW-A ☒
- W 270 ☒
- W 543 ☒



p max. 10 bar ☒



t max. 70 °C ☒



Inliner HD-PE ☒



Umflechtung Edelstahl ☒




Überwurfmutter mit eingepresster Dichtung ☒



Rohrstutzen mit Sicherheitsstufe ☒



zugfeste Quetschverschraubung mit Messingkonus ☒



Biegeradius ☒