


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 	
Version 17.3 / BDB			
Produkt: SpiroTrap Magnet DN 65 Flanschausführung		Typ: BE065FM	
Kunde:			
Projekt:		Datum: 25.04.2017	
Referenz:			
Auslegekriterien		Zeichnung:	
Medium: Wasser / Glykol (max.50%)			
Nom. Fließgeschwindigkeit: 1,5 m/s			
Nom. Volumenstrom: 20,0 m3/h			
Max. Betriebsdruck: 10 bar-g			
Max. Temperatur: 110 °C			
Δp bei nom. Volumenstrom: 3,0 kPa			
Volumenstrom: 0,0 m3/h			
Δp bei Volumenstrom: 0,0 kPa			
Entwurf Standard: EN 13445			
Qualitätskontrolle			
Prüfdruck (bar): 7			
Testmedium: Luft			
Zertifikat: nein			
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja			
Materialzertifikate: nein			
Zeichnung: nein			
Schweissspeziedur: nein			
Schweisssprüfung: nein			
Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein			
Werkstoffe		Abmessungen:	
Gehäuse: S235 JR G2 (St.37)		DN	65 mm
Anschlüsse S235 JR G2 (St.37)		OD	76,1 mm
Muffe: S235 JR G2 (St.37)		H	449 mm
Flansche (EN 1092-1 PN16): C22.8		h	311 mm
Boden: S235 JR G2 (St.37)		D	159 mm
Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)		LF	350 mm
Bedrahtung: Kupfer		e	1" mm
Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)		u	23 mm
Lack: Standard			
Farbe: Gelb (RAL 1003)			
Trocken Kammer: Kupfer		Volumen:	5 ltr
Messing		Leergewicht (circa):	16 kg
Magnet Neodymium			
Abschlammventil: Messing vernickelt			
		Änderungen vorbehalten	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller