


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			SPIROTECH FOR BETTER PERFORMANCE				
Produkt: SpiroTrap Hi-flow Demontierbar DN 300 Flanschausführung			Typ: HF300F				
Kunde:							
Projekt:			Datum: 17.12.2015				
Referenz:							
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glycol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 3 m/s Max. Volumenstrom: 810,0 m3/h Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 110 °C Δp bei max. Volumenstrom: 26,4 kPa Volumenstrom: 40,0 m3/h Δp bei Volumenstrom: 0,1 kPa Entwurf Standard: EN 13445						Zeichnung: 	
Qualitätskontrolle Prüfdruck (bar): 7 Testmedium: Luft Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein Schweissprozedur: nein Schweisprüfung: nein Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein							
Werkstoffe Gehäuse: S235 JR G2 (St.37) Anschlüsse: S235 JR G2 (St.37) Muffe: S235 JR G2 (St.37) Flansche (DIN 2633 PN16): C22.8 Flansch demontierbar: S235 JR G2 (St.37) Flanschdichtung: Novapress 815 Boden: S235 JR G2 (St.37) Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37) Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3) Lack: Standard Farbe: Gelb (RAL 1003) Abschlammventil: Messing vernickelt						Abmessungen: DN 300 mm OD 323,9 mm H 1955 mm h 1550 mm D 610 mm LF 1005 mm e 2" DF 780 mm	
Volumen: 500 ltr Leergewicht (circa): 510 kg							
Änderungen vorbehalten							



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller