


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT Version 17.3 / BDB			SPIROTECH 		
Produkt: SpiroCross hydraulische Weiche DN 50 Flanschausführung			Typ: XC050L		
Kunde:					
Projekt:			Datum: 25.04.2017		
Referenz:					
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glykol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 1,5 m/s Max. Volumenstrom: 12,5 m3/h Volumenstrom primär(Qp): 0,0 m3/h Volumenstrom sekundär (Qs): 0,0 m3/h Max. Leistung (ΔT=20°C): 290,0 kW Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 110 °C Entwurf Standard: EN 13445			Zeichnung: 		
Qualitätskontrolle Prüfdruck (bar): 7 Testmedium: Luft Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung:  nein Schweißprozedur: nein Schweißprüfung: nein Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein					
Werkstoffe Gehäuse: S235 JR G2 (St.37) Anschlüsse: S235 JR G2 (St.37) Muffe: S235 JR G2 (St.37) Flansche (EN 1092-1 PN16): C22.8 Boden: S235 JR G2 (St.37) Entlüftungskappe: Messing Abdichtung des Ventils: Viton Schwimmer: PP Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37) Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3) Lack: Standard Farbe: Gelb (RAL 1003) Abschlammventil: Messing vernickelt			Abmessungen: DN 50 mm OD 60,3 mm H 815 mm h1 337 mm h2 240 mm h3 99 mm D 159 mm LF 260 mm e 1" Volumen: 12 ltr Leergewicht (circa): 13 kg		
			Änderungen vorbehalten		



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller