

NEU

FERTIGISOLIERUNG FÜR SPIROVENT MIKRO-LUFTBLASEN- UND SCHLAMMABSCHIEDER

- Geeignet für Stahlgeräte, Typ BA, BE (110°C/10 bar).
- PUR-Hardschaum (FCKW-frei, halogenfrei, 100% recyclebar).
- Energiesparende, formschöne Fertigisolierung.
- Geringe Wärmeleitzahl und hohe Temperaturbeständigkeit.
- Halbschalen mit Spannband für einfache und schnelle Montage.
- Passend für Mikroluftblasen- und Schlammabscheider.
- Einfache Anpassung durch Markierungen (Messer beigelegt).


Materialeigenschaften:

Spez. Gewicht	70-80 kg/m ³
Maximaltemperatur	130°C
Wärmeleitkoeffizient	0,027 W/mK at 40°C
Brandschutzklasse	B2
Wandstärke	30,5 mm




Spirovent Fertigisolierung für Luftabscheider

Art.nr.	Verp. Einh.	Passend für	H (mm.)	Ø (mm.)	Gewicht (kg.)
TB050	1	BA050L/F BA065L/F	447	228	0,8
TB080	1	BA080L/F BA100L/F	567	290	1
TB125	1	BA125L/F BA150L/F	742	395	2
Insolierung passend für obengenannte Standard Spirovent Luftabscheider 110°C / 10 bar					



Spirovent Fertigisolierung für Schlammabscheider

Art.nr.	Verp. Einh.	Passend für	H (mm.)	Ø (mm.)	Gewicht (kg.)
TB050	1	BE050L/F BE065L/F	447	228	0,8
TB080	1	BE080L/F BE100L/F	567	290	1
TB125	1	BE125L/F BE150L/F	742	395	2
Insolierung passend für obengenannte Standard Spirovent Schlammabscheider 110°C / 10 bar					



NEU

Spirotech bv

Postfach 207

Telefon: +31 (0)492 – 578 989

Email: info@spirotech.nl

5700 AE Helmond, Niederlande

Fax: +31 (0)492 – 541 245

www.spirotech.com



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller