



Lieferumfang

- | | |
|--|--------------------|
| 1 uniSTOR plus VIH R | 1 Transportlaschen |
| 1 Betriebs- und Installationsanleitung | |

Besonderes Merkmal

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Monovalenter Warmwasserspeicher, indirekt beheizt• Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung | <ul style="list-style-type: none">• Analoge Speichertemperaturanzeige• Hochwertige Wärmedämmung |
|--|--|

Produktausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Speicher fest mit Polyurethan eingeschäumt• Magnesium-Schutzanode• Rohrwendelwärmetauscher | <ul style="list-style-type: none">• Reinigungsöffnung/Flansch für E-Heizstab• Zirkulationsanschluss• Transportlaschen beiliegend |
|--|--|



VIH R 400/3 BR	
0010020640	
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten	VIH R 400/3 BR
ErP	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	B (A+ → F)
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	398 l
Wärmetauscher	
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)	1,7 m² / 10,9 l
Warmwasser	
Warmwasser-Ausgangsleistung (Vorlauftemperatur 45 °C) (Speichertemperatur 60 °C)	517 l/10min
Warmwasser-Dauerleistung (Vorlauftemperatur 45 °C) (Speichertemperatur 60 °C) / Heizleistung	668 l/h / 27,1kW
NL-Zahl (Tsp = 60 °C)	15,0 ¹
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	1,52 kWh/24h
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 1"
Anschluss Zirkulation	R 3/4"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.502 mm / 790 mm / 900 mm
Gewicht	136 kg
Gewicht (betriebsbereit)	535 kg
Kippmaß	1.684 mm
Einsatzgrenzen	
Temperatur Warmwasser (max)	85 °C
Temperatur Heizung (max)	110 °C
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar

¹ Vorlauftemperatur = 80°C , Speichertemperatur = 60°C

Leistungsdiagramm VIH R 400

