

VAE 90/1 AHT

mit bedarfsabhängiger Regelung des Luftvolumenstroms durch integrierten Feuchtesensor (einstellbar 40 - 90 %), mit Zeitsteuerung (Nachlauf 2 - 25 Min.), Rückstromklappe, Innenblende aus Kunststoff, glänzend weiß (lackierbar)

- Schutzart IPX4
- Volumenstrom max: 90 m³/h
- Förderhöhe max: 30 Pa
- Schallleistung max: 52 dB(A)
- Schalldruck max. Abstand 1 m: 44,1 dB(A)
- Leistungsaufnahme max: 10 W
- Gewicht: 0,5 kg
- L x B x H: 170 x 170 x 38 mm
- Anschlussdurchmesser: Ø 100 mm



VAE 90/1 AHT

0010020781



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

VAE 90/1 AHT

Technische Daten		VAE 90/1 AHT
ErP		
Energieeffizienzklasse		
Lüftung		
Luftvolumenstrom (max)		90 m³/h
Restförderhöhe (max)		30 Pa
Elektrischer Anschluss		
Elektrische Leistungsaufnahme (max)		10 W
Elektrische Spannungsversorgung		230 V (50 Hz)
Schutzart ¹		IPX4
Geräuschemission		
Schallleistungspegel (max)		52,1 dB(A)
Schalldruckpegel in 3 m Entfernung (max)		34,6 dB(A)
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung (max)		44,1 dB(A)
Anschlüsse		
Wandöffnung		Ø 100 mm
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe		170 mm / 170 mm / 98 mm
Gewicht		0,5 kg

¹ EN 60529