



Lieferumfang

1 uniTOWER VWL 58/5 IS



VWL 58/5 IS

0010022069



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

| Technische Daten                                          | VWL 58/5 IS                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Speicher</b>                                           |                            |
| Nenninhalt des Speichers                                  | 188 l                      |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>                             |                            |
| Elektrische Spannungsversorgung                           | 400 V (50 Hz)              |
| Schutzart <sup>1</sup>                                    | IP10B                      |
| <b>Hydraulik</b>                                          |                            |
| Volumen Ausdehnungsgefäß                                  | 15 l                       |
| Vordruck-Ausdehnungsgefäß                                 | 0,75 bar                   |
| <b>Anschlüsse</b>                                         |                            |
| Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)                     | G 1"                       |
| Anschluss Kaltwasser, Warmwasser, Zirkulation             | G 3/4"                     |
| Anschluss Kältemittel Flüssigkeitsleitung                 | 1/4"                       |
| Anschluss Kältemittel Sauggasleitung                      | 1/2"                       |
| <b>Abmessung</b>                                          |                            |
| Höhe / Breite / Tiefe                                     | 1.880 mm / 595 mm / 693 mm |
| Gewicht (Nettogewicht)                                    | 158 kg                     |
| Gewicht (betriebsbereit)                                  | 365 kg                     |
| <b>Einsatzgrenzen</b>                                     |                            |
| Betriebsdruck Warmwasser (max)                            | 10 bar                     |
| Vorlauftemperatur (Heizbetrieb) (min - max)               | 20 - 55 °C                 |
| Vorlauftemperatur (Mit Zusatzheizung) (Heizbetrieb) (max) | 75 °C                      |
| Vorlauftemperatur (Kühlbetrieb) (min - max)               | 7 - 25 °C                  |

<sup>1</sup> EN 60529