

uniTOWER VWL 128/5 IS



Lieferumfang

1 VAILLANT uniTOWER VWL 128/5 IS für aroTHERM Split



VWL 128/5 IS

0010022071



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten VWL 128/5 IS	
ErP	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz η_s bei 55 °C ¹	127 %
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	188 l
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Spannungsversorgung	400 V (50 Hz)
Schutzart ²	IP10B
Hydraulik	
Volumen Ausdehnungsgefäß	15 l
Vordruck-Ausdehnungsgefäß	0,75 bar
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G 1"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser, Zirkulation	G 3/4"
Anschluss Kältemittel Flüssigkeitsleitung	3/8"
Anschluss Kältemittel Sauggasleitung	5/8"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.880 mm / 595 mm / 693 mm
Gewicht (Nettogewicht)	160 kg
Gewicht (betriebsbereit)	369 kg
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Vorlauftemperatur (Heizbetrieb) (min - max)	20 - 55 °C
Vorlauftemperatur (Mit Zusatzheizung) (Heizbetrieb) (max)	75 °C
Vorlauftemperatur (Kühlbetrieb) (min - max)	7 - 25 °C

¹ für durchschnittliche Klimaverhältnisse

² EN 60529