



Lieferumfang

1 flexoTHERM exclusive mit montierter Verkleidung auf einer Palette
1 Sicherheitsventil für Solekreis, 1/2", 3 bar
1 Internetmodul

1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Garantiekarte DE
1 Produktdatenblatt und Energieeffizienzlabel

Besonderes Merkmal

- Einzigartig flexible Sole/Split-Technologie mit allen Wärmequellen kombinierbar
- Besonders leiser Betrieb der Wärmepumpe durch Sound Safe System
- Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen
- Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor
- 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie (Einzelheiten sind den Garantiebedingungen zu entnehmen)
- Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie

Produktausstattung

- Kostenlose Endkunden App für iPhone und Android Smartphones
- Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf
- Vorrang-Umschaltventil Warmwasser
- Elektro Zusatzheizung 9 kW, mehrstufig
- Anlaufstrombegrenzer
- Serienmäßig integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler



Regler muss separat bestellt werden!
Anschlussverschraubung muss separat bestellt werden
Fühler VR 10 müssen entsprechend des Hydraulikschemas separat bestellt werden.



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

VWF 57/4		
0010030744		
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C	III	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C	III	

Technische Daten	VWF 57/4	VWF 57/4
ErP		
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C	A+++ (A+++ → D)	A+++ (A+++ → D)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C	A++ (A+++ → D)	A++ (A+++ → D)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz η_s bei 35 °C ¹	184 %	184 %
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz η_s bei 55 °C ¹	131 %	131 %
Heizleistung am Teillastpunkt "A" (T _j = -7 °C) und W35	5,3 kW	5,3 kW
Heizleistung am Teillastpunkt "A" (T _j = -7 °C) und W55	5,3 kW	5,3 kW
Leistung und Wirkungsgrad		
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W35 ²	5,28 kW / 1,20 kW / 4,41 ²	
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W55 ²	5,34 kW / 1,85 kW / 2,89 ²	
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W35 ²	4,34 kW / 1,35 kW / 3,2 ²	
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 ²	5,63 kW / 1,36 kW / 4,14 ²	
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 ²	6,16 kW / 1,31 kW / 4,69 ²	
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A10/W35 ²	6,42 kW / 1,30 kW / 4,94 ²	
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W55 ²	6,09 kW / 1,97 kW / 3,09 ²	

¹ für durchschnittliche Klimaverhältnisse

² Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018

Technische Daten	VWF 57/4	VWF 57/4
Leistung und Wirkungsgrad		
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W35 ²		6,32 kW / 1,35 kW / 4,70 ²
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W55 ²		6,23 kW / 2,12 kW / 2,94 ²
Kühlleistung / Leistungsaufnahme / EER für A35/W18		6,53 kW / 1,59 kW / 4,12
Elektrischer Anschluss		
Elektrischer Anschluss		Kabel
Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Zusatzheizung (max)		11,5 kW
Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (max)		9,0 kW
Elektrische Leistungsaufnahme für Solepumpe für B0/W35		44 W
Elektrische Leistungsaufnahme für Heizungs-pumpe für B0/W35, 3 K Temperaturspreizung		25 W
Elektrische Leistungsaufnahme für Heizungs-pumpe für A7/W35, 5 K Temperaturspreizung		28 W
Elektrische Leistungsaufnahme für Heizungs-pumpe für W10/W35, 5 K Temperaturspreizung		35 W
Elektrische Spannungsversorgung, Regler		230 V (50 Hz)
Elektrische Spannungsversorgung, Zusatzheizung		400 V (50 Hz)
Elektrische Spannungsversorgung, Wärmepumpe Kompressoreinheit		400 V (50 Hz)
Sicherungstyp		3x25A träge
Kältemittel		
Kältemittel		R410a
GWP/Treibhauspotential nach Verordnung (EU)		2.088
CO ₂ -Äquivalent		3,1 t
Kältemittelmenge		1,5 kg
Betriebsflüssigkeiten		
Inhalt Heizwasser		3,2 l
Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit		2,5 l

¹ für durchschnittliche Klimaverhältnisse

² Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018

Technische Daten	VWF 57/4	VWF 57/4
Hydraulik		
Massenstrom Pumpe / Restförderhöhe Pumpe, Heizung, 5 K Temperaturspreizung		920 l/h / 650 mbar
Massenstrom Pumpe / Restförderhöhe Pumpe, Wärmequelle für B0/W35, 3 K Temperaturspreizung		1.290 l/h / 620 mbar
Massenstrom Pumpe / Restförderhöhe Pumpe, Heizung		1.100 l/h / 650 mbar
Geräuschemission		
Schallleistungspegel bei B0/W35		39,8 dB(A)
Schallleistungspegel bei B0/W55		40,6 dB(A)
Schallleistungspegel bei A7/W35		40,3 dB(A)
Schallleistungspegel bei A7/W55		40,9 dB(A)
Schallleistungspegel bei W10/W35		41,2 dB(A)
Anschlüsse		
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)		G 1 1/2"
Anschluss Wärmequelle (Vorlauf, Rücklauf)		G 1 1/2"
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe		1.183 mm / 595 mm / 600 mm
Gewicht (Nettogewicht)		145 kg
Gewicht (betriebsbereit)		151 kg
Einsatzgrenzen		
Vorlauftemperatur (Heizbetrieb) (min - max)		25 - 65 °C
Vorlauftemperatur (Mit Zusatzheizung) (Heizbetrieb) (min - max)		25 - 75 °C
Betriebsdruck Wärmequelle (max)		3 bar
Betriebsdruck Heizkreis (max)		3 bar
Anlaufstrom Wärmepumpe (Mit Begrenzer)		15,0 A
Stromaufnahme Wärmepumpe		20,2 A
Stromaufnahme Kompressor, Regler, Zusatzheizung		20,2 A
Stromaufnahme Kompressor, Regler		9 A
Stromaufnahme Regler, Zusatzheizung		15,2 A

¹ für durchschnittliche Klimaverhältnisse

² Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018

Technische Daten	VWF 57/4	VWF 57/4
Einsatzgrenzen		
Volumen Aufstellraum (gem. EN 378) (min)		3,41 m ³
Rohrleitungsabstand Wärmeträgerflüssigkeit (DN 40) (max)		10 m
Rohrleitungsabstand Wärmeträgerflüssigkeit (DN 50) (max)		30 m
¹ für durchschnittliche Klimaverhältnisse		
² Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018		

Technische Daten	VWF 57/4
ErP	
Jahreszeitbedingte Raum- heizungs-Energieeffizienz- klasse bei 35 °C	A+++ (A+++ → D)
Jahreszeitbedingte Raum- heizungs-Energieeffizienz- klasse bei 55 °C	A++ (A+++ → D)
Jahreszeitbedingte Raum- heizungs-Energieeffizienz η _s bei 35 °C ¹	170 %
Jahreszeitbedingte Raum- heizungs-Energieeffizienz η _s bei 55 °C ¹	131 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung / Leistungs- aufnahme / Leistungszahl (COP) für A-7/W35 ²	4,34 kW / 1,35 kW / 3,2 ²
Heizleistung / Leistungs- aufnahme / Leistungszahl (COP) für A2/W35 ²	5,63 kW / 1,36 kW / 4,14 ²
Heizleistung / Leistungs- aufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W35 ²	6,16 kW / 1,31 kW / 4,69 ²
Heizleistung / Leistungs- aufnahme / Leistungszahl (COP) für A10/W35 ²	6,42 kW / 1,30 kW / 4,94 ²
Heizleistung / Leistungs- aufnahme / Leistungszahl (COP) für A7/W55 ²	6,09 kW / 1,97 kW / 3,09 ²
Kühlleistung / Leistungsauf- nahme / EER für A35/W18	6,53 kW / 1,59 kW / 4,12
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsauf- nahme inkl. Elektro-Zu- satzheizung (max)	11,5 kW
Elektrische Leistungsauf- nahme für Zusatzheizung (max)	9,0 kW

¹ für durchschnittliche Klimaverhältnisse

² Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018

Technische Daten VWF 57/4	
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme für Heizpumpe für A7/W35, 5 K Temperaturspreizung	28 W
Elektrische Spannungsversorgung, Regler	230 V (50 Hz)
Elektrische Spannungsversorgung, Zusatzheizung	400 V (50 Hz)
Elektrische Spannungsversorgung, Wärmepumpe Kompressoreinheit	400 V (50 Hz)
Sicherungstyp	3x25A träge
Kältemittel	
Kältemittel	R410a
GWP/Treibhauspotential nach Verordnung (EU)	2.088
CO ₂ -Äquivalent	3,1 t
Kältemittelmenge	1,5 kg
Betriebsflüssigkeiten	
Inhalt Heizwasser	3,2 l
Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit	2,5 l
Hydraulik	
Massenstrom Pumpe / Restförderhöhe Pumpe, Heizung	1.070 l/h / 610 mbar
Geräuschemission	
Schallleistungspegel bei A7/W35	40,3 dB(A)
Schallleistungspegel bei A7/W55	40,9 dB(A)
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G 1 1/2"
Anschluss Wärmequelle (Vorlauf, Rücklauf)	G 1 1/2"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.183 mm / 595 mm / 600 mm
Gewicht (Nettogewicht)	145 kg
Gewicht (betriebsbereit)	151 kg
Einsatzgrenzen	
Vorlauftemperatur (Heizbetrieb) (min - max)	25 - 65 °C
Vorlauftemperatur (Mit Zusatzheizung) (Heizbetrieb) (min - max)	25 - 75 °C
Betriebsdruck Wärmequelle (max)	3 bar

¹ für durchschnittliche Klimaverhältnisse² Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018

Technische Daten	VWF 57/4
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Heizkreis (max)	3 bar
Anlaufstrom Wärmepumpe (Mit Begrenzer)	15,0 A
Stromaufnahme Wärmepumpe	20,2 A
Stromaufnahme Kompressor, Regler, Zusatzheizung	20,2 A
Stromaufnahme Kompressor, Regler	9 A
Stromaufnahme Regler, Zusatzheizung	15,2 A
Volumen Aufstellraum (gem. EN 378) (min)	3,41 m³
Rohrleitungsabstand Wärmeträgerflüssigkeit (DN 40) (max)	10 m
Rohrleitungsabstand Wärmeträgerflüssigkeit (DN 50) (max)	30 m

¹ für durchschnittliche Klimaverhältnisse

² Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018

Technische Daten	VWF 57/4
ErP	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C	A+++ (A+++ → D)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C	A++ (A+++ → D)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz η_s bei 35 °C ¹	184 %
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz η_s bei 55 °C ¹	131 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W35 ²	5,28 kW / 1,20 kW / 4,41 ²
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für B0/W55 ²	5,34 kW / 1,85 kW / 2,89 ²
Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Anschluss	Kabel
Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Zusatzheizung (max)	11,5 kW
Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (max)	9,0 kW

¹ für durchschnittliche Klimaverhältnisse

² Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018

Technische Daten VWF 57/4	
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme für Solepumpe für BO/W35	44 W
Elektrische Leistungsaufnahme für Heizungs- pumpe für BO/W35, 3 K Temperaturspreizung	25 W
Elektrische Spannungsversorgung, Regler	230 V (50 Hz)
Elektrische Spannungsversorgung, Zusatzheizung	400 V (50 Hz)
Sicherungstyp	3x25A träge
Elektrische Spannungsversorgung, Wärmepumpe Kompressoreinheit	400 V (50 Hz)
Kältemittel	
Kältemittel	R410a
GWP/Treibhauspotential nach Verordnung (EU)	2.088
CO ₂ -Äquivalent	3,1t
Kältemittelmenge	1,50 kg
Betriebsflüssigkeiten	
Inhalt Heizwasser	3,2 l
Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit	2,5 l
Hydraulik	
Massenstrom Pumpe / Restförderhöhe Pumpe, Heizung, 5 K Temperaturspreizung	920 l/h / 650 mbar
Massenstrom Pumpe / Restförderhöhe Pumpe, Wärmequelle für BO/W35, 3 K Temperaturspreizung	1.290 l/h / 620 mbar
Geräuschemission	
Schallleistungspegel bei BO/W35	39,8 dB(A)
Schallleistungspegel bei BO/W55	40,6 dB(A)
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G 1 1/2"
Anschluss Wärmequelle (Vorlauf, Rücklauf)	G 1 1/2"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.183 mm / 595 mm / 600 mm
Gewicht (Nettogewicht)	145 kg
Gewicht (betriebsbereit)	151 kg

¹ für durchschnittliche Klimaverhältnisse

² Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018

Technische Daten	VWF 57/4
Einsatzgrenzen	
Vorlauftemperatur (Heizbetrieb) (min - max)	25 - 65 °C
Vorlauftemperatur (Mit Zusatzheizung) (Heizbetrieb) (min - max)	25 - 75 °C
Betriebsdruck Wärmequelle (max)	3 bar
Betriebsdruck Heizkreis (max)	3 bar
Anlaufstrom Wärmepumpe (Mit Begrenzer)	15,0 A
Stromaufnahme Wärmepumpe	20,2 A
Stromaufnahme Kompressor, Regler, Zusatzheizung	20,2 A
Stromaufnahme Kompressor, Regler	9 A
Stromaufnahme Regler, Zusatzheizung	15,2 A
Volumen Aufstellraum (gem. EN 378) (min)	3,41 m³
Rohrleitungsabstand Wärmeträgerflüssigkeit (DN 40) (max)	10 m
Rohrleitungsabstand Wärmeträgerflüssigkeit (DN 50) (max)	30 m

¹ für durchschnittliche Klimaverhältnisse

² Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018

Technische Daten	VWF 57/4
ErP	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 35 °C	A+++ (A+++ → D)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse bei 55 °C	A++ (A+++ → D)
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz η_s bei 35 °C ¹	184 %
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz η_s bei 55 °C ¹	131 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W35 ²	6,32 kW / 1,35 kW / 4,70 ²
Heizleistung / Leistungsaufnahme / Leistungszahl (COP) für W10/W55 ²	6,23 kW / 2,12 kW / 2,94 ²

¹ für durchschnittliche Klimaverhältnisse

² Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018


Technische Daten VWF 57/4	
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Zusatzheizung (max)	11,5 kW
Elektrische Leistungsaufnahme für Zusatzheizung (max)	9,0 kW
Elektrische Leistungsaufnahme für Heizpumpe für W10/W35, 5 K Temperaturspreizung	35 W
Elektrische Spannungsversorgung, Regler	230 V (50 Hz)
Elektrische Spannungsversorgung, Zusatzheizung	400 V (50 Hz)
Elektrische Spannungsversorgung, Wärmepumpe Kompressoreinheit	400 V (50 Hz)
Sicherungstyp	3x25A träge
Kältemittel	
Kältemittel	R410a
GWP/Treibhauspotential nach Verordnung (EU)	2.088
CO ₂ -Äquivalent	3,1 t
Kältemittelmenge	1,5 kg
Betriebsflüssigkeiten	
Inhalt Heizwasser	3,2 l
Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit	2,5 l
Hydraulik	
Massenstrom Pumpe / Restförderhöhe Pumpe, Heizung	1.100 l/h / 650 mbar
Geräuschemission	
Schallleistungspegel bei W10/W35	41,2 dB(A)
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G 1 1/2"
Anschluss Wärmequelle (Vorlauf, Rücklauf)	G 1 1/2"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.183 mm / 595 mm / 600 mm
Gewicht (Nettogewicht)	145 kg
Gewicht (betriebsbereit)	151 kg
Einsatzgrenzen	
Vorlauftemperatur (Heizbetrieb) (min - max)	25 - 65 °C

¹ für durchschnittliche Klimaverhältnisse

² Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018

Technische Daten	VWF 57/4
Einsatzgrenzen	
Vorlauftemperatur (Mit Zusatzheizung) (Heizbetrieb) (min - max)	25 - 75 °C
Betriebsdruck Wärmequelle (max)	3 bar
Betriebsdruck Heizkreis (max)	3 bar
Anlaufstrom Wärmepumpe (Mit Begrenzer)	15,0 A
Stromaufnahme Wärmepumpe	20,2 A
Stromaufnahme Kompressor, Regler, Zusatzheizung	20,2 A
Stromaufnahme Kompressor, Regler	9 A
Stromaufnahme Regler, Zusatzheizung	15,2 A
Volumen Aufstellraum (gem. EN 378) (min)	3,41 m³
Rohrleitungsabstand Wärmeträgerflüssigkeit (DN 40) (max)	10 m
Rohrleitungsabstand Wärmeträgerflüssigkeit (DN 50) (max)	30 m

¹ für durchschnittliche Klimaverhältnisse
² Leistungsdaten nach DIN EN 14511-2018





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Leistungsdiagramm VWF 57/4

