

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe 1 120 %

Temperaturregler 2

Vom Datenblatt des Temperaturreglers + 4 %

Klasse I = 1 %, Klasse II = 2 %, Klasse III = 1,5 %, Klasse IV = 2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI = 4 %, Klasse VII = 3,5 %, Klasse VIII = 5 %

Zusatzheizkessel

Vom Datenblatt des Heizkessels 3

jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz in %

$(0 - 120) \times 0 = -0 %$

Solarer Beitrag

Vom Datenblatt der Solareinrichtung 4

Kollektorgroße in m² Tankeinstufung A⁺=0,95, A=0,91, B=0,86, C=0,83, D-G=0,81

Tankvolumen in m³ Kollektorstufungsgrad in %

$(4.45 \times 0 + 1.74 \times 0) \times 0.45 \times (0 / 100) \times 0 = +0 %$

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima 5 124 %

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
G	F	E	D	C	B	A	A⁺	A⁺⁺	A⁺⁺⁺
<30%	≥30%	≥34%	≥36%	≥75%	≥82%	≥90%	≥98%	≥125%	≥150%

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmerem Klima

Kälter: 5 124 - 9 = 115 % 5 **Wärmer:** 124 + 34 = 158 %

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgerätes 1 106 %

Angegebenes Lastprofil XL

Solarer Beitrag

Vom Datenblatt der Solareinrichtung 2

Hilfsstrom

$(1.1 \times 106 - 10) \times 0 - 0 - 106 = +0 %$

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima 3 106 %

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
G	F	E	D	C	B	A	A⁺	A⁺⁺	A⁺⁺⁺
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
M	<27%	≥27%	≥30%	≥33%	≥36%	≥39%	≥65%	≥100%	≥130%
☐	L	<27%	≥27%	≥30%	≥34%	≥37%	≥50%	≥75%	≥115%
☐	XL	<27%	≥27%	≥30%	≥35%	≥38%	≥55%	≥80%	≥123%
☐	XXL	<28%	≥28%	≥32%	≥36%	≥40%	≥60%	≥85%	≥131%

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmerem Klima

Kälter: 3 106 - 0,2 x 2 0 = 0 %

Wärmer: 3 106 + 0,4 x 2 0 = 0 %

Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller