



Lieferumfang

1 uniSTOR plus VIH R mit abnehmbarer Wärmedämmung 1 Betriebs- und Installationsanleitung

Besonderes Merkmal

- Monovalenter Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
- Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung
- Analoge Speichertemperaturanzeige

Produktausstattung

- Hochwertige, abnehmbare Wärmedämmung mit Folienmantel
- Rohrwendelwärmetauscher
- Reinigungsöffnung
- Zirkulationsanschluss
- Magnesium-Schutzanode



VIH R 1000/2	
0010039305	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten	VIH R 1000/2
ErP	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	C (A+ → F)
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	970 l
Wärmetauscher	
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche)	4,5 m²
Warmwasser	
Warmwasser-Dauerleistung (Speichertemperatur 60 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	1.426 l/h
NL-Zahl	39,0 ¹
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	3,4 kWh/24h
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 1 1/4"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1 1/4"
Anschluss Zirkulation	R 3/4"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	2.060 mm / 1.065 mm / 1.065 mm
Höhe / Breite / Tiefe (tlw. demontiert zur Einbringung)	1.962 mm / 850 mm / 850 mm
Gewicht	272 kg
Gewicht (betriebsbereit)	1.242 kg
Kippmaß	2.159 mm
Einsatzgrenzen	
Temperatur Warmwasser (max)	95 °C
Temperatur Heizung (max)	110 °C
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar

¹ Vorlauftemperatur = 80 °C , Speichertemperatur = 60 °C