

Produktdatenblatt (gemäß EU-Verordnung Nr. 811/2013)

1	Markenname			Vaillant					
2	Modelle		I	VWF 57/4 (35°C)					
			II	VWF 57/4 (55°C)					
			III	VWF 87/4 (35°C)					
			IV	VWF 87/4 (55°C)					
			V	VWF 117/4 (35°C)					
			VI	VWF 117/4 (55°C)					
				I	II	III	IV	V	VI
3	Raumheizung: Jahrezitbedingte Energieeffizienzklasse			A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++
4	Raumheizung: Wärmenennleistung(*8) (*11)	P_{rated}	kW	5	5	9	9	11	11
5	Raumheizung: Jahrezitbedingte Energieeffizienz(*8)	η_s	%	184	131	202	147	201	142
6	Jährlicher Energieverbrauch(*8)	Q_{fE}	kWh	2275	3171	3469	4781	4427	6227
7	Schallleistungspegel, innen	$L_{WA, indoor}$	$dB(A)$	40	41	42	50	45	47
8	 Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.								
9	Wärmenennleistung(*9)	P_{rated}	kW	5	5	9	9	11	11
10	Wärmenennleistung(*10)	P_{rated}	kW	5	5	9	9	11	11
11	Raumheizung: Jahrezitbedingte Energieeffizienz(*9)	η_s	%	188	134	207	149	206	145
12	Raumheizung: Jahrezitbedingte Energieeffizienz(*10)	η_s	%	186	132	205	148	204	144
13	Jährlicher Energieverbrauch(*9)	Q_{fE}	kWh	2648	3713	4041	5600	5147	7285
14	Jährlicher Energieverbrauch(*10)	Q_{fE}	kWh	1453	2036	2215	3069	2823	3994
15	Schallleistungspegel, außen	$L_{WA, outdoor}$	$dB(A)$	-	-	-	-	-	-
16	 Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.								

(*8) für durchschnittliche Klimaverhältnisse

(*9) für kältere Klimaverhältnisse

(*10) für wärmere Klimaverhältnisse

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(Tj)





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Produktdatenblatt (gemäß EU-Verordnung Nr. 811/2013)

1	Markenname		Vaillant
2	Modelle	VII	VWF 157/4 (35°C)
		VIII	VWF 157/4 (55°C)
		IX	VWF 197/4 (35°C)
		X	VWF 197/4 (55°C)
		XI	-
		XII	-

				VII	VIII	IX	X	XI	XII
3	Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienzklasse			A+++	A++	A+++	A++	-	-
4	Raumheizung: Wärmenennleistung(*8) (*11)	P_{rated}	kW	14	15	20	20	-	-
5	Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz(*8)	η_s	%	196	143	187	142	-	-
6	Jährlicher Energieverbrauch(*8)	Q_{HE}	kWh	5843	8039	8308	10986	-	-
7	Schalleistungspegel, innen	$L_{WA, indoor}$	$dB(A)$	50	48	48	48	-	-

8	 Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

9	Wärmenennleistung(*9)	P_{rated}	kW	14	15	20	20	-	-
10	Wärmenennleistung(*10)	P_{rated}	kW	14	15	20	20	-	-
11	Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz(*9)	η_s	%	200	145	191	144	-	-
12	Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz(*10)	η_s	%	198	144	189	143	-	-
13	Jährlicher Energieverbrauch(*9)	Q_{fIE}	kWh	6807	9416	9713	12894	-	-
14	Jährlicher Energieverbrauch(*10)	Q_{fIE}	kWh	3731	5160	5314	7057	-	-
15	Schalleistungspegel, außen	$L_{WA, outdoor}$	dB(A)	-	-	-	-	-	-

16	 Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

(*8) für durchschnittliche Klimaverhältnisse

(*9) für kältere Klimaverhältnisse

(*10) für wärmere Klimaverhältnisse

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(Tj)



Produktinformation (gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013)

1	Markenname		Vaillant
2	Modelle	I	VWF 57/4 (35°C)
		II	VWF 57/4 (55°C)
		III	VWF 87/4 (35°C)
		IV	VWF 87/4 (55°C)
		V	VWF 117/4 (35°C)
		VI	VWF 117/4 (55°C)

			I	II	III	IV	V	VI	
17	Luft-Wasser-Wärmepumpe		-	-	-	-	-	-	
18	Wasser-Wasser-Wärmepumpe		-	-	-	-	-	-	
19	Sole-Wasser-Wärmepumpe		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	Niedertemperatur-Wärmepumpe		-	-	-	-	-	-	
21	Zusatzheizgerät		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	Kombiheizgerät		-	-	-	-	-	-	
23	Raumheizung: Wärmenennleistung(*11)	P_{rated}	kW	5	5	9	9	11	11
24	Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz	η_s	%	184	131	202	147	201	142
25	Tj = -7 °C(*6)	$P_{dh} -7^{\circ}$	kW	5,3	5,3	8,8	8,9	11,2	11,3
26	Tj = +2 °C(*6)	$P_{dh} +2^{\circ}$	kW	5,3	5,3	8,8	8,9	11,2	11,3
27	Tj = +7 °C(*6)	$P_{dh} +7^{\circ}$	kW	5,3	5,3	8,8	8,9	11,1	11,2
28	Tj = +12 °C(*6)	$P_{dh} +12^{\circ}$	kW	5,3	5,3	8,8	8,8	11,1	11,2
29	Tj = Bivalenztemperatur(*6)	P_{dh}	kW	5,3	5,3	8,8	8,9	11,2	11,3
30	Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur(*6)	P_{dh}	kW	5,3	5,3	8,8	8,9	11,2	11,3
31	Tj = -15 °C(*6)	$P_{dh} -15^{\circ}$	kW	5,3	5,4	8,9	9,0	11,2	11,4
32	Bivalenztemperatur	T_{biv}	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10
33	Leistung bei zyklischen Intervall-Heizbetrieb	P_{cyc}	kW	-	-	-	-	-	-
34	Minderungsfaktor	C_{dh}		0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
35	Tj = -7 °C(*7)	COP_d		4,46	2,99	4,90	3,33	4,83	3,21
36	Tj = +2 °C(*7)	COP_d		4,76	3,44	5,21	3,81	5,15	3,70
37	Tj = +7 °C(*7)	COP_d		5,06	3,79	5,52	4,19	5,49	4,08
38	Tj = +12 °C(*7)	COP_d		5,40	4,22	5,87	4,65	5,87	4,56
39	Tj = Bivalenztemperatur(*7)	COP_d		4,41	2,89	4,84	3,22	4,77	3,10
40	Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur(*7)	COP_d		4,41	2,89	4,84	3,22	4,77	3,10
41	Tj = -15 °C(*7)	COP_d		4,53	2,77	4,88	3,07	4,78	2,94
42	Betriebsgrenzwert-Temperatur	TOL	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10
43	Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb(*7)	COP_{cyc}	%	-	-	-	-	-	-
44	Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers	$WTOL$	°C	65	65	65	65	65	65
45	Stromverbrauch: Aus-Zustand	P_{OFF}	kW	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
46	Stromverbrauch: "Temperaturregler Aus"-Zustand	P_{TO}	kW	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
47	Stromverbrauch: Bereitschaftszustand	P_{SB}	kW	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
48	Stromverbrauch: Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung	P_{CK}	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
49	Wärmenennleistung des Zusatzheizgerätes	P_{sup}	kW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Art der Energiezufuhr des Zusatzheizgerätes			electric	electric	electric	electric	electric	electric
51	Leistungssteuerung unter durchschnittlichen Klimabedingungen			variable	variable	variable	variable	variable	variable
52	Schalleistungspegel, innen	$L_{WA, indoor}$	dB(A)	40	41	42	50	45	47
53	Schalleistungspegel, außen	$L_{WA, outdoor}$	dB(A)	-	-	-	-	-	-
54	Stickoxidausstoß	NO_x	mg/kWh	-	-	-	-	-	-
55	Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Luftdurchsatz, außen		m³/h	-	-	-	-	-	-
56	Für Wasser/Sole-Wasser-Wärmepumpen: Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz		m³/h	1,3	1,1	2,3	2,1	3,0	2,5

(*6) Angegebene Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur Tj

(*7) Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur Tj

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(Tj)



57	Adresse des Herstellers			Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany
58	Hersteller			Vaillant
59		Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.		
60		Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen zu Montage, Installation, Wartung, Demontage, Recycling und / oder Entsorgung.		
61		Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.		

(*6) Angegebene Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur Tj

(*7) Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur Tj

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(Tj)



Produktinformation (gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013)

1	Markenname		Vaillant
2	Modelle	VII	VWF 157/4 (35°C)
		VIII	VWF 157/4 (55°C)
		IX	VWF 197/4 (35°C)
		X	VWF 197/4 (55°C)
		XI	-
		XII	-

			VII	VIII	IX	X	XI	XII
17	Luft-Wasser-Wärmepumpe		-	-	-	-	-	-
18	Wasser-Wasser-Wärmepumpe		-	-	-	-	-	-
19	Sole-Wasser-Wärmepumpe		✓	✓	✓	✓	-	-
20	Niedertemperatur-Wärmepumpe		-	-	-	-	-	-
21	Zusatzheizgerät		✓	✓	✓	✓	-	-
22	Kombiheizgerät		-	-	-	-	-	-
23	Raumheizung: Wärmenennleistung(*11)	P_{rated}	kW	14	15	20	20	-
24	Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz	η_s	%	196	143	187	142	-
25	T _J = -7 °C(*6)	$P_{dh -7^\circ}$	kW	14,4	14,6	19,6	19,9	-
26	T _J = +2 °C(*6)	$P_{dh +2^\circ}$	kW	14,4	14,5	19,6	19,8	-
27	T _J = +7 °C(*6)	$P_{dh +7^\circ}$	kW	14,3	14,5	19,5	19,7	-
28	T _J = +12 °C(*6)	$P_{dh +12^\circ}$	kW	14,3	14,4	19,5	19,7	-
29	T _J = Bivalenztemperatur(*6)	P_{dh}	kW	14,4	14,7	19,6	19,9	-
30	T _J = Betriebsgrenzwert-Temperatur(*6)	P_{dh}	kW	14,4	14,7	19,6	19,9	-
31	T _J = -15 °C(*6)	$P_{dh -15^\circ}$	kW	14,5	14,8	19,7	20,1	-
32	Bivalenztemperatur	T_{biv}	°C	-10	-10	-10	-10	-
33	Leistung bei zyklischen Intervall-Heizbetrieb	P_{cyc}	kW	-	-	-	-	-
34	Minderungsfaktor	C_{dh}		1,00	1,00	1,00	1,00	-
35	T _J = -7 °C(*7)	COP_d		4,74	3,25	4,59	3,29	-
36	T _J = +2 °C(*7)	COP_d		5,03	3,71	4,83	3,70	-
37	T _J = +7 °C(*7)	COP_d		5,32	4,07	5,07	4,01	-
38	T _J = +12 °C(*7)	COP_d		5,66	4,50	5,33	4,39	-
39	T _J = Bivalenztemperatur(*7)	COP_d		4,69	3,14	4,54	3,18	-
40	T _J = Betriebsgrenzwert-Temperatur(*7)	COP_d		4,69	3,14	4,54	3,18	-
41	T _J = -15 °C(*7)	COP_d		4,73	3,00	4,54	3,04	-
42	Betriebsgrenzwert-Temperatur	TOL	°C	-10	-10	-10	-10	-
43	Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb(*7)	COP_{cyc}	%	-	-	-	-	-
44	Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers	$WTOL$	°C	65	65	65	65	-
45	Stromverbrauch: Aus-Zustand	P_{OFF}	kW	0,007	0,007	0,007	0,007	-
46	Stromverbrauch: "Temperraturregler Aus"-Zustand	P_{TD}	kW	0,007	0,007	0,007	0,007	-
47	Stromverbrauch: Bereitschaftszustand	P_{SB}	kW	0,007	0,007	0,007	0,007	-
48	Stromverbrauch: Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung	P_{CK}	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	-
49	Wärmenennleistung des Zusatzheizgerätes	P_{sup}	kW	0,0	0,0	0,0	0,0	-
50	Art der Energiezufuhr des Zusatzheizgerätes			electric	electric	electric	electric	-
51	Leistungssteuerung unter durchschnittlichen Klimabedingungen			variable	variable	variable	variable	-
52	Schallleistungspegel, innen	$L_{WA, indoor}$	dB(A)	50	48	48	48	-
53	Schallleistungspegel, außen	$L_{WA, outdoor}$	dB(A)	-	-	-	-	-
54	Stickoxidausstoß	NO_x	mg/kWh	-	-	-	-	-
55	Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Luftdurchsatz, außen		m³/h	-	-	-	-	-
56	Für Wasser/Sole-Wasser-Wärmepumpen: Wasser- oder Sole-Nennndurchsatz		m³/h	3,6	3,4	4,8	4,3	-

(*6) Angegebene Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur T_J

(*7) Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur T_J

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(T_J)





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

57	Adresse des Herstellers			Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany
58	Hersteller			Vaillant
59		Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.		
60		Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen zu Montage, Installation, Wartung, Demontage, Recycling und / oder Entsorgung.		
61		Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.		

(*6) Angegebene Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur T_j

(*7) Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur T_j

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(T_j)

