

Produktdatenblatt (gemäß EU-Verordnung Nr. 811/2013)

1	Markenname		Vaillant
2	Modelle	I	VWF 157/4 + VWW 19/4 SI (35°C)
		II	VWF 157/4 + VWW 19/4 SI (55°C)
		III	VWF 197/4 + VWW 19/4 SI (35°C)
		IV	VWF 197/4 + VWW 19/4 SI (55°C)
		V	-
		VI	-

				I	II	III	IV	V	VI
3	Raumheizung: Jahrezitbedingte Energieeffizienzklasse			A+++	A+++	A+++	A+++	-	-
4	Raumheizung: Wärmenennleistung(*8) (*11)	P_{rated}	kW	17	17	23	24	-	-
5	Raumheizung: Jahrezitbedingte Energieeffizienz(*8)	η_s	%	226	163	218	160	-	-
6	Jährlicher Energieverbrauch(*8)	Q_{HE}	kWh	5882	8211	8414	11640	-	-
7	Schalleistungspegel, innen	$L_{WA, indoor}$	$dB(A)$	50	49	51	46	-	-

8	 Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

9	Wärmenennleistung(*9)	P_{rated}	kW	17	17	23	24	-	-
10	Wärmenennleistung(*10)	P_{rated}	kW	17	17	23	24	-	-
11	Raumheizung: Jahrezitbedingte Energieeffizienz(*9)	η_s	%	232	167	223	163	-	-
12	Raumheizung: Jahrezitbedingte Energieeffizienz(*10)	η_s	%	229	165	221	162	-	-
13	Jährlicher Energieverbrauch(*9)	Q_{fIE}	kWh	6845	9612	9804	13638	-	-
14	Jährlicher Energieverbrauch(*10)	Q_{fIE}	kWh	3754	5269	5371	7470	-	-
15	Schalleistungspegel, außen	$L_{WA, outdoor}$	dB(A)	-	-	-	-	-	-

16	 Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

(*8) für durchschnittliche Klimaverhältnisse

(*9) für kältere Klimaverhältnisse

(*10) für wärmere Klimaverhältnisse

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(Tj)





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Produktinformation (gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013)

1	Markenname		Vaillant
2	Modelle	I	VWF 157/4 + VWW 19/4 SI (35°C)
		II	VWF 157/4 + VWW 19/4 SI (55°C)
		III	VWF 197/4 + VWW 19/4 SI (35°C)
		IV	VWF 197/4 + VWW 19/4 SI (55°C)
		V	-
		VI	-

			I	II	III	IV	V	VI	
17	Luft-Wasser-Wärmepumpe		-	-	-	-	-	-	
18	Wasser-Wasser-Wärmepumpe		✓	✓	✓	✓	-	-	
19	Sole-Wasser-Wärmepumpe		-	-	-	-	-	-	
20	Niedertemperatur-Wärmepumpe		-	-	-	-	-	-	
21	Zusatzheizgerät		✓	✓	✓	✓	-	-	
22	Kombiheizgerät		-	-	-	-	-	-	
23	Raumheizung: Wärmenennleistung(*11)	P_{rated}	kW	17	17	23	24	-	-
24	Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz	η_s	%	226	163	218	160	-	-
25	Tj = -7 °C(*6)	$P_{dh -7^{\circ}}$	kW	16,7	17,0	23,0	23,6	-	-
26	Tj = +2 °C(*6)	$P_{dh +2^{\circ}}$	kW	16,6	16,9	22,9	23,4	-	-
27	Tj = +7 °C(*6)	$P_{dh +7^{\circ}}$	kW	16,6	16,8	22,8	23,2	-	-
28	Tj = +12 °C(*6)	$P_{dh +12^{\circ}}$	kW	16,6	16,7	22,8	23,1	-	-
29	Tj = Bivalenztemperatur(*6)	P_{dh}	kW	16,7	17,0	23,0	23,7	-	-
30	Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur(*6)	P_{dh}	kW	16,7	17,0	23,0	23,7	-	-
31	Tj = -15 °C(*6)	$P_{dh -15^{\circ}}$	kW	16,8	17,2	23,1	24,0	-	-
32	Bivalenztemperatur	T_{biv}	°C	-10	-10	-10	-10	-	-
33	Leistung bei zyklischen Intervall-Heizbetrieb	P_{cyc}	kW	-	-	-	-	-	-
34	Minderungsfaktor	C_{dh}		1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
35	Tj = -7 °C(*7)	COP_d		5,43	3,68	5,26	3,64	-	-
36	Tj = +2 °C(*7)	COP_d		5,78	4,21	5,58	4,14	-	-
37	Tj = +7 °C(*7)	COP_d		6,14	4,64	5,90	4,53	-	-
38	Tj = +12 °C(*7)	COP_d		6,55	5,16	6,26	5,01	-	-
39	Tj = Bivalenztemperatur(*7)	COP_d		5,37	3,55	5,20	3,52	-	-
40	Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur(*7)	COP_d		5,37	3,55	5,20	3,52	-	-
41	Tj = -15 °C(*7)	COP_d		5,20	3,31	4,99	3,28	-	-
42	Betriebsgrenzwert-Temperatur	TOL	°C	-10	-10	-10	-10	-	-
43	Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb(*7)	COP_{cyc}	%	-	-	-	-	-	-
44	Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers	$WTOL$	°C	65	65	65	65	-	-
45	Stromverbrauch: Aus-Zustand	P_{OFF}	kW	0,007	0,007	0,007	0,007	-	-
46	Stromverbrauch: "Temperaturregler Aus"-Zustand	P_{TO}	kW	0,007	0,007	0,007	0,007	-	-
47	Stromverbrauch: Bereitschaftszustand	P_{SB}	kW	0,007	0,007	0,007	0,007	-	-
48	Stromverbrauch: Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung	P_{CK}	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
49	Wärmenennleistung des Zusatzheizgerätes	P_{SUP}	kW	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
50	Art der Energiezufuhr des Zusatzheizgerätes			electric	electric	electric	electric	-	-
51	Leistungssteuerung unter durchschnittlichen Klimabedingungen			variable	variable	variable	variable	-	-
52	Schallleistungspegel, innen	$L_{WA, indoor}$	dB(A)	50	49	51	46	-	-
53	Schallleistungspegel, außen	$L_{WA, outdoor}$	dB(A)	-	-	-	-	-	-
54	Stickoxidausstoß	NO_x	mg/kWh	-	-	-	-	-	-
55	Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Luftdurchsatz, außen		m³/h	-	-	-	-	-	-
56	Für Wasser/Sole-Wasser-Wärmepumpen: Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz		m³/h	4,5	3,9	5,5	5,0	-	-

(*6) Angegebene Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur Tj

(*7) Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur Tj

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(Tj)



57	Adresse des Herstellers			Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany
58	Hersteller			Vaillant
59		Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.		
60		Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen zu Montage, Installation, Wartung, Demontage, Recycling und / oder Entsorgung.		
61		Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.		

(*6) Angegebene Leistung im Heizbetrieb für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur T_j

(*7) Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl für Teillast bei Raumlufttemperatur und Außenlufttemperatur T_j

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(T_j)

