



Lieferumfang

1 aguaFLOW plus VPM W	1 Installations- und Wartungsanleitung
1 Betriebsanleitung	

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Hygienische Trinkwassererwärmung im Durchfluss• Beleuchtetes Grafikdisplay• Montage bodenstehend auf integrierten Füßen | <ul style="list-style-type: none">• Betrieb auch ohne zusätzliches Regelgerät möglich• Optionale Legionellenschutzfunktion zur Desinfektion• Hocheffizienz-Primärkreisgruppe |
|---|--|

Produktausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Speziell geprägte Plattenstruktur zur Vermeidung von Kalkablagerungen• EPP Schalenwärmedämmung• ModBus-Schnittstelle | <ul style="list-style-type: none">• Zirkulationspumpe als Zubehör• Geschraubter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl• Modulierende Hocheffizienz-Pumpe mit 10 bar |
|--|---|



VPM 135/4 W
8000011367



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten	VPM 135/4 W
Warmwasser	
Warmwasser-Dauerleistung (Speichertemperatur 65 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	135 l/min
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (max)	305 W
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	1 1/2"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	2"
Anschluss Zirkulation	2"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.408 mm / 362 mm / 840 mm
Gewicht	146 kg
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar
Temperatur Warmwasser (min - max)	2 - 85 °C
Temperatur Legionellenschutz	70 °C