



Lieferumfang

- | | |
|---|--|
| 1 Pufferspeicher
2 Stopfen inkl. Dichtungen G 1 1/2" | 2 Isolierkappen
1 Installationsanleitung, Energieeffizienzlabel |
|---|--|

Besonderes Merkmal

- | | |
|--|-------------------|
| • Diffusionsdichter Pufferspeicher für Heiz- und Kühlbetrieb | • Für Wandmontage |
|--|-------------------|

Produktausstattung

- | | |
|---|---|
| • 4 Anschlüsse
• Als Reihen- oder Trennspeicher verwendbar | • Diffusor für optimale Einschichtung
• Wandhalter vormontiert |
|---|---|



VP RW 50/3 B	
8000015096	
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse	




Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten		VP RW 50/3 B
ErP		
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	C (A+ → F)	
Speicher		
Nenninhalt des Speichers	48 l	
Dämmung und Wärmeverlust		
Bereitschaftswärmeverlust	0,98 kWh/24h	
Anschlüsse		
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G 1 1/2"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	808 mm / 386 mm / 386 mm	
Gewicht	17 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	65 kg	
Einsatzgrenzen		
Betriebsdruck Heizung (max)	3 bar	
Temperatur Heizung (min - max)	7 - 95 °C	
Volumenstrom (max)	6 m³/h	



Gerätetyp	A	B	C	D	E	F	G
VP RW 50	807	655	419	262	412	598	238
VP RW 100	978	798	506	262	496	762	252
Maße in mm							