



Lieferumfang

1 VWZ AI /7 230V	1 Beutel mit Anschlusssteckern
1 VR 10 Temperatursensor	1 Installationsanleitung
1 Beutel mit 4 x Befestigungsschrauben und 4 x Dübeln	

Besonderes Merkmal

- Einsatzmöglichkeiten: Das Steuerungssystem VWZ AI ist vielseitig einsetzbar, sei es zur Erweiterung eines bestehenden Heizsystems zu einem Hybridsystem oder zur Bildung von Kaskaden mit der aroTHERM plus Wärmepumpe
- Intuitives Wärmepumpendisplay: Das neue HMI-Display überzeugt durch eine optimierte Menüstruktur, die eine benutzerfreundliche Bedienung ermöglicht
- Kabelmanagement: Der integrierte Kabelkanal sorgt für eine ordentliche und sichere Führung der Kabel, was die Installation erleichtert
- Plug-and-Play Anschluss: Der einfache Anschluss für das bauseitige Internetmodul VR 940 ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Integration in bestehende Netzwerke
- Integration des Buskopplers: Der bauseitige Buskoppler VR 32/3 kann direkt im Gehäuse des VWZ AI integriert werden, was Platz spart und die Installation vereinfacht
- Kompatibilität: Eine Installation des VWZ AI ist nicht erforderlich, wenn bereits Systeme wie VWZ MEH 97 /7 oder uniTOWER /7 im Einsatz sind, da diese die benötigte Steuerung übernehmen

Produktausstattung

- Kompatibilität mit aroTHERM plus /8 und aroTHERM pro /7
- Nicht erforderlich bei Einsatz von VWZ MEH 97/7 oder uniTOWER /7
- Intuitives HMI-Display
- Einfache und kompakte Installation
- Plug-and-Play Anschluss für Internetmodul VR 940
- Integration des VR 32/3 Buskopplers im Gehäuse möglich



VWZ AI /7 230V
8000035574



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

VWZ AI /7 230V

Technische Daten		VWZ AI /7 230V
Elektrischer Anschluss		
Elektrische Spannungsversorgung		230 V (50 Hz)
Schutzart ¹		IP10B
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe		320 mm / 320 mm / 85 mm
Gewicht (Nettogewicht)		1,7 kg
Einsatzgrenzen		
Querschnitt Anschlussleitung eBUS		0,75 - 1,5 mm ²
Umgebungstemperatur (min - max)		7 - 40 °C
Raumluftfeuchte (min - max)		20 - 75 %

¹ EN 60529