



Lieferumfang

1 Infrarot Fernbedienung	1 Betriebsanleitung für Inneneinheit
1 Inneneinheit VAM 1-035 KNI	1 Energieeffizienzlabel, diverse Aufkleber
1 Installationsanleitung Inneneinheit	

Besonderes Merkmal

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Modernes Design für ideale Integration in den modernen Wohnraum• Modulierende Invertertechnologie | <ul style="list-style-type: none">• Frei kombinierbar mit Wandklimageräten Inneneinheiten und Außeneinheiten Multi-Split• Funktionen Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Umluft, Automatik |
|--|--|

Produktausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Sleep Funktion aktiviert energiesparenden und leisen Betrieb in der Nacht• Timer-Funktion mit Schaltuhr mit automatischen Ein- und Ausschaltzeiten | <ul style="list-style-type: none">• Optimale Luftverteilung in bis zu vier Richtungen• Ideal für den Einbau bei Deckenabhängungen• Hochwertige Filtertechnik sorgt für gute Raumluftqualität |
|---|--|



Die kältetechnische Installation darf nur durch zertifizierte Personen mit Sachkundenachweis gemäß Chemikalien Schutzverordnung durchgeführt werden. Auf Wunsch bietet Vaillant Service eine kostenpflichtige kältetechnische Inbetriebnahme an.

VAM 1-035 KNI
8000045091



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten	Blende Deckenkassette	VAM1-035KNI
Lüftung		
Luftvolumenstrom, Inneneinheit (min - max)		350 - 560 m³/h
Elektrischer Anschluss		
Elektrische Spannungsversorgung		230 V (50 Hz)
Geräuschemission		
Schallleistungspegel, Inneneinheit (min - max)		44 - 57 dB(A)
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung, Inneneinheit (min - max)		28 - 41 dB(A)
Anschlüsse		
Anschluss Kältemittel Flüssigkeitsleitung		G 1/4"
Anschluss Kältemittel Sauggasleitung		G 3/8"
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe, Inneneinheit		620 mm / 620 mm / 265 mm
Gewicht, Inneneinheit		17 kg
Einsatzgrenzen		
Umgebungstemperatur, Inneneinheit (Heizbetrieb) (min - max)		16 - 30 °C
Umgebungstemperatur, Inneneinheit (Kühlbetrieb) (min - max)		16 - 30 °C