

Trinkwasser-Enthärtungsanlagen

Die zuverlässige Lösung gegen kalkhaltiges Wasser:
VITOSET Aqua



Vitoset Aqua
Enthärtungsanlagen
versorgen den Haushalt
mit aufbereitetem Trink-
wasser und schützen
vor Leitungsschäden



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
 - Hochwertige Produkte
 - Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
 - Exzenter Kundenservice
 - Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Vitoset Aqua Enthärtungsanlagen versorgen den Haushalt mit aufbereitetem Trinkwasser und schützen vor Leitungsschäden.



Vitoset Aqua Enthärtungsanlagen sind eine sinnvolle Ergänzung – sie sorgen für entwässertes Wasser und steigern die Effizienz der verbundenen wasserführenden Geräte.


Vitoset Aqua Produkte von Viessmann schützen Wasserleitungen und wasserführende Geräte wie Heizkessel, Warmwasserbereiter und Haushaltsgeräte (Wasch-, Spül-, Kaffeemaschine, Dampfgarer u. v. m.) vor Kalkablagerungen durch hartes Wasser. Ihre Nutzungsdauer wird verlängert und die Gefahr teurer Reparaturen wesentlich verringert. Ein angenehmer Nebeneffekt ist die einfache Reinigung von Sanitärbereichen.

Steuerung per ViCare App mit Smartphone

Nach Inbetriebnahme wird die Enthärtungsanlage als weitere Komponente der kostenlosen ViCare App hinzugefügt. Auf dem Smartphone sieht der Anwender stets den aktuellen Betriebszustand seines Vitoset Aqua. Er wird über die bevorstehende Nachfüllung mit Regenerationstabletten informiert, kann den aktuellen Wasserdurchfluss ablesen oder wird über eine mögliche Störung benachrichtigt. Bei einer Leckage schließt das Absperrventil (optional) automatisch den Wasserzulauf der Hauptleitung zum Schutz vor Wasserschäden. Auch kann das Absperrventil über die ViCare App oder am Gerätes betätigt werden.



Das Display und der Lightguide informieren über den aktuellen Betriebszustand.



ViCare App für die intuitive Bedienung der Anlage per Smartphone durch den Endanwender.

VITOSET Aqua

15 bis 18,9 l/min

Vitaset Aqua Wasser-Enthärtungsanlagen sind in zwei Leistungsklassen mit einer Durchflussmenge von 15 bis 18,9 l/min erhältlich. Die Baugrößen erfüllen die Anforderungen des vorgesehenen Aufstellorts. Beispielsweise passt das kleinere Gerät platzsparend unter einen wandhängenden Wärmeerzeuger wie der Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-S.



Zum einfachen Befüllen des Salztanks mit Regenerationstabletten wird der Deckel abgenommen.



Optionales Zubehör zum Schutz vor teuren Wasserschäden: Absperrventil und Leckagesensoren

Vitaset Aqua überzeugt

- + Schutz vor Kalkablagerungen im Haushalt durch aufbereitetes Wasser
- + Geringe Aufstellfläche durch kompakte Bauweise
- + Schnelle Montage und Inbetriebnahme durch den Fachbetrieb
- + Nahezu wartungsfreier Betrieb mit automatischer Regenerierung der Harzkartusche



Luft/Wasser-Wärmepumpen Vitocal 200-S mit untergestellter Trinkwasser-Enthärtungsanlage Vitaset Aqua

Zuverlässige Funktion und minimaler Wartungsaufwand

Die Wasser-Enthärtungsanlagen arbeiten nach dem bewährten Ionenaustauschverfahren und produzieren dabei enthartetes Trinkwasser. Das aus dem Netz des Wasserwerks kommende Wasser fließt durch eine Harzkartusche, wo es enthartet und gefiltert wird. Die intelligente Regelung der Geräte erkennt den Zustand des Harzes und regeneriert es automatisch durch eine Spülung mit Salzlake. Damit ist eine optimale und gleichbleibende Wasserqualität sichergestellt. Abgesehen von der Zugabe der Regenerationstabletten und der empfohlenen jährlichen technischen Überprüfung ist keinerlei Wartung erforderlich.



VITOSET Aqua

- 1 Regelung mit 3,5-Zoll-Touch-Display
- 2 Kommunikationsmodul z. B. für ViCare App
- 3 Rotorventil
- 4 Filterharzkartusche
- 5 Doppeltes Sicherheits-Soleventil

Trinkwasser-Enthärtungsanlagen **VITOSET** Aqua

		19D	42D
Zertifiziert nach DVGW		ja	ja
Nenn-Durchfluss nach DIN EN 14743	m ³ /h	0,9	1,2
Min./Max. Salzverwendung pro Regeneration	kg	0,4 – 1,3	0,7 – 3,6
Harzvolumen	Liter	8,9	14,2
Betriebstemperatur	°C	5 – 25	5 – 25
Betriebsdruck	bar	1,4 – 8,6	1,4 – 8,6
Elektrischer Netz- und Geräteanschluss		240 V/50 Hz – 24 V	
Elektrische Leistung im Betrieb	W	10	10
Elektrische Leistung im Standby	W	≤ 1	≤ 1
Abmessungen			
Höhe	mm	603	895
Breite	mm	320	320
Tiefe	mm	454	454
Gewicht	kg	21	30



Produktmerkmale

- + Trinkwasser-Enthärtungsanlagen mit 15 bis 18,9 l/min Durchflussvolumen
- + Integrierter Volumenstrommesser und Salzsensor für sicheren Betrieb
- + Überwachung und Steuerung der Anlage durch den Fachbetrieb mit ViGuide und den Endanwender mit der ViCare App
- + Ansprechendes und einheitliches Viessmann Design mit Lightguide
- + Optionales Zubehör schützt vor teuren Wasserschäden



Ihr Fachpartner