



Wohnbereich

LUFT/LUFT-WÄRMEPUMPEN KLIMASYSTEME

Kombinationstabellen

2025-2026





Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

Alle gezeigten Konfigurationen dienen als Referenz.
Alle Daten basieren auf 40WHH-Kombinationen, können jedoch auch auf die Produktprogramme 40WHP und 40WHM angewandt werden.

Leistungsprüfbedingung für Kühlung: innen: 27 °C (Db) / 19 °C (Wb); außen: 35 °C (Db) / 24 °C (Wb);

Leistungsprüfbedingung für Heizung: innen: 20 °C (Db); außen: 7 °C (Db) / 6 °C (Wb).

2M033

Kühlbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION		GERÄTELEISTUNG (kW)		KÜHLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)	LOT.10			EER
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT A	GERÄT B	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDC	JAZ	Klasse	Nenn.
1-Gerät-Betrieb	20	-	2,00	-	1,0	2,0	2,9	230	490	890	-	-	-	-	-
	25	-	2,50	-	1,0	2,5	3,2	230	660	1140	-	-	-	-	-
2-Geräte-Betrieb	20	20	1,65	1,65	1,2	3,3	4,1	200	670	1050	3,31	3,3	8,60	A+++	4,93
	25	20	1,83	1,47	1,2	3,3	4,1	200	670	1050	3,31	3,3	8,60	A+++	4,93
	25	25	1,65	1,65	1,2	3,3	4,1	200	670	1050	3,31	3,3	8,60	A+++	4,93

2M040

Kühlbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION		GERÄTELEISTUNG (kW)		KÜHLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)	LOT.10			EER
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT A	GERÄT B	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDC	JAZ	Klasse	Nenn.
1-Gerät-Betrieb	20	-	2,00	-	1,2	2,0	2,9	260	440	710	-	-	-	-	-
	25	-	2,50	-	1,2	2,5	3,2	260	600	870	-	-	-	-	-
	32	-	3,50	-	1,3	3,5	4,1	260	990	1300	-	-	-	-	-
2-Geräte-Betrieb	20	20	2,00	2,00	1,5	4,0	4,9	230	920	1250	4,27	4,0	7,90	A++	4,33
	25	20	2,22	1,78	1,5	4,0	4,9	230	920	1200	4,27	4,0	7,90	A++	4,33
	32	20	2,55	1,45	1,5	4,0	4,9	230	890	1180	4,14	4,0	8,20	A++	4,51
	25	25	2,00	2,00	1,5	4,0	4,9	230	920	1200	4,27	4,0	7,90	A++	4,33
	32	25	2,33	1,67	1,5	4,0	4,9	230	890	1150	4,14	4,0	8,20	A++	4,51
	32	32	2,00	2,00	1,5	4,0	4,9	230	850	1150	3,96	4,0	8,70	A+++	4,71

Heizbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION		GERÄTELEISTUNG (kW)		HEIZLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)	LOT.10			AUFKLEBER		COP
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT A	GERÄT B	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDH	SCOP	SCOP Warmes Klima	Durchschnittliches Klima	Warmes Klima	Nenn.
1-Gerät-Betrieb	20	-	2,50	-	0,90	2,50	3,60	190	520	920	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	3,20	-	0,90	3,20	4,80	190	740	1460	-	-	-	-	-	-	-
2-Geräte-Betrieb	20	20	2,00	2,00	1,0	4,0	4,9	170	850	1100	3,96	2,7	4,70	5,80	A++	A+++	4,71
	25	20	2,25	1,75	1,0	4,0	4,9	170	850	1100	3,96	2,7	4,70	5,80	A++	A+++	4,71
	25	25	2,00	2,00	1,0	4,0	4,9	170	850	1100	3,96	2,7	4,70	5,80	A++	A+++	4,71

Heizbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION		GERÄTELEISTUNG (kW)		HEIZLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)	LOT.10			AUFKLEBER		COP
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT A	GERÄT B	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDH	SCOP	SCOP Warmes Klima	Durchschnittliches Klima	Warmes Klima	Nenn.
1-Gerät-Betrieb	20	-	2,50	-	1,0	2,5	3,6	230	680	950	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	3,20	-	1,0	3,2	4,8	230	1010	1490	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	4,20	-	1,0	4,2	5,2	230	1400	1610	-	-	-	-	-	-	-
2-Geräte-Betrieb	20	20	2,20	2,20	1,0	4,4	5,2	200	1020	1300	4,72	3,1	4,60	5,70	A++	A+++	4,31
	25	20	2,47	1,93	1,0	4,4	5,2	200	1020	1280	4,72	3,1	4,60	5,80	A++	A+++	4,31
	32	20	2,76	1,64	1,0	4,4	5,2	200	940	1280	4,36	3,1	4,70	5,80	A++	A+++	4,68
	25	25	2,20	2,20	1,0	4,4	5,2	200	1020	1250	4,72	3,1	4,60	5,70	A++	A+++	4,31
	32	25	2,50	1,90	1,0	4,4	5,2	200	940	1250	4,36	3,1	4,70	5,90	A++	A+++	4,68
	32	32	2,20	2,20	1,0	4,4	5,2	200	900	1220	4,18	3,1	4,80	5,90	A++	A+++	4,89

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

Alle gezeigten Konfigurationen dienen als Referenz.
Alle Daten basieren auf 40WHH-Kombinationen, können jedoch auch auf die Produktprogramme 40WHP und 40WHM angewandt werden.

2M052

Kühlbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION		GERÄTELEISTUNG (kW)		KÜHLLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)	LOT.10				EER
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT A	GERÄT B	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDC	JAZ	Klas-se	Nenn.	
1-Gerät-Betrieb	20	-	2,00	-	1,2	2,0	2,9	250	480	780	-	-	-	-	-	
	25	-	2,50	-	1,2	2,5	3,2	250	640	900	-	-	-	-	-	
	32	-	3,50	-	1,3	3,5	4,1	250	940	1320	-	-	-	-	-	
	46	-	4,60	-	1,3	4,6	5,0	250	1370	2060	-	-	-	-	-	
2-Geräte-Betrieb	20	20	2	2	1,6	4,0	5,8	270	860	1700	4,00	4,0	8,10	A++	4,65	
	25	20	2,5	2	1,6	4,5	6,4	270	1060	2110	4,90	4,5	7,70	A++	4,25	
	32	20	3,31	1,89	1,6	5,2	6,5	270	1290	2100	5,93	5,2	7,80	A++	4,03	
	46	20	3,62	1,58	1,6	5,2	6,5	270	1300	2110	5,97	5,2	7,80	A++	4,00	
	25	25	2,5	2,5	1,6	5,0	6,4	270	1240	2110	5,71	5,0	7,70	A++	4,03	
	32	25	3,03	2,17	1,6	5,2	6,5	270	1280	2100	5,89	5,2	7,80	A++	4,06	
	46	25	3,37	1,83	1,6	5,2	6,5	270	1260	1860	5,80	5,2	7,80	A++	4,13	
	32	32	2,6	2,6	1,6	5,2	6,5	270	1240	1880	5,71	5,2	8,10	A++	4,19	
	46	32	2,95	2,25	1,6	5,2	6,5	270	1210	1880	5,57	5,2	8,70	A+++	4,30	
	46	46	2,6	2,6	1,6	5,2	6,5	270	1190	1880	5,48	5,2	8,70	A+++	4,37	

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION		GERÄTELEISTUNG (kW)		HEIZLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)	LOT.10				AUFKLEBER	COP
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT A	GERÄT B	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDH	SCOP	SCOP Warmes Klima	Durchschnittliches Klima	Warmes Klima	Nenn.
1-Gerät-Betrieb	20	-	2,50	-	1,0	2,5	3,6	230	680	950	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	3,20	-	1,0	3,2	4,8	230	1110	1460	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	4,20	-	1,1	4,2	5,3	230	1530	1810	-	-	-	-	-	-	-
	46	-	5,50	-	1,1	5,5	6,2	230	2340	2530	-	-	-	-	-	-	-
2-Geräte-Betrieb	20	20	2,50	2,50	1,3	5,0	7,2	240	1130	2250	5,22	2,9	4,40	5,50	A+	A+++	4,42
	25	20	3,14	2,46	1,3	5,6	8,2	240	1340	2510	6,15	3,2	4,60	5,80	A++	A+++	4,18
	32	20	3,51	2,09	1,3	5,6	8,2	240	1240	2440	5,71	3,2	4,60	5,80	A++	A+++	4,52
	46	20	3,85	1,75	1,3	5,6	8,2	240	1220	2420	5,62	3,2	4,60	5,80	A++	A+++	4,59
	25	25	2,80	2,80	1,3	5,6	8,2	240	1340	2510	6,15	3,2	4,60	5,80	A++	A+++	4,18
	32	25	3,18	2,42	1,3	5,6	8,2	240	1240	2440	5,71	3,2	4,60	5,80	A++	A+++	4,52
	46	25	3,54	2,06	1,3	5,6	8,2	240	1220	2420	5,62	3,2	4,60	5,80	A++	A+++	4,59
	32	32	2,80	2,80	1,3	5,6	8,2	240	1150	2360	5,31	3,2	4,70	6,00	A++	A+++	4,87
	46	32	3,18	2,42	1,3	5,6	8,2	240	1140	2340	5,26	3,2	4,80	6,00	A++	A+++	4,91
	46	46	2,80	2,80	1,3	5,6	8,2	240	1110	2320	5,13	3,2	4,90	6,10	A++	A+++	5,05

Heizbetrieb

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

Alle gezeigten Konfigurationen dienen als Referenz.
Alle Daten basieren auf 40WHH-Kombinationen, können jedoch auch auf die Produktprogramme 40WHP und 40WHM angewandt werden.

3M052

Kühlbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION			GERÄTELEISTUNG (kW)			KÜHLLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)	LOT.10				EER
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDC	JAZ	Klasse	Nenn.	
1-Gerät-Betrieb	20	-	-	2,00	-	-	1,2	2,0	2,9	270	460	830	-	-	-	-		
	25	-	-	2,50	-	-	1,2	2,5	3,2	270	600	940	-	-	-	-		
	32	-	-	3,50	-	-	1,2	3,5	4,1	260	990	1230	-	-	-	-		
	46	-	-	4,60	-	-	1,2	4,6	5,3	260	1530	2330	-	-	-	-		
2-Geräte-Betrieb	20	20	-	2,00	2,00	-	1,6	4,0	5,8	350	920	1600	4,27	4,0	6,90	A++	4,36	
	25	20	-	2,50	2,00	-	1,6	4,5	6,4	350	1120	2450	5,17	4,5	6,80	A++	4,01	
	32	20	-	3,31	1,89	-	1,6	5,2	6,5	340	1420	2430	6,51	5,2	7,10	A++	3,65	
	46	20	-	3,62	1,58	-	1,6	5,2	6,5	340	1400	2430	6,42	5,2	7,20	A++	3,71	
	25	25	-	2,50	2,50	-	1,6	5,0	6,4	350	1370	2430	6,29	5,0	7,00	A++	3,64	
	32	25	-	3,03	2,17	-	1,7	5,2	6,5	340	1420	2460	6,51	5,2	7,10	A++	3,65	
	46	25	-	3,37	1,83	-	1,7	5,2	6,5	340	1400	2460	6,42	5,2	7,20	A++	3,71	
	32	32	-	2,60	2,60	-	1,7	5,2	6,6	330	1340	2460	6,15	5,2	7,40	A++	3,87	
	46	32	-	2,95	2,25	-	1,7	5,2	6,7	330	1330	2430	6,11	5,2	7,40	A++	3,92	
	46	46	-	2,60	2,60	-	1,7	5,2	6,7	330	1310	2460	6,02	5,2	7,50	A++	3,98	
3-Geräte-Betrieb	20	20	20	1,73	1,73	1,73	2	5,2	7,5	300	1020	2460	4,72	5,2	8,60	A+++	5,12	
	25	20	20	2,00	1,60	1,60	2	5,2	7,5	300	1020	2460	4,72	5,2	8,60	A+++	5,12	
	32	20	20	2,43	1,39	1,39	2	5,2	7,5	300	1000	2430	4,63	5,2	8,60	A+++	5,22	
	46	20	20	2,78	1,21	1,21	2	5,2	7,5	300	1000	2420	4,63	5,2	8,60	A+++	5,20	
	25	25	20	1,86	1,86	1,49	2	5,2	7,5	300	1020	2470	4,72	5,2	8,60	A+++	5,12	
	32	25	20	2,28	1,63	1,30	2	5,2	7,5	300	990	2470	4,59	5,2	8,60	A+++	5,22	
	46	25	20	2,63	1,43	1,14	2	5,2	7,5	300	1000	2440	4,63	5,2	8,60	A+++	5,20	
	32	32	20	2,02	2,02	1,16	2	5,2	7,5	300	990	2430	4,59	5,2	8,80	A+++	5,22	
	46	32	20	2,37	1,80	1,03	2	5,2	7,5	300	980	2470	4,54	5,2	8,80	A+++	5,28	
	25	25	25	1,73	1,73	1,73	2	5,2	7,5	300	1020	2440	4,72	5,2	8,60	A+++	5,12	
	32	25	25	2,14	1,53	1,53	2	5,2	7,5	300	1000	2430	4,63	5,2	8,60	A+++	5,22	
	46	25	25	2,49	1,35	1,35	2	5,2	7,5	300	1000	2400	4,63	5,2	8,60	A+++	5,20	
	32	32	25	1,92	1,92	1,37	2	5,2	7,5	300	990	2380	4,59	5,2	8,60	A+++	5,22	

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

Alle gezeigten Konfigurationen dienen als Referenz.
Alle Daten basieren auf 40WHH-Kombinationen, können jedoch auch auf die Produktprogramme 40WHP und 40WHM angewandt werden.

3M052

Heizbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION			GERÄTELEISTUNG (kW)			HEIZLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)	LOT.10			AUFKLEBER		COP
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDH	SCOP	SCOP Warmes Klima	Durchschnittliches Klima	Warmes Klima	Nenn.
1-Gerät-Betrieb	20	-	-	2,50	-	-	1,1	2,5	3,6	270	1090	1480	-	-	-	-	-	-	
	25	-	-	3,20	-	-	1,1	3,2	4,8	270	1320	1860	-	-	-	-	-	-	
	32	-	-	4,20	-	-	1,2	4,2	5,3	270	1560	1970	-	-	-	-	-	-	
	46	-	-	5,50	-	-	1,3	5,5	6,5	270	1980	2330	-	-	-	-	-	-	
2-Geräte-Betrieb	20	20	-	2,50	2,50	-	1,8	5,0	7,2	340	1330	2260	6,11	2,6	4,30	5,70	A+	A+++	3,76
	25	20	-	3,20	2,50	-	1,8	5,7	8,2	340	1530	2420	6,99	2,9	4,30	5,70	A+	A+++	3,73
	32	20	-	4,20	2,50	-	1,9	6,7	8,2	340	1800	2340	8,19	3,4	4,40	5,80	A+	A+++	3,72
	46	20	-	4,68	2,13	-	1,9	6,8	8,2	340	1820	2330	8,28	3,5	4,40	5,80	A+	A+++	3,74
	25	25	-	3,20	3,20	-	1,9	6,4	8,2	340	1710	2420	7,79	3,3	4,60	5,90	A++	A+++	3,74
	32	25	-	3,86	2,94	-	1,9	6,8	8,2	340	1830	2340	8,32	3,5	4,60	5,90	A++	A+++	3,72
	46	25	-	4,30	2,50	-	1,9	6,8	8,2	340	1820	2330	8,28	3,5	4,60	5,90	A++	A+++	3,74
	32	32	-	3,40	3,40	-	1,9	6,8	8,2	340	1800	2280	8,19	3,5	4,60	5,90	A++	A+++	3,78
	46	32	-	3,86	2,94	-	1,9	6,8	8,2	340	1820	2260	8,28	3,5	4,60	5,90	A++	A+++	3,74
	46	46	-	3,40	3,40	-	1,9	6,8	8,2	340	1810	2240	8,23	3,5	4,60	5,90	A++	A+++	3,76
3-Geräte-Betrieb	20	20	20	2,27	2,27	2,27	1,9	6,8	8,3	360	1520	1950	6,95	3,5	4,60	5,70	A++	A+++	4,47
	25	20	20	2,65	2,07	2,07	1,9	6,8	8,3	360	1520	1950	6,95	3,5	4,60	5,80	A++	A+++	4,47
	32	20	20	3,10	1,85	1,85	1,9	6,8	8,3	360	1460	1910	6,68	3,5	4,60	5,80	A++	A+++	4,66
	46	20	20	3,56	1,62	1,62	1,9	6,8	8,3	360	1440	1900	6,60	3,5	4,60	5,70	A++	A+++	4,72
	25	25	20	2,44	2,44	1,91	1,9	6,8	8,2	360	1520	1950	6,95	3,5	4,60	5,80	A++	A+++	4,47
	32	25	20	2,88	2,20	1,72	1,9	6,8	8,3	360	1460	1910	6,68	3,5	4,80	5,80	A++	A+++	4,66
	46	25	20	3,34	1,94	1,52	1,9	6,8	8,3	360	1440	1900	6,60	3,5	4,80	5,80	A++	A+++	4,72
	32	32	20	2,62	2,62	1,56	1,9	6,8	8,3	370	1370	1880	6,29	3,5	4,70	5,80	A++	A+++	4,96
	46	32	20	3,07	2,34	1,39	1,9	6,8	8,3	370	1370	1870	6,29	3,5	4,70	5,80	A++	A+++	4,96
	25	25	25	2,27	2,27	2,27	1,9	6,8	8,3	370	1520	1950	6,95	3,5	4,80	5,90	A++	A+++	4,47
	32	25	25	2,69	2,05	2,05	1,9	6,8	8,3	370	1460	1910	6,68	3,5	4,70	5,80	A++	A+++	4,66
	46	25	25	3,14	1,83	1,83	1,9	6,8	8,3	370	1450	1900	6,64	3,5	4,80	6,00	A++	A+++	4,69
	32	32	25	2,46	2,46	1,88	1,9	6,8	8,3	370	1370	1880	6,29	3,5	4,80	6,00	A++	A+++	4,96

3M070

Kühlbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION			GERÄTELEISTUNG (kW)			KÜHLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)	LOT.10			EER
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDC	JAZ	Klasse	Nenn.
1-Gerät-Betrieb	20	-	-	2,00	-	-	1,4	2,0	2,9	350	480	610	-	-	-	-	
	25	-	-	2,50	-	-	1,4	2,5	3,2	350	610	700	-	-	-	-	
	32	-	-	3,50	-	-	1,6	3,5	4,1	350	860	950	-	-	-	-	
	46	-	-	4,60	-	-	1,7	4,6	5,3	350	1140	1280	-	-	-	-	
	50	-	-	5,00	-	-	1,8	5,0	6,0	350	1250	1470	-	-	-	-	
	71	-	-	6,10	-	-	1,9	6,1	6,7	350	1530	1670	-	-	-	-	
	71	-	-	7,00	-	-	2,0	7,0	7,7	350	1750	1940	-	-	-	-	
2-Geräte-Betrieb	20	20	-	2,00	2,00	-	1,6	4,0	5,8	350	990	1420	4,59	4,0	7,40	A++	4,04
	25	20	-	2,50	2,00	-	1,7	4,5	6,1	350	1120	1500	5,17	4,5	7,50	A++	4,02
	32	20	-	3,50	2,00	-	1,8	5,5	7,0	350	1370	1750	6,29	5,5	8,00	A++	4,01
	46	20	-	4,60	2,00	-	2,0	6,6	8,2	350	1650	2080	7,53	6,6	8,50	A+++	4,00
	50	20	-	5,00	2,00	-	2,0	7,0	8,9	350	1750	2280	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	20	-	5,27	1,73	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	20	-	5,44	1,56	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	25	25	-	2,50	2,50	-	1,8	5,0	6,4	350	1250	1580	5,75	5,0	7,80	A++	4,00
	32	25	-	3,50	2,50	-	1,9	6,0	7,3	350	1500	1830	6,86	6,0	8,20	A++	4,00
	46	25	-	4,54	2,46	-	2,0	7,0	8,5	350	1750	2170	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	50	25	-	4,67	2,33	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	25	-	4,97	2,03	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	25	-	5,16	1,84	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	32	32	-	3,50	3,50	-	2,0	7,0	8,2	350	1750	2080	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	46	32	-	3,98	3,02	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	50	32	-	4,12	2,88	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	32	-	4,45	2,55	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	32	-	4,67	2,33	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	46	46	-	3,50	3,50	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	50	46	-	3,65	3,35	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	46	-	3,99	3,01	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	46	-	4,22	2,78	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	50	50	-	3,50	3,50	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	50	-	3,85	3,15	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00
	71	50	-	4,08	2,92	-	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,60	A+++	4,00

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

3M070

Kühlbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION			GERÄTELEISTUNG (kW)			KÜHLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)		LOT.10			EER
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDC	JAZ	Klasse	Nenn.	
3-Geräte-Betrieb	20	20	20	2,00	2,00	2,00	1,9	6,0	8,7	350	1500	2220	6,86	6,0	8,10	A++	4,00	
	25	20	20	2,50	2,00	2,00	1,9	6,5	9,0	350	1630	2300	7,44	6,5	8,30	A++	3,99	
	32	20	20	3,27	1,87	1,87	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	46	20	20	3,74	1,63	1,63	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	50	20	20	3,89	1,56	1,56	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	20	20	4,23	1,39	1,39	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	20	20	4,45	1,27	1,27	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	25	25	20	2,50	2,50	2,00	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	32	25	20	3,06	2,19	1,75	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	46	25	20	3,54	1,92	1,54	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	50	25	20	3,68	1,84	1,47	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	25	20	4,03	1,65	1,32	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	25	20	4,26	1,52	1,22	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	32	32	20	2,72	2,72	1,56	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	46	32	20	3,19	2,43	1,39	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
3-Geräte-Betrieb	50	32	20	3,33	2,33	1,33	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	32	20	3,68	2,11	1,21	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	32	20	3,92	1,96	1,12	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	46	46	20	2,88	2,88	1,25	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	50	46	20	3,02	2,78	1,21	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	46	20	3,36	2,54	1,10	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	46	20	3,60	2,37	1,03	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	25	25	25	2,33	2,33	2,33	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	32	25	25	2,88	2,06	2,06	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	46	25	25	3,35	1,82	1,82	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	50	25	25	3,50	1,75	1,75	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	25	25	3,85	1,58	1,58	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	25	25	4,08	1,46	1,46	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	32	32	25	2,58	2,58	1,84	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	46	32	25	3,04	2,31	1,65	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	50	32	25	3,18	2,23	1,59	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	32	25	3,53	2,02	1,45	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	32	25	3,77	1,88	1,35	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	46	46	25	2,75	2,75	1,50	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	50	46	25	2,89	2,66	1,45	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	46	25	3,23	2,44	1,33	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	46	25	3,48	2,28	1,24	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	32	32	32	2,33	2,33	2,33	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	46	32	32	2,78	2,11	2,11	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	50	32	32	2,92	2,04	2,04	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	32	32	3,26	1,87	1,87	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	32	32	3,50	1,75	1,75	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	46	46	32	2,54	2,54	1,93	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	50	46	32	2,67	2,46	1,87	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	46	32	3,01	2,27	1,73	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	46	32	3,25	2,13	1,62	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	46	46	46	2,33	2,33	2,33	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	50	46	46	2,46	2,27	2,27	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	
	71	46	46	2,79	2,10	2,10	2,0	7,0	9,0	350	1750	2300	7,97	7,0	8,50	A+++	4,00	

3M070

Heizbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION			GERÄTELEISTUNG (kW)			HEIZLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)	LOT.10			AUFKLEBER		COP
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDH	SCOP	SCOP Warmes Klima	Durchschnittliches Klima	Warmes Klima	Nenn.
1-Gerät-Betrieb	20	-	-	2,50	-	-	1,3	2,5	3,6	310	670	1020	-	-	-		-		
	25	-	-	3,20	-	-	1,4	3,2	4,8	320	820	1300	-	-	-		-		
	32	-	-	4,20	-	-	1,5	4,2	5,3	320	1040	1420	-	-	-		-		
	46	-	-	5,50	-	-	1,6	5,5	6,5	340	1320	1710	-	-	-		-		
	50	-	-	6,00	-	-	1,7	6,0	6,5	340	1420	1710	-	-	-		-		
	71	-	-	7,00	-	-	1,8	7,0	7,5	350	1640	1950	-	-	-		-		
	71	-	-	8,00	-	-	1,9	8,0	8,8	360	1850	2260	-	-	-		-		
2-Geräte-Betrieb	20	20	-	2,50	2,50	-	1,6	5,0	7,2	330	1210	1880	5,57	3,0	4,30	5,50	A+	A+++	4,13
	25	20	-	3,20	2,50	-	1,7	5,7	8,4	340	1360	2160	6,24	3,4	4,30	5,50	A+	A+++	4,19
	32	20	-	4,20	2,50	-	1,8	6,7	8,9	350	1580	2280	7,22	4,0	4,40	5,40	A+	A+++	4,24
	46	20	-	5,50	2,50	-	1,9	8,0	10,1	360	1850	2570	8,41	4,8	4,50	5,50	A+	A+++	4,32
	50	20	-	6,00	2,50	-	2,0	8,5	10,1	360	1960	2570	8,90	5,1	4,50	5,60	A+	A+++	4,34
	71	20	-	6,41	2,29	-	2,0	8,7	11,1	360	2000	2810	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	20	-	6,63	2,07	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	25	25	-	3,20	3,20	-	1,7	6,4	9,6	340	1510	2450	6,91	3,8	4,40	5,40	A+	A+++	4,24
	32	25	-	4,20	3,20	-	1,9	7,4	10,1	350	1730	2570	7,88	4,4	4,40	5,40	A+	A+++	4,28
	46	25	-	5,50	3,20	-	2,0	8,7	11,3	360	2000	2860	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	25	-	5,67	3,03	-	2,0	8,7	11,3	360	2000	2860	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	25	-	5,97	2,73	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	25	-	6,21	2,49	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	32	32	-	4,20	4,20	-	2,0	8,4	10,6	360	1940	2690	8,81	5,0	4,50	5,60	A+	A+++	4,33
	46	32	-	4,93	3,77	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	32	-	5,12	3,58	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	32	-	5,44	3,26	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	32	-	5,70	3,00	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	46	-	4,35	4,35	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	46	-	4,54	4,16	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	46	-	4,87	3,83	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
71	46	-	5,16	3,54	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35	
50	50	-	4,35	4,35	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35	
71	50	-	4,68	4,02	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35	
71	50	-	4,97	3,73	-	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35	
3-Geräte-Betrieb	20	20	20	2,50	2,50	2,50	1,9	7,5	10,8	350	1750	2740	7,97	4,5	4,50	5,50	A+	A+++	4,29
	25	20	20	3,20	2,50	2,50	2,0	8,2	11,5	360	1900	2900	8,63	4,9	4,50	5,50	A+	A+++	4,32
	32	20	20	3,97	2,36	2,36	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	20	20	4,56	2,07	2,07	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	20	20	4,75	1,98	1,98	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	20	20	5,08	1,81	1,81	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	20	20	5,35	1,67	1,67	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	25	25	20	3,13	3,13	2,44	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	32	25	20	3,69	2,81	2,20	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	25	20	4,27	2,49	1,94	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	25	20	4,46	2,38	1,86	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	25	20	4,80	2,19	1,71	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	25	20	5,08	2,03	1,59	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

Alle gezeigten Konfigurationen dienen als Referenz.
Alle Daten basieren auf 40WHH-Kombinationen, können jedoch auch auf die Produktprogramme 40WHP und 40WHM angewandt werden.

3M070

Heizbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION			GERÄTELEISTUNG (kW)			HEIZLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)	LOT.10			AUFKLEBER		COP
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDH	SCOP	SCOP Warmes Klima	Durchschnittliches Klima	Warmes Klima	Nenn.
3-Geräte-Betrieb	32	32	20	3,35	3,35	2,00	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	32	20	3,92	3,00	1,78	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	32	20	4,11	2,88	1,71	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	32	20	4,45	2,67	1,59	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	32	20	4,73	2,49	1,48	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	46	20	3,54	3,54	1,61	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	46	20	3,73	3,42	1,55	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	46	20	4,06	3,19	1,45	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	46	20	4,35	2,99	1,36	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	25	25	25	2,90	2,90	2,90	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	32	25	25	3,45	2,63	2,63	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	25	25	4,02	2,34	2,34	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	25	25	4,21	2,25	2,25	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	25	25	4,54	2,08	2,08	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	25	25	4,83	1,93	1,93	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	32	32	25	3,15	3,15	2,40	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	32	25	3,71	2,83	2,16	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	32	25	3,90	2,73	2,08	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	32	25	4,23	2,54	1,93	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	32	25	4,52	2,37	1,81	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	46	25	3,37	3,37	1,96	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	46	25	3,55	3,26	1,89	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	46	25	3,88	3,05	1,77	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	46	25	4,17	2,87	1,67	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	32	32	32	2,90	2,90	2,90	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	32	32	3,44	2,63	2,63	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	32	32	3,63	2,54	2,54	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	32	32	3,95	2,37	2,37	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	32	32	4,24	2,23	2,23	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	46	32	3,15	3,15	2,40	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	46	32	3,32	3,05	2,33	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	46	32	3,65	2,87	2,19	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	46	32	3,93	2,70	2,06	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	46	46	46	2,90	2,90	2,90	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	50	46	46	3,07	2,81	2,81	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35
	71	46	46	3,38	2,66	2,66	2,0	8,7	11,5	360	2000	2900	9,07	5,2	4,60	5,60	A++	A+++	4,35

4M080

Kühlbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION				GERÄTELEISTUNG (kW)				KÜHLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)	LOT.10			EER
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDC	JAZ	Klasse	Nenn.
1-Gerät-Betrieb	20	-	-	-	2,00	-	-	-	1,5	2,0	2,9	350	470	650	-	-	-	-	
	25	-	-	-	2,50	-	-	-	1,5	2,5	3,2	350	590	750	-	-	-	-	
	32	-	-	-	3,50	-	-	-	1,6	3,5	4,1	350	830	1030	-	-	-	-	
	46	-	-	-	4,60	-	-	-	1,7	4,6	5,3	350	1090	1410	-	-	-	-	
	50	-	-	-	5,00	-	-	-	1,7	5,0	6,0	350	1190	1630	-	-	-	-	
	71	-	-	-	6,10	-	-	-	1,8	6,1	6,7	350	1450	1860	-	-	-	-	
	71	-	-	-	7,00	-	-	-	1,9	7,0	7,7	350	1670	2170	-	-	-	-	
2-Geräte-Betrieb	20	20	-	-	2,00	2,00	-	-	1,6	4,0	5,8	350	950	1570	4,41	4,0	7,20	A++	4,21
	25	20	-	-	2,50	2,00	-	-	1,7	4,5	6,1	350	1070	1670	4,95	4,5	7,40	A++	4,21
	32	20	-	-	3,50	2,00	-	-	1,8	5,5	7,0	350	1310	1950	6,02	5,5	7,70	A++	4,20
	46	20	-	-	4,60	2,00	-	-	1,9	6,6	8,2	350	1570	2330	7,17	6,6	8,10	A++	4,20
	50	20	-	-	5,00	2,00	-	-	1,9	7,0	8,9	350	1670	2560	7,61	7,0	8,20	A++	4,19
	71	20	-	-	6,02	1,98	-	-	2,0	8,0	9,6	350	1900	2780	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	71	20	-	-	6,22	1,78	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	25	25	-	-	2,50	2,50	-	-	1,7	5,0	6,4	350	1190	1760	5,48	5,0	7,50	A++	4,20
	32	25	-	-	3,50	2,50	-	-	1,8	6,0	7,3	350	1430	2050	6,55	6,0	7,90	A++	4,20
	46	25	-	-	4,60	2,50	-	-	1,9	7,1	8,5	350	1690	2430	7,70	7,1	8,30	A++	4,20
	50	25	-	-	5,00	2,50	-	-	2,0	7,5	9,2	350	1790	2650	8,14	7,5	8,40	A++	4,19
	71	25	-	-	5,67	2,33	-	-	2,0	8,0	9,9	350	1900	2870	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	71	25	-	-	5,89	2,11	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	32	32	-	-	3,50	3,50	-	-	1,9	7,0	8,2	350	1670	2330	7,61	7,0	8,20	A++	4,19
	46	32	-	-	4,54	3,46	-	-	2,0	8,0	9,4	350	1900	2710	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	50	32	-	-	4,71	3,29	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	71	32	-	-	5,08	2,92	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	71	32	-	-	5,33	2,67	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	46	46	-	-	4,00	4,00	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	50	46	-	-	4,17	3,83	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	71	46	-	-	4,56	3,44	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	71	46	-	-	4,83	3,17	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	50	50	-	-	4,00	4,00	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	71	50	-	-	4,40	3,60	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
	71	50	-	-	4,67	3,33	-	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,50	A+++	4,21
3-Geräte-Betrieb	20	20	20	-	2,00	2,00	2,00	-	1,8	6,0	8,7	350	1430	2490	6,55	6,0	7,70	A++	4,20
	25	20	20	-	2,50	2,00	2,00	-	1,9	6,5	9,0	350	1550	2590	7,08	6,5	7,90	A++	4,19
	32	20	20	-	3,50	2,00	2,00	-	2,0	7,5	9,9	350	1790	2870	8,14	7,5	8,30	A++	4,19
	46	20	20	-	4,28	1,86	1,86	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	50	20	20	-	4,44	1,78	1,78	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	20	20	-	4,83	1,58	1,58	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	20	20	-	5,09	1,45	1,45	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	25	25	20	-	2,50	2,50	2,00	-	1,9	7,0	9,3	350	1670	2680	7,61	7,0	8,10	A++	4,19
	32	25	20	-	3,50	2,50	2,00	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	46	25	20	-	4,04	2,20	1,76	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	50	25	20	-	4,21	2,11	1,68	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	25	20	-	4,60	1,89	1,51	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	71	25	20	-	4,87	1,74	1,39	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	32	32	20	-	3,11	3,11	1,78	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	46	32	20	-	3,64	2,77	1,58	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21
	50	32	20	-	3,81	2,67	1,52	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

4M080

Kühlbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION				GERÄTELEISTUNG (kW)				KÜHLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)		LOT.10			EER
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDC	JAZ	Klas-se	Nenn.	
3-Geräte-Betrieb	71	32	20	-	4,21	2,41	1,38	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	32	20	-	4,48	2,24	1,28	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	46	46	20	-	3,29	3,29	1,43	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	50	46	20	-	3,45	3,17	1,38	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	46	20	-	3,84	2,90	1,26	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	46	20	-	4,12	2,71	1,18	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	50	50	20	-	3,33	3,33	1,33	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	50	20	-	3,73	3,05	1,22	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	50	20	-	4,00	2,86	1,14	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	25	25	25	-	2,50	2,50	2,50	-	2,0	7,5	9,6	350	1790	2780	8,14	7,5	8,30	A++	4,19	
	32	25	25	-	3,29	2,35	2,35	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	46	25	25	-	3,83	2,08	2,08	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	50	25	25	-	4,00	2,00	2,00	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	25	25	-	4,40	1,80	1,80	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	25	25	-	4,67	1,67	1,67	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	32	32	25	-	2,95	2,95	2,11	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	46	32	25	-	3,47	2,64	1,89	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	50	32	25	-	3,64	2,55	1,82	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	32	25	-	4,03	2,31	1,65	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	32	25	-	4,31	2,15	1,54	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	46	46	25	-	3,15	3,15	1,71	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	50	46	25	-	3,31	3,04	1,65	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	46	25	-	3,70	2,79	1,52	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	46	25	-	3,97	2,61	1,42	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	50	50	25	-	3,20	3,20	1,60	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	50	25	-	3,59	2,94	1,47	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	50	25	-	3,86	2,76	1,38	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	32	32	32	-	2,67	2,67	2,67	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	46	32	32	-	3,17	2,41	2,41	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	50	32	32	-	3,33	2,33	2,33	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	32	32	-	3,73	2,14	2,14	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	32	32	-	4,00	2,00	2,00	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	46	46	32	-	2,90	2,90	2,20	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	50	46	32	-	3,05	2,81	2,14	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	46	32	-	3,44	2,59	1,97	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	46	32	-	3,71	2,44	1,85	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	50	50	32	-	2,96	2,96	2,07	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	50	32	-	3,34	2,74	1,92	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	46	46	46	-	2,67	2,67	2,67	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	50	46	46	-	2,82	2,59	2,59	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
	71	46	46	-	3,19	2,41	2,41	-	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,40	A++	4,21	
4-Geräte-Betrieb	20	20	20	20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21	
	25	20	20	20	2,35	1,88	1,88	1,88	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21	
	32	20	20	20	2,95	1,68	1,68	1,68	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21	
	46	20	20	20	3,47	1,51	1,51	1,51	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21	
	50	20	20	20	3,64	1,45	1,45	1,45	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21	
	71	20	20	20	4,03	1,32	1,32	1,32	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21	
	71	20	20	20	4,31	1,23	1,23	1,23	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21	

4M080

Kühlbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION				GERÄTELEISTUNG (kW)				KÜHLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)	LOT.10			EER
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDC	JAZ	Klasse	Nenn.
4-Geräte-Betrieb	25	25	20	20	2,22	2,22	1,78	1,78	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	32	25	20	20	2,80	2,00	1,60	1,60	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	25	20	20	3,32	1,80	1,44	1,44	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	25	20	20	3,48	1,74	1,39	1,39	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	25	20	20	3,87	1,59	1,27	1,27	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	25	20	20	4,15	1,48	1,19	1,19	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	32	32	20	20	2,55	2,55	1,45	1,45	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	32	20	20	3,04	2,31	1,32	1,32	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	32	20	20	3,20	2,24	1,28	1,28	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	32	20	20	3,59	2,06	1,18	1,18	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	32	20	20	3,86	1,93	1,10	1,10	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	46	20	20	2,79	2,79	1,21	1,21	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	46	20	20	2,94	2,71	1,18	1,18	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	50	20	20	2,86	2,86	1,14	1,14	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	25	25	25	20	2,11	2,11	2,11	1,68	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	32	25	25	20	2,67	1,90	1,90	1,52	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	25	25	20	3,17	1,72	1,72	1,38	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	25	25	20	3,33	1,67	1,67	1,33	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	25	25	20	3,73	1,53	1,53	1,22	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	25	25	20	4,00	1,43	1,43	1,14	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	32	32	25	20	2,43	2,43	1,74	1,39	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	32	25	20	2,92	2,22	1,59	1,27	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	32	25	20	3,08	2,15	1,54	1,23	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	32	25	20	3,46	1,99	1,42	1,13	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	32	25	20	3,73	1,87	1,33	1,07	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	46	25	20	2,69	2,69	1,46	1,17	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	46	25	20	2,84	2,61	1,42	1,13	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	50	25	20	2,76	2,76	1,38	1,10	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	32	32	32	20	2,24	2,24	2,24	1,28	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	32	32	20	2,71	2,06	2,06	1,18	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	32	32	20	2,86	2,00	2,00	1,14	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	46	32	20	2,50	2,50	1,90	1,09	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	46	32	20	2,65	2,44	1,85	1,06	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	25	25	25	25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	32	25	25	25	2,55	1,82	1,82	1,82	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	46	25	25	25	3,04	1,65	1,65	1,65	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	50	25	25	25	3,20	1,60	1,60	1,60	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	25	25	25	3,59	1,47	1,47	1,47	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	71	25	25	25	3,86	1,38	1,38	1,38	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
	32	32	25	25	2,33	2,33	1,67	1,67	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21
46	32	25	25	2,81	2,14	1,53	1,53	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21	
50	32	25	25	2,96	2,07	1,48	1,48	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21	
46	46	25	25	2,59	2,59	1,41	1,41	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21	
50	46	25	25	2,74	2,52	1,37	1,37	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21	
32	32	32	25	2,15	2,15	2,15	1,54	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21	
46	32	32	25	2,61	1,99	1,99	1,42	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21	
50	32	32	25	2,76	1,93	1,93	1,38	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21	
32	32	32	32	2,00	2,00	2,00	2,00	2,0	8,0	10,0	350	1900	2900	8,63	8,0	8,30	A++	4,21	

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

4M080

Heizbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION				GERÄTELEISTUNG (kW)				HEIZLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBS-STROM (A)	LOT.10			AUFKLEBER		COP
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDH	SCOP	SCOP Warmes Klima	Durchsch-nittliches Klima	Warmes Klima	Nenn.
1-Gerät-Betrieb	20	-	-	-	2,50	-	-	-	1,4	2,5	3,6	310	650	990	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	3,20	-	-	-	1,4	3,2	4,8	320	790	1250	-	-	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	4,20	-	-	-	1,5	4,2	5,3	330	980	1360	-	-	-	-	-	-	-
	46	-	-	-	5,50	-	-	-	1,7	5,5	6,5	350	1230	1620	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	6,00	-	-	-	1,7	6,0	6,5	360	1330	1620	-	-	-	-	-	-	-
	60	-	-	-	7,00	-	-	-	1,8	7,0	7,5	370	1520	1830	-	-	-	-	-	-	-
	71	-	-	-	8,00	-	-	-	1,9	8,0	8,8	380	1710	2110	-	-	-	-	-	-	-
2-Geräte-Betrieb	20	20	-	-	2,50	2,50	-	-	1,6	5,0	7,2	340	1130	1770	5,22	2,9	4,30	6,00	A+	A+++	4,42
	25	20	-	-	3,20	2,50	-	-	1,7	5,7	8,4	350	1270	2030	5,84	3,3	4,30	6,00	A+	A+++	4,49
	32	20	-	-	4,20	2,50	-	-	1,8	6,7	8,9	370	1460	2140	6,68	3,9	4,30	5,90	A+	A+++	4,59
	46	20	-	-	5,50	2,50	-	-	1,9	8,0	10,1	380	1710	2390	7,79	4,6	4,30	5,60	A+	A+++	4,68
	50	20	-	-	6,00	2,50	-	-	2,0	8,5	10,1	390	1810	2390	8,23	4,9	4,40	5,60	A+	A+++	4,70
	71	20	-	-	6,63	2,37	-	-	2,0	9,0	11,1	390	1900	2610	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	20	-	-	6,86	2,14	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	25	25	-	-	3,20	3,20	-	-	1,7	6,4	9,6	360	1400	2290	6,42	3,7	4,30	5,90	A+	A+++	4,57
	32	25	-	-	4,20	3,20	-	-	1,8	7,4	10,1	370	1600	2390	7,30	4,3	4,30	5,60	A+	A+++	4,63
	46	25	-	-	5,50	3,20	-	-	2,0	8,7	11,3	390	1850	2650	8,41	5,0	4,40	5,70	A+	A+++	4,70
	50	25	-	-	5,87	3,13	-	-	2,0	9,0	11,3	390	1900	2650	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	25	-	-	6,18	2,82	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	25	-	-	6,43	2,57	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	32	32	-	-	4,20	4,20	-	-	1,9	8,4	10,6	390	1790	2500	8,14	4,9	4,40	5,60	A+	A+++	4,69
	46	32	-	-	5,10	3,90	-	-	2,0	9,0	11,8	390	1900	2760	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	32	-	-	5,29	3,71	-	-	2,0	9,0	11,8	390	1900	2760	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	32	-	-	5,63	3,38	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	32	-	-	5,90	3,10	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	46	-	-	4,50	4,50	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	46	-	-	4,70	4,30	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	46	-	-	5,04	3,96	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	46	-	-	5,33	3,67	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	50	-	-	4,50	4,50	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	50	-	-	4,85	4,15	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	50	-	-	5,14	3,86	-	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74

4M080

Heizbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION				GERÄTELEISTUNG (kW)				HEIZLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBS-STROM (A)	LOT.10			AUFKLEBER		COP
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDH	SCOP	SCOP Warmes Klima	Durchschnittliches Klima	Warmes Klima	Nenn.
3-Geräte-Betrieb	20	20	20	-	2,50	2,50	2,50	-	1,9	7,5	10,8	380	1620	2550	7,39	4,3	4,50	5,80	A+	A+++	4,63
	25	20	20	-	3,20	2,50	2,50	-	1,9	8,2	12,0	380	1750	2800	7,97	4,7	4,50	5,70	A+	A+++	4,69
	32	20	20	-	4,11	2,45	2,45	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	20	20	-	4,71	2,14	2,14	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	20	20	-	4,91	2,05	2,05	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	20	20	-	5,25	1,88	1,88	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	20	20	-	5,54	1,73	1,73	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	25	25	20	-	3,20	3,20	2,50	-	2,0	8,9	12,0	390	1890	2800	8,59	5,1	4,50	5,70	A+	A+++	4,71
	32	25	20	-	3,82	2,91	2,27	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	25	20	-	4,42	2,57	2,01	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	25	20	-	4,62	2,46	1,92	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	25	20	-	4,96	2,27	1,77	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	25	20	-	5,26	2,10	1,64	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	32	32	20	-	3,47	3,47	2,06	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	32	20	-	4,06	3,10	1,84	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	32	20	-	4,25	2,98	1,77	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	32	20	-	4,60	2,76	1,64	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	32	20	-	4,90	2,57	1,53	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	46	20	-	3,67	3,67	1,67	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	46	20	-	3,86	3,54	1,61	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	46	20	-	4,20	3,30	1,50	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	46	20	-	4,50	3,09	1,41	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	50	20	-	3,72	3,72	1,55	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	50	20	-	4,06	3,48	1,45	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	50	20	-	4,36	3,27	1,36	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	25	25	25	-	3,00	3,00	3,00	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	32	25	25	-	3,57	2,72	2,72	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	25	25	-	4,16	2,42	2,42	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	25	25	-	4,35	2,32	2,32	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	25	25	-	4,70	2,15	2,15	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	25	25	-	5,00	2,00	2,00	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	32	32	25	-	3,26	3,26	2,48	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	32	25	-	3,84	2,93	2,23	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
50	32	25	-	4,03	2,82	2,15	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74	
71	32	25	-	4,38	2,63	2,00	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74	
71	32	25	-	4,68	2,45	1,87	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74	
46	46	25	-	3,49	3,49	2,03	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74	
50	46	25	-	3,67	3,37	1,96	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74	
71	46	25	-	4,01	3,15	1,83	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74	
71	46	25	-	4,31	2,96	1,72	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74	
50	50	25	-	3,55	3,55	1,89	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74	
71	50	25	-	3,89	3,33	1,78	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74	
71	50	25	-	4,19	3,14	1,67	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74	
32	32	32	-	3,00	3,00	3,00	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74	
46	32	32	-	3,56	2,72	2,72	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74	
50	32	32	-	3,75	2,63	2,63	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74	



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

4M080

Heizbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION				GERÄTELEISTUNG (kW)				HEIZLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBS-STROM (A)	LOT.10			AUFKLEBER		COP
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDH	SCOP	SCOP Warmes Klima	Durchsch-nittliches Klima	Warmes Klima	Nenn.
3-Geräte-Betrieb	71	32	32	-	4,09	2,45	2,45	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	32	32	-	4,39	2,30	2,30	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	46	32	-	3,26	3,26	2,49	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	46	32	-	3,44	3,15	2,41	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	46	32	-	3,77	2,96	2,26	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	46	32	-	4,07	2,80	2,14	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	50	32	-	3,33	3,33	2,33	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	50	32	-	3,66	3,14	2,20	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	46	46	46	-	3,00	3,00	3,00	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	50	46	46	-	3,18	2,91	2,91	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
	71	46	46	-	3,50	2,75	2,75	-	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,70	A+	A+++	4,74
4-Geräte-Betrieb	20	20	20	20	2,25	2,25	2,25	2,25	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	25	20	20	20	2,69	2,10	2,10	2,10	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	20	20	20	3,23	1,92	1,92	1,92	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	20	20	20	3,81	1,73	1,73	1,73	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	20	20	20	4,00	1,67	1,67	1,67	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	20	20	20	4,34	1,55	1,55	1,55	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	20	20	20	4,65	1,45	1,45	1,45	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	25	25	20	20	2,53	2,53	1,97	1,97	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	25	20	20	3,05	2,32	1,81	1,81	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	25	20	20	3,61	2,10	1,64	1,64	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	25	20	20	3,80	2,03	1,58	1,58	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	25	20	20	4,14	1,89	1,48	1,48	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	25	20	20	4,44	1,78	1,39	1,39	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	32	20	20	2,82	2,82	1,68	1,68	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	32	20	20	3,37	2,57	1,53	1,53	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	32	20	20	3,55	2,49	1,48	1,48	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	32	20	20	3,89	2,33	1,39	1,39	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	32	20	20	4,19	2,20	1,31	1,31	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	46	20	20	3,09	3,09	1,41	1,41	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	46	20	20	3,27	3,00	1,36	1,36	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	50	20	20	3,18	3,18	1,32	1,32	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	25	25	25	20	2,38	2,38	2,38	1,86	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	25	25	20	2,89	2,20	2,20	1,72	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	25	25	20	3,44	2,00	2,00	1,56	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	25	25	20	3,62	1,93	1,93	1,51	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	25	25	20	3,96	1,81	1,81	1,42	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	25	25	20	4,26	1,70	1,70	1,33	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	32	25	20	2,68	2,68	2,04	1,60	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	32	25	20	3,21	2,45	1,87	1,46	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	32	25	20	3,40	2,38	1,81	1,42	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	32	25	20	3,73	2,24	1,70	1,33	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	32	25	20	4,02	2,11	1,61	1,26	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	46	25	20	2,96	2,96	1,72	1,35	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	46	25	20	3,14	2,88	1,67	1,31	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74

4M080

Heizbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION				GERÄTELEISTUNG (kW)				HEIZLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBS-STROM (A)	LOT.10			AUFKLEBER		COP
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDH	SCOP	SCOP Warmes Klima	Durchschnittliches Klima	Warmes Klima	Nenn.
4-Geräte-Betrieb	50	50	25	20	3,05	3,05	1,63	1,27	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	32	32	20	2,50	2,50	2,50	1,49	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	32	32	20	3,02	2,30	2,30	1,37	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	32	32	20	3,20	2,24	2,24	1,33	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	46	32	20	2,80	2,80	2,14	1,27	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	46	32	20	2,97	2,72	2,08	1,24	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	25	25	25	25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	25	25	25	2,74	2,09	2,09	2,09	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	25	25	25	3,28	1,91	1,91	1,91	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	25	25	25	3,46	1,85	1,85	1,85	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	25	25	25	3,80	1,73	1,73	1,73	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	71	25	25	25	4,09	1,64	1,64	1,64	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	32	25	25	2,55	2,55	1,95	1,95	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	32	25	25	3,07	2,35	1,79	1,79	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	32	25	25	3,25	2,28	1,73	1,73	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	46	25	25	2,84	2,84	1,66	1,66	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	46	25	25	3,02	2,77	1,61	1,61	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	32	32	32	25	2,39	2,39	2,39	1,82	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	46	32	32	25	2,89	2,21	2,21	1,68	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
	50	32	32	25	3,07	2,15	2,15	1,64	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74
32	32	32	32	2,25	2,25	2,25	2,25	2,0	9,0	12,0	390	1900	2800	8,63	5,2	4,50	5,60	A+	A+++	4,74	

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

Alle gezeigten Konfigurationen dienen als Referenz.
Alle Daten basieren auf 40WHH-Kombinationen, können jedoch auch auf die Produktprogramme 40WHP und 40WHM angewandt werden.

5M100 Kühlbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION					GERÄTELEISTUNG (kW)					KÜHLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)		LOT.10			EER
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDC	JAZ	Klasse	Nenn.	
1-Gerät-Betrieb	20	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	1,5	2,0	2,9	450	600	800	-	-	-	-		
	25	-	-	-	-	2,50	-	-	-	-	1,5	2,5	3,2	450	730	880	-	-	-	-		
	32	-	-	-	-	3,50	-	-	-	-	1,7	3,5	4,1	450	980	1120	-	-	-	-		
	46	-	-	-	-	4,60	-	-	-	-	1,8	4,6	5,3	450	1250	1440	-	-	-	-		
	50	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	1,9	5,0	6,0	450	1350	1630	-	-	-	-		
	71	-	-	-	-	6,10	-	-	-	-	2,0	6,1	6,7	450	1630	1820	-	-	-	-		
	71	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-	2,1	7,0	7,7	450	1850	2080	-	-	-	-		
2-Geräte-Betrieb	20	20	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	1,7	4,0	5,8	450	1100	1570	5,08	4,0	5,80	A+	3,64	
	25	20	-	-	-	2,50	2,00	-	-	-	1,8	4,5	6,1	450	1230	1660	5,66	4,5	6,00	A+	3,66	
	32	20	-	-	-	3,50	2,00	-	-	-	1,9	5,5	7,0	450	1480	1900	6,77	5,5	6,30	A++	3,72	
	46	20	-	-	-	4,60	2,00	-	-	-	2,1	6,6	8,2	450	1750	2220	7,97	6,6	6,60	A++	3,77	
	50	20	-	-	-	5,00	2,00	-	-	-	2,1	7,0	8,9	450	1850	2410	8,41	7,0	6,70	A++	3,78	
	71	20	-	-	-	6,10	2,00	-	-	-	2,3	8,1	9,6	450	2130	2590	9,65	8,1	7,00	A++	3,80	
	71	20	-	-	-	7,00	2,00	-	-	-	2,4	9,0	10,6	450	2350	2860	10,63	9,0	7,20	A++	3,83	
	25	25	-	-	-	2,50	2,50	-	-	-	1,9	5,0	6,4	450	1350	1740	6,20	5,0	6,20	A++	3,70	
	32	25	-	-	-	3,50	2,50	-	-	-	2,0	6,0	7,3	450	1600	1980	7,30	6,0	6,40	A++	3,75	
	46	25	-	-	-	4,60	2,50	-	-	-	2,1	7,1	8,5	450	1880	2300	8,54	7,1	6,80	A++	3,78	
	50	25	-	-	-	5,00	2,50	-	-	-	2,2	7,5	9,2	450	1980	2490	8,99	7,5	6,90	A++	3,79	
	71	25	-	-	-	6,10	2,50	-	-	-	2,3	8,6	9,9	450	2250	2680	10,18	8,6	7,10	A++	3,82	
	71	25	-	-	-	7,00	2,50	-	-	-	2,4	9,5	10,9	450	2480	2940	11,21	9,5	7,30	A++	3,83	
	32	32	-	-	-	3,50	3,50	-	-	-	2,1	7,0	8,2	450	1850	2220	8,41	7,0	6,70	A++	3,78	
	46	32	-	-	-	4,60	3,50	-	-	-	2,3	8,1	9,4	450	2130	2540	9,65	8,1	7,00	A++	3,80	
	50	32	-	-	-	5,00	3,50	-	-	-	2,3	8,5	10,1	450	2230	2730	10,10	8,5	7,10	A++	3,81	
	71	32	-	-	-	6,10	3,50	-	-	-	2,5	9,6	10,8	450	2500	2920	11,30	9,6	7,30	A++	3,84	
	71	32	-	-	-	6,67	3,33	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	
	46	46	-	-	-	4,60	4,60	-	-	-	2,4	9,2	10,6	450	2400	2860	10,85	9,2	7,30	A++	3,83	
	50	46	-	-	-	5,00	4,60	-	-	-	2,5	9,6	11,3	450	2500	3050	11,30	9,6	7,30	A++	3,84	
	71	46	-	-	-	5,70	4,30	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	
	71	46	-	-	-	6,03	3,97	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	
	50	50	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	
	71	50	-	-	-	5,50	4,50	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	
	71	50	-	-	-	5,83	4,17	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	
	71	71	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	
	71	71	-	-	-	5,34	4,66	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	
	71	71	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,40	A++	3,85	

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

5M100

Kühlbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION					GERÄTELEISTUNG (kW)					KÜHLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)	LOT.10			EER
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDC	JAZ	Klasse	Nenn.
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDC	JAZ	Klasse	Nenn.
3-Geräte-Betrieb	71	32	32	-	-	5,00	2,50	2,50	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	46	32	-	-	3,62	3,62	2,76	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	46	32	-	-	3,82	3,51	2,67	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	46	32	-	-	4,30	3,24	2,46	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	46	32	-	-	4,64	3,05	2,32	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	50	32	-	-	3,70	3,70	2,59	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	50	32	-	-	4,18	3,42	2,40	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	71	50	32	-	-	4,52	3,23	2,26	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	46	46	-	-	3,33	3,33	3,33	-	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
4-Geräte-Betrieb	20	20	20	20	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,3	8,0	11,5	450	2100	3100	9,52	8,0	6,80	A++	3,81
	25	20	20	20	-	2,50	2,00	2,00	2,00	-	2,3	8,5	11,5	450	2230	3100	10,10	8,5	6,90	A++	3,81
	32	20	20	20	-	3,50	2,00	2,00	2,00	-	2,4	9,5	11,5	450	2480	3100	11,21	9,5	7,20	A++	3,83
	46	20	20	20	-	4,34	1,89	1,89	1,89	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	20	20	20	-	4,55	1,82	1,82	1,82	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	20	20	20	-	5,04	1,65	1,65	1,65	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	20	20	20	-	5,38	1,54	1,54	1,54	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	25	25	20	20	-	2,50	2,50	2,00	2,00	-	2,4	9,0	11,5	450	2350	3100	10,63	9,0	7,10	A++	3,83
	32	25	20	20	-	3,50	2,50	2,00	2,00	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	25	20	20	-	4,14	2,25	1,80	1,80	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	25	20	20	-	4,35	2,17	1,74	1,74	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	20	20	-	4,84	1,98	1,59	1,59	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	20	20	-	5,19	1,85	1,48	1,48	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	20	20	-	3,18	3,18	1,82	1,82	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	32	20	20	-	3,80	2,89	1,65	1,65	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	32	20	20	-	4,00	2,80	1,60	1,60	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	20	20	-	4,49	2,57	1,47	1,47	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	20	20	-	4,83	2,41	1,38	1,38	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	20	20	-	3,48	3,48	1,52	1,52	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	46	20	20	-	3,68	3,38	1,47	1,47	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	20	20	-	4,15	3,13	1,36	1,36	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	20	20	-	4,49	2,95	1,28	1,28	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	50	20	20	-	3,57	3,57	1,43	1,43	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	20	20	-	4,04	3,31	1,32	1,32	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	20	20	-	4,38	3,13	1,25	1,25	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	25	25	25	20	-	2,50	2,50	2,50	2,00	-	2,4	9,5	11,5	450	2480	3100	11,21	9,5	7,20	A++	3,83
	32	25	25	20	-	3,33	2,38	2,38	1,90	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	25	25	20	-	3,97	2,16	2,16	1,72	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	25	25	20	-	4,17	2,08	2,08	1,67	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	20	-	4,66	1,91	1,91	1,53	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	20	-	5,00	1,79	1,79	1,43	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	25	20	-	3,04	3,04	2,17	1,74	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	32	25	20	-	3,65	2,78	1,98	1,59	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	32	25	20	-	3,85	2,69	1,92	1,54	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	20	-	4,33	2,48	1,77	1,42	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	20	-	4,67	2,33	1,67	1,33	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	25	20	-	3,36	3,36	1,82	1,46	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	46	25	20	-	3,55	3,26	1,77	1,42	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	25	20	-	4,01	3,03	1,64	1,32	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	25	20	-	4,35	2,86	1,55	1,24	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	50	25	20	-	3,45	3,45	1,72	1,38	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	25	20	-	3,91	3,21	1,60	1,28	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	25	20	-	4,24	3,03	1,52	1,21	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	32	20	-	2,80	2,80	2,80	1,60	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85

5M100

Kühlbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION					GERÄTELEISTUNG (kW)					KÜHLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)	LOT.10			EER
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDC	JAZ	Klasse	Nenn.
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDC	JAZ	Klasse	Nenn.
4-Geräte-Betrieb	46	32	32	20	-	3,38	2,57	2,57	1,47	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	32	32	20	-	3,57	2,50	2,50	1,43	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	20	-	4,04	2,32	2,32	1,32	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	20	-	4,38	2,19	2,19	1,25	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	32	20	-	3,13	3,13	2,38	1,36	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	46	32	20	-	3,31	3,05	2,32	1,32	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	32	20	-	3,77	2,84	2,16	1,23	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	32	20	-	4,09	2,69	2,05	1,17	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	50	32	20	-	3,23	3,23	2,26	1,29	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	32	20	-	3,67	3,01	2,11	1,20	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	32	20	-	4,00	2,86	2,00	1,14	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	25	25	25	25	-	2,50	2,50	2,50	2,50	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	32	25	25	25	-	3,18	2,27	2,27	2,27	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	25	25	25	-	3,80	2,07	2,07	2,07	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	25	25	25	-	4,00	2,00	2,00	2,00	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	25	-	4,49	1,84	1,84	1,84	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	25	-	4,83	1,72	1,72	1,72	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	25	25	-	2,92	2,92	2,08	2,08	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	32	25	25	-	3,51	2,67	1,91	1,91	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	32	25	25	-	3,70	2,59	1,85	1,85	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	25	-	4,18	2,40	1,71	1,71	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	25	-	4,52	2,26	1,61	1,61	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	25	25	-	3,24	3,24	1,76	1,76	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	46	25	25	-	3,42	3,15	1,71	1,71	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	25	25	-	3,89	2,93	1,59	1,59	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	25	25	-	4,22	2,77	1,51	1,51	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	50	25	25	-	3,33	3,33	1,67	1,67	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	25	25	-	3,79	3,11	1,55	1,55	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	25	25	-	4,12	2,94	1,47	1,47	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	32	25	-	2,69	2,69	2,69	1,92	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	46	32	32	25	-	3,26	2,48	2,48	1,77	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	32	32	25	-	3,45	2,41	2,41	1,72	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	25	-	3,91	2,24	2,24	1,60	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	25	-	4,24	2,12	2,12	1,52	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	32	25	-	3,03	3,03	2,30	1,64	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85
	50	46	32	25	-	3,21	2,95	2,24	1,60	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	32	25	-	3,65	2,75	2,10	1,50	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	46	32	25	-	3,98	2,61	1,99	1,42	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	50	32	25	-	3,13	3,13	2,19	1,56	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	50	32	25	-	3,57	2,92	2,05	1,46	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
71	50	32	25	-	3,89	2,78	1,94	1,39	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	
32	32	32	32	-	2,50	2,50	2,50	2,50	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	
46	32	32	32	-	3,05	2,32	2,32	2,32	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	
50	32	32	32	-	3,23	2,26	2,26	2,26	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	
71	32	32	32	-	3,67	2,11	2,11	2,11	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	
71	32	32	32	-	4,00	2,00	2,00	2,00	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	
46	46	32	32	-	2,84	2,84	2,16	2,16	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,30	A++	3,85	
50	46	32	32	-	3,01	2,77	2,11	2,11	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	
71	46	32	32	-	3,45	2,60	1,98	1,98	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	
71	46	32	32	-	3,76	2,47	1,88	1,88	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	
50	50	32	32	-	2,94	2,94	2,06	2,06	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	
71	50	32	32	-	3,37	2,76	1,93	1,93	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	
71	50	32	32	-	3,68	2,63	1,84	1,84	-	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	



BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

5M100

Kühlbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION					GERÄTELEISTUNG (kW)					KÜHLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)	LOT.10			EER
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDC	JAZ	Klasse	Nenn.
5-Geräte-Betrieb	20	20	20	20	20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	25	20	20	20	20	2,38	1,90	1,90	1,90	1,90	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	20	20	20	20	3,04	1,74	1,74	1,74	1,74	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	20	20	20	20	3,65	1,59	1,59	1,59	1,59	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	20	20	20	20	3,85	1,54	1,54	1,54	1,54	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	25	25	20	20	20	2,27	2,27	1,82	1,82	1,82	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	25	20	20	20	2,92	2,08	1,67	1,67	1,67	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	25	20	20	20	3,51	1,91	1,53	1,53	1,53	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	25	20	20	20	3,70	1,85	1,48	1,48	1,48	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	20	20	20	2,69	2,69	1,54	1,54	1,54	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	20	20	20	3,26	2,48	1,42	1,42	1,42	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	20	20	20	3,45	2,41	1,38	1,38	1,38	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	20	20	20	3,03	3,03	1,32	1,32	1,32	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	46	20	20	20	3,21	2,95	1,28	1,28	1,28	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	25	25	25	20	20	2,17	2,17	2,17	1,74	1,74	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	25	25	20	20	2,80	2,00	2,00	1,60	1,60	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	25	25	20	20	3,38	1,84	1,84	1,47	1,47	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	25	25	20	20	3,57	1,79	1,79	1,43	1,43	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	25	20	20	2,59	2,59	1,85	1,48	1,48	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	25	20	20	3,15	2,40	1,71	1,37	1,37	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	25	20	20	3,33	2,33	1,67	1,33	1,33	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	25	20	20	2,93	2,93	1,59	1,27	1,27	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	46	25	20	20	3,11	2,86	1,55	1,24	1,24	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	32	20	20	2,41	2,41	2,41	1,38	1,38	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	32	20	20	2,95	2,24	2,24	1,28	1,28	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	32	20	20	3,13	2,19	2,19	1,25	1,25	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	32	20	20	2,75	2,75	2,10	1,20	1,20	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	46	32	20	20	2,92	2,69	2,05	1,17	1,17	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	25	25	25	25	20	2,08	2,08	2,08	2,08	1,67	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	25	25	25	20	2,69	1,92	1,92	1,92	1,54	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	25	25	25	20	3,26	1,77	1,77	1,77	1,42	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	25	25	25	20	3,45	1,72	1,72	1,72	1,38	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	25	25	20	2,50	2,50	1,79	1,79	1,43	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	25	25	20	3,05	2,32	1,66	1,66	1,32	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	25	25	20	3,23	2,26	1,61	1,61	1,29	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	25	25	20	2,84	2,84	1,54	1,54	1,23	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	32	25	20	2,33	2,33	2,33	1,67	1,33	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	32	25	20	2,86	2,17	2,17	1,55	1,24	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	32	25	20	3,03	2,12	2,12	1,52	1,21	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	32	25	20	2,67	2,67	2,03	1,45	1,16	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	32	32	20	2,19	2,19	2,19	2,19	1,25	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	32	32	20	2,69	2,05	2,05	2,05	1,17	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	32	32	20	2,86	2,00	2,00	2,00	1,14	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	32	32	20	2,53	2,53	1,92	1,92	1,10	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	25	25	25	25	25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	25	25	25	25	2,59	1,85	1,85	1,85	1,85	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	25	25	25	25	3,15	1,71	1,71	1,71	1,71	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	25	25	25	25	3,33	1,67	1,67	1,67	1,67	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	25	25	25	2,41	2,41	1,72	1,72	1,72	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	25	25	25	2,95	2,24	1,60	1,60	1,60	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	25	25	25	3,13	2,19	1,56	1,56	1,56	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	25	25	25	2,75	2,75	1,50	1,50	1,50	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85

5M100

Kühlbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION					GERÄTELEISTUNG (kW)					KÜHLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBSSTROM (A)	LOT.10			EER
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDC	JAZ	Klasse	Nenn.
5-Geräte-Betrieb	32	32	32	25	25	2,26	2,26	2,26	1,61	1,61	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	32	25	25	2,77	2,11	2,11	1,51	1,51	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	32	25	25	2,94	2,06	2,06	1,47	1,47	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	32	25	25	2,60	2,60	1,98	1,41	1,41	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	32	32	25	2,12	2,12	2,12	2,12	1,52	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	32	32	25	2,61	1,99	1,99	1,99	1,42	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	50	32	32	32	25	2,78	1,94	1,94	1,94	1,39	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	46	32	32	25	2,46	2,46	1,87	1,87	1,34	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	32	32	32	32	32	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	46	32	32	32	32	2,47	1,88	1,88	1,88	1,88	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	20	20	20	20	4,33	1,42	1,42	1,42	1,42	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	20	20	20	20	4,67	1,33	1,33	1,33	1,33	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	20	20	20	4,18	1,71	1,37	1,37	1,37	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	20	20	20	4,52	1,61	1,29	1,29	1,29	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	20	20	20	3,91	2,24	1,28	1,28	1,28	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	20	20	20	4,24	2,12	1,21	1,21	1,21	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	20	20	4,04	1,66	1,66	1,32	1,32	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	20	20	4,38	1,56	1,56	1,25	1,25	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	20	20	3,79	2,17	1,55	1,24	1,24	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	20	20	4,12	2,06	1,47	1,18	1,18	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	20	20	3,57	2,05	2,05	1,17	1,17	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	20	20	3,89	1,94	1,94	1,11	1,11	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	25	20	3,91	1,60	1,60	1,60	1,28	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	25	25	25	20	4,24	1,52	1,52	1,52	1,21	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	25	20	3,67	2,11	1,51	1,51	1,20	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	25	25	20	4,00	2,00	1,43	1,43	1,14	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	25	20	3,47	1,99	1,99	1,42	1,14	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
	71	32	32	25	20	3,78	1,89	1,89	1,35	1,08	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85
71	32	32	32	20	3,28	1,88	1,88	1,88	1,08	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	
71	25	25	25	25	3,79	1,55	1,55	1,55	1,55	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	
71	25	25	25	25	4,12	1,47	1,47	1,47	1,47	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	
71	32	25	25	25	3,57	2,05	1,46	1,46	1,46	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	
71	32	25	25	25	3,89	1,94	1,39	1,39	1,39	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	
71	32	32	25	25	3,37	1,93	1,93	1,38	1,38	2,5	10,0	11,5	450	2600	3100	11,75	10,0	7,20	A++	3,85	

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

5M100

Heizbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION					GERÄTELEISTUNG (kW)					HEIZLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBS-STROM (A)	LOT.10			AUFKLEBER		COP
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDH	SCOP	SCOP Warmes Klima	Durchsch-nittliches Klima	Warmes Klima	Nenn.
1-Gerät-Betrieb	20	-	-	-	-	2,50	-	-	-	-	1,4	2,5	3,6	390	760	1120	-	-	-	-	-	-	
	25	-	-	-	-	3,20	-	-	-	-	1,4	3,2	4,8	390	910	1450	-	-	-	-	-	-	
	32	-	-	-	-	4,20	-	-	-	-	1,5	4,2	5,3	390	1130	1590	-	-	-	-	-	-	
	46	-	-	-	-	5,50	-	-	-	-	1,6	5,5	6,5	390	1410	1930	-	-	-	-	-	-	
	50	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	1,7	6,0	6,5	390	1510	1930	-	-	-	-	-	-	
	71	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-	1,8	7,0	7,5	390	1730	2220	-	-	-	-	-	-	
	71	-	-	-	-	8,00	-	-	-	-	1,8	8,0	8,8	390	1940	2580	-	-	-	-	-	-	
2-Geräte-Betrieb	20	20	-	-	-	2,50	2,50	-	-	-	1,6	5,0	7,2	410	1300	2130	5,97	2,8	4,10	5,30	A+	A+++	3,85
	25	20	-	-	-	3,20	2,50	-	-	-	1,6	5,7	8,4	410	1450	2470	6,64	3,2	4,10	5,10	A+	A+++	3,93
	32	20	-	-	-	4,20	2,50	-	-	-	1,7	6,7	8,9	410	1670	2610	7,61	3,8	4,10	5,20	A+	A+++	4,01
	46	20	-	-	-	5,50	2,50	-	-	-	1,8	8,0	10,1	410	1940	2950	8,81	4,5	4,10	5,00	A+	A++	4,12
	50	20	-	-	-	6,00	2,50	-	-	-	1,9	8,5	10,1	430	2050	2950	9,30	4,8	4,10	4,90	A+	A++	4,15
	71	20	-	-	-	7,00	2,50	-	-	-	2,0	9,5	11,1	430	2270	3230	10,27	5,4	4,10	5,00	A+	A++	4,19
	71	20	-	-	-	8,00	2,50	-	-	-	2,1	10,5	12,4	430	2480	3600	11,21	6,0	4,10	5,10	A+	A+++	4,23
	25	25	-	-	-	3,20	3,20	-	-	-	1,7	6,4	9,6	410	1600	2810	7,30	3,6	4,10	5,20	A+	A+++	4,00
	32	25	-	-	-	4,20	3,20	-	-	-	1,8	7,4	10,1	410	1820	2950	8,28	4,2	4,10	5,00	A+	A++	4,07
	46	25	-	-	-	5,50	3,20	-	-	-	1,9	8,7	11,3	410	2100	3290	9,52	4,9	4,10	4,90	A+	A++	4,14
	50	25	-	-	-	6,00	3,20	-	-	-	2,0	9,2	11,3	430	2200	3290	9,96	5,2	4,10	4,90	A+	A++	4,18
	71	25	-	-	-	7,00	3,20	-	-	-	2,0	10,2	12,3	430	2420	3570	10,94	5,8	4,10	5,00	A+	A++	4,21
	71	25	-	-	-	8,00	3,20	-	-	-	2,1	11,2	13,6	430	2630	3940	11,89	6,3	4,20	5,20	A+	A+++	4,26
	32	32	-	-	-	4,20	4,20	-	-	-	1,9	8,4	10,6	410	2030	3090	9,21	4,8	4,10	4,90	A+	A++	4,14
	46	32	-	-	-	5,50	4,20	-	-	-	2,0	9,7	11,8	410	2310	3430	10,45	5,5	4,10	4,90	A+	A++	4,20
	50	32	-	-	-	6,00	4,20	-	-	-	2,0	10,2	11,8	430	2420	3430	10,94	5,8	4,10	5,00	A+	A++	4,21
	71	32	-	-	-	7,00	4,20	-	-	-	2,1	11,2	12,8	430	2630	3710	11,89	6,3	4,20	5,20	A+	A+++	4,26
	71	32	-	-	-	7,87	4,13	-	-	-	2,2	12,0	14,1	430	2800	4080	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29
	46	46	-	-	-	5,50	5,50	-	-	-	2,1	11,0	13,0	410	2590	3770	11,71	6,2	4,20	5,20	A+	A+++	4,25
	50	46	-	-	-	6,00	5,50	-	-	-	2,2	11,5	13,0	430	2700	3770	12,20	6,5	4,20	5,30	A+	A+++	4,26
	71	46	-	-	-	6,72	5,28	-	-	-	2,2	12,0	14,0	430	2800	4050	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29
	71	46	-	-	-	7,11	4,89	-	-	-	2,2	12,0	14,2	430	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29
	50	50	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	2,2	12,0	13,0	430	2800	3770	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29
	71	50	-	-	-	6,46	5,54	-	-	-	2,2	12,0	14,0	440	2800	4050	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29
	71	50	-	-	-	6,86	5,14	-	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29
	71	71	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29
	71	71	-	-	-	6,40	5,60	-	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29
	71	71	-	-	-	6,00	6,00	-	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,40	A+	A+++	4,29

5M100

Heizbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION					GERÄTELEISTUNG (kW)					HEIZLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBS-STROM (A)	LOT.10			AUFKLEBER		COP
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDH	SCOP	SCOP Warmes Klima	Durchschnittliches Klima	Warmes Klima	Nenn.
3-Geräte-Betrieb	20	20	20	-	-	2,50	2,50	2,50	-	-	1,8	7,5	10,8	440	1840	3150	8,37	4,3	4,20	5,30	A+	A+++	4,08
	25	20	20	-	-	3,20	2,50	2,50	-	-	1,9	8,2	12,0	440	1990	3480	9,03	4,6	4,20	5,10	A+	A+++	4,12
	32	20	20	-	-	4,20	2,50	2,50	-	-	2,0	9,2	12,5	440	2200	3630	9,96	5,2	4,20	5,10	A+	A+++	4,18
	46	20	20	-	-	5,50	2,50	2,50	-	-	2,1	10,5	13,7	440	2480	3960	11,21	6,0	4,20	5,10	A+	A+++	4,23
	50	20	20	-	-	6,00	2,50	2,50	-	-	2,1	11,0	13,7	460	2590	3960	11,71	6,2	4,20	5,10	A+	A+++	4,25
	71	20	20	-	-	7,00	2,50	2,50	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	20	20	-	-	7,38	2,31	2,31	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	25	20	-	-	3,20	3,20	2,50	-	-	1,9	8,9	13,2	440	2140	3820	9,70	5,0	4,20	5,10	A+	A+++	4,16
	32	25	20	-	-	4,20	3,20	2,50	-	-	2,0	9,9	13,7	440	2350	3960	10,63	5,6	4,20	5,10	A+	A+++	4,21
	46	25	20	-	-	5,50	3,20	2,50	-	-	2,1	11,2	14,2	440	2630	4100	11,89	6,3	4,20	5,20	A+	A+++	4,26
	50	25	20	-	-	6,00	3,20	2,50	-	-	2,2	11,7	14,2	460	2740	4100	12,38	6,6	4,20	5,30	A+	A+++	4,27
	71	25	20	-	-	6,61	3,02	2,36	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	20	-	-	7,01	2,80	2,19	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	20	-	-	4,20	4,20	2,50	-	-	2,1	10,9	14,2	440	2570	4100	11,62	6,2	4,20	5,10	A+	A+++	4,24
	46	32	20	-	-	5,41	4,13	2,46	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	20	-	-	5,67	3,97	2,36	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	20	-	-	6,13	3,68	2,19	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	20	-	-	6,53	3,43	2,04	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	20	-	-	4,89	4,89	2,22	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	20	-	-	5,14	4,71	2,14	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	20	-	-	5,60	4,40	2,00	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	20	-	-	6,00	4,13	1,88	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	50	20	-	-	4,97	4,97	2,07	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	20	-	-	5,42	4,65	1,94	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	20	-	-	5,82	4,36	1,82	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	71	20	-	-	5,09	5,09	1,82	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	71	20	-	-	5,49	4,80	1,71	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	71	20	-	-	5,19	5,19	1,62	-	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	25	25	-	-	3,20	3,20	3,20	-	-	2,0	9,6	14,2	440	2290	4100	10,36	5,4	4,20	5,10	A+	A+++	4,19
	32	25	25	-	-	4,20	3,20	3,20	-	-	2,1	10,6	14,2	440	2500	4100	11,30	6,0	4,20	5,10	A+	A+++	4,24
	46	25	25	-	-	5,50	3,20	3,20	-	-	2,2	11,9	14,2	440	2780	4100	12,57	6,7	4,20	5,10	A+	A+++	4,28
	50	25	25	-	-	5,81	3,10	3,10	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	-	-	6,27	2,87	2,87	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	-	-	6,67	2,67	2,67	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	25	-	-	4,20	4,20	3,20	-	-	2,2	11,6	14,2	440	2720	4100	12,29	6,6	4,20	5,30	A+	A+++	4,26
	46	32	25	-	-	5,12	3,91	2,98	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
50	32	25	-	-	5,37	3,76	2,87	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
71	32	25	-	-	5,83	3,50	2,67	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
71	32	25	-	-	6,23	3,27	2,49	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
46	46	25	-	-	4,65	4,65	2,70	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
50	46	25	-	-	4,90	4,49	2,61	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
71	46	25	-	-	5,35	4,20	2,45	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
71	46	25	-	-	5,75	3,95	2,30	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
50	50	25	-	-	4,74	4,74	2,53	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
71	50	25	-	-	5,19	4,44	2,37	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
71	50	25	-	-	5,58	4,19	2,23	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
71	71	25	-	-	4,88	4,88	2,23	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

5M100

Heizbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION					GERÄTELEISTUNG (kW)					HEIZLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBS-STROM (A)	LOT.10			AUFKLEBER		COP
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDH	SCOP	SCOP Warmes Klima	Durchsch-nittliches Klima	Warmes Klima	Nenn.
3-Geräte-Betrieb	71	71	25	-	-	5,27	4,62	2,11	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	71	25	-	-	5,00	5,00	2,00	-	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	32	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	32	-	-	4,75	3,63	3,63	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	32	-	-	5,00	3,50	3,50	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	-	-	5,45	3,27	3,27	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	-	-	5,85	3,07	3,07	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	32	-	-	4,34	4,34	3,32	-	-	2,2	12,0	14,2	440	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	32	-	-	4,59	4,20	3,21	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	32	-	-	5,03	3,95	3,02	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	32	-	-	5,42	3,73	2,85	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	50	32	-	-	4,44	4,44	3,11	-	-	2,2	12,0	14,2	480	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	32	-	-	4,88	4,19	2,93	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	32	-	-	5,27	3,96	2,77	-	-	2,2	12,0	14,2	490	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	46	-	-	4,00	4,00	4,00	-	-	2,2	12,0	14,2	460	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
4-Geräte-Betrieb	20	20	20	20	-	2,50	2,50	2,50	2,50	-	2,0	10,0	14,2	510	2370	4100	10,72	5,7	4,20	5,10	A+	A+++	4,22
	25	20	20	20	-	3,20	2,50	2,50	2,50	-	2,1	10,7	14,2	510	2530	4100	11,44	6,1	4,20	5,10	A+	A+++	4,23
	32	20	20	20	-	4,20	2,50	2,50	2,50	-	2,2	11,7	14,2	510	2740	4100	12,38	6,6	4,20	5,20	A+	A+++	4,27
	46	20	20	20	-	5,08	2,31	2,31	2,31	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	20	20	20	-	5,33	2,22	2,22	2,22	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	20	20	20	-	5,79	2,07	2,07	2,07	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	20	20	20	-	6,19	1,94	1,94	1,94	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	25	20	20	-	3,20	3,20	2,50	2,50	-	2,2	11,4	14,2	510	2680	4100	12,11	6,5	4,20	5,20	A+	A+++	4,25
	32	25	20	20	-	4,06	3,10	2,42	2,42	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	25	20	20	-	4,82	2,80	2,19	2,19	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	25	20	20	-	5,07	2,70	2,11	2,11	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	20	20	-	5,53	2,53	1,97	1,97	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	20	20	-	5,93	2,37	1,85	1,85	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	20	20	-	3,76	3,76	2,24	2,24	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	20	20	-	4,49	3,43	2,04	2,04	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	20	20	-	4,74	3,32	1,97	1,97	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	20	20	-	5,19	3,11	1,85	1,85	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	20	20	-	5,58	2,93	1,74	1,74	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	20	20	-	4,13	4,13	1,88	1,88	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	20	20	-	4,36	4,00	1,82	1,82	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	20	20	-	4,80	3,77	1,71	1,71	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	20	20	-	5,19	3,57	1,62	1,62	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	50	20	20	-	4,24	4,24	1,76	1,76	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	20	20	-	4,67	4,00	1,67	1,67	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	20	20	-	5,05	3,79	1,58	1,58	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	25	25	20	-	3,17	3,17	3,17	2,48	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	25	25	20	-	3,85	2,93	2,93	2,29	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	25	25	20	-	4,58	2,67	2,67	2,08	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	25	25	20	-	4,83	2,58	2,58	2,01	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	20	-	5,28	2,42	2,42	1,89	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	20	-	5,68	2,27	2,27	1,78	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29

5M100

Heizbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION					GERÄTELEISTUNG (kW)					HEIZLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBS-STROM (A)	LOT.10			AUFKLEBER		COP
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDH	SCOP	SCOP Warmes Klima	Durchschnittliches Klima	Warmes Klima	Nenn.
4-Geräte-Betrieb	32	32	25	20	-	3,57	3,57	2,72	2,13	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	25	20	-	4,29	3,27	2,49	1,95	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	25	20	-	4,53	3,17	2,42	1,89	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	20	-	4,97	2,98	2,27	1,78	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	20	-	5,36	2,82	2,15	1,68	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	25	20	-	3,95	3,95	2,30	1,80	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	25	20	-	4,19	3,84	2,23	1,74	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	25	20	-	4,62	3,63	2,11	1,65	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	25	20	-	5,00	3,44	2,00	1,56	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	50	25	20	-	4,07	4,07	2,17	1,69	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	25	20	-	4,49	3,85	2,05	1,60	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	25	20	-	4,87	3,65	1,95	1,52	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	32	20	-	3,34	3,34	3,34	1,99	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	32	20	-	4,02	3,07	3,07	1,83	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	32	20	-	4,26	2,98	2,98	1,78	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	20	-	4,69	2,82	2,82	1,68	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	20	-	5,08	2,67	2,67	1,59	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	32	20	-	3,73	3,73	2,85	1,69	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	32	20	-	3,96	3,63	2,77	1,65	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	32	20	-	4,38	3,44	2,63	1,56	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	32	20	-	4,75	3,27	2,50	1,49	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	50	32	20	-	3,85	3,85	2,70	1,60	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	32	20	-	4,26	3,65	2,56	1,52	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	32	20	-	4,64	3,48	2,43	1,45	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	25	25	25	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	25	25	25	-	3,65	2,78	2,78	2,78	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	25	25	25	-	4,37	2,54	2,54	2,54	-	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	25	25	25	-	4,62	2,46	2,46	2,46	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	25	-	5,06	2,31	2,31	2,31	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	25	-	5,45	2,18	2,18	2,18	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	25	25	-	3,41	3,41	2,59	2,59	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	25	25	-	4,10	3,13	2,39	2,39	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	25	25	-	4,34	3,04	2,31	2,31	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	25	-	4,77	2,86	2,18	2,18	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	25	-	5,16	2,71	2,06	2,06	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	25	25	-	3,79	3,79	2,21	2,21	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	25	25	-	4,02	3,69	2,15	2,15	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	25	25	-	4,44	3,49	2,03	2,03	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	25	25	-	4,82	3,32	1,93	1,93	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	50	25	25	-	3,91	3,91	2,09	2,09	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	25	25	-	4,33	3,71	1,98	1,98	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	25	25	-	4,71	3,53	1,88	1,88	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
32	32	32	25	-	3,19	3,19	3,19	2,43	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
46	32	32	25	-	3,86	2,95	2,95	2,25	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
50	32	32	25	-	4,09	2,86	2,86	2,18	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
71	32	32	25	-	4,52	2,71	2,71	2,06	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

5M100

Heizbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION					GERÄTELEISTUNG (kW)					HEIZLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBS-STROM (A)	LOT.10			AUFKLEBER		COP
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDH	SCOP	SCOP Warmes Klima	Durchschnittliches Klima	Warmes Klima	Nenn.
4-Geräte-Betrieb	71	32	32	25	-	4,90	2,57	2,57	1,96	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	32	25	-	3,59	3,59	2,74	2,09	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	32	25	-	3,81	3,49	2,67	2,03	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	32	25	-	4,22	3,32	2,53	1,93	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	32	25	-	4,59	3,16	2,41	1,84	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	50	32	25	-	3,71	3,71	2,60	1,98	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	32	25	-	4,12	3,53	2,47	1,88	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	32	25	-	4,49	3,36	2,36	1,79	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	32	32	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	32	32	-	3,65	2,78	2,78	2,78	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	32	32	-	3,87	2,71	2,71	2,71	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	32	-	4,29	2,57	2,57	2,57	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	32	-	4,66	2,45	2,45	2,45	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	32	32	-	3,40	3,40	2,60	2,60	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	32	32	-	3,62	3,32	2,53	2,53	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	32	32	-	4,02	3,16	2,41	2,41	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	46	32	32	-	4,38	3,01	2,30	2,30	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	50	32	32	-	3,53	3,53	2,47	2,47	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	32	32	-	3,93	3,36	2,36	2,36	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	50	32	32	-	4,29	3,21	2,25	2,25	-	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29

5M100

Heizbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION					GERÄTELEISTUNG (kW)					HEIZLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBS-STROM (A)	LOT.10			AUFKLEBER		COP
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDH	SCOP	SCOP Warmes Klima	Durchschnittliches Klima	Warmes Klima	Nenn.
5-Geräte-Betrieb	20	20	20	20	20	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	20	20	20	20	2,91	2,27	2,27	2,27	2,27	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	20	20	20	20	3,55	2,11	2,11	2,11	2,11	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	20	20	20	20	4,26	1,94	1,94	1,94	1,94	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	20	20	20	20	4,50	1,88	1,88	1,88	1,88	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	25	20	20	20	2,76	2,76	2,16	2,16	2,16	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	25	20	20	20	3,38	2,58	2,01	2,01	2,01	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	25	20	20	20	4,07	2,37	1,85	1,85	1,85	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	25	20	20	20	4,31	2,30	1,80	1,80	1,80	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	20	20	20	3,17	3,17	1,89	1,89	1,89	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	20	20	20	3,84	2,93	1,74	1,74	1,74	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	20	20	20	4,07	2,85	1,69	1,69	1,69	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	20	20	20	3,57	3,57	1,62	1,62	1,62	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	20	20	20	3,79	3,47	1,58	1,58	1,58	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	25	25	20	20	2,63	2,63	2,63	2,05	2,05	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	25	25	20	20	3,23	2,46	2,46	1,92	1,92	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	25	25	20	20	3,91	2,27	2,27	1,78	1,78	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	25	25	20	20	4,14	2,21	2,21	1,72	1,72	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	25	20	20	3,04	3,04	2,31	1,81	1,81	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	25	20	20	3,69	2,82	2,15	1,68	1,68	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	25	20	20	3,91	2,74	2,09	1,63	1,63	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	25	20	20	3,44	3,44	2,00	1,56	1,56	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	25	20	20	3,65	3,35	1,95	1,52	1,52	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	32	20	20	2,86	2,86	2,86	1,70	1,70	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	32	20	20	3,49	2,67	2,67	1,59	1,59	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	32	20	20	3,71	2,60	2,60	1,55	1,55	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	32	20	20	3,27	3,27	2,50	1,49	1,49	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	46	32	20	20	3,48	3,19	2,43	1,45	1,45	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	25	25	25	25	20	2,51	2,51	2,51	2,51	1,96	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	25	25	25	20	3,09	2,36	2,36	2,36	1,84	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	25	25	25	20	3,75	2,18	2,18	2,18	1,70	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	25	25	25	20	3,98	2,12	2,12	2,12	1,66	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	25	25	20	2,91	2,91	2,22	2,22	1,73	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	25	25	20	3,55	2,71	2,06	2,06	1,61	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	25	25	20	3,77	2,64	2,01	2,01	1,57	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	25	25	20	3,32	3,32	1,93	1,93	1,51	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
32	32	32	25	20	2,75	2,75	2,75	2,10	1,64	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
46	32	32	25	20	3,37	2,57	2,57	1,96	1,53	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
50	32	32	25	20	3,58	2,51	2,51	1,91	1,49	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
46	46	32	25	20	3,16	3,16	2,41	1,84	1,44	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
32	32	32	32	20	2,61	2,61	2,61	2,61	1,55	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
46	32	32	32	20	3,20	2,45	2,45	2,45	1,46	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
50	32	32	32	20	3,41	2,39	2,39	2,39	1,42	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
46	46	32	32	20	3,01	3,01	2,30	2,30	1,37	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
25	25	25	25	25	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	
32	25	25	25	25	2,96	2,26	2,26	2,26	2,26	2,2	12,0	14,2	510	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29	

BEREICH – KOMBINATIONSTABELLEN

5M100

Heizbetrieb

BETRIEBS-STATUS	KOMBINATION					GERÄTELEISTUNG (kW)					HEIZLEISTUNG (kW)			LEISTUNGS-AUFNAHME (W)			BETRIEBS-STROM (A)	LOT.10			AUFKLEBER		COP
	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	GERÄT A	GERÄT B	GERÄT C	GERÄT D	GERÄT E	Min.	Nenn.	Max.	Min.	Nenn.	Max.	Nenn.	PDH	SCOP	SCOP Warmes Klima	Durchschnittliches Klima	Warmes Klima	Nenn.
5-Geräte-Betrieb	46	25	25	25	25	3,61	2,10	2,10	2,10	2,10	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	25	25	25	25	3,83	2,04	2,04	2,04	2,04	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	25	25	25	2,80	2,80	2,13	2,13	2,13	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	25	25	25	3,42	2,61	1,99	1,99	1,99	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	25	25	25	3,64	2,55	1,94	1,94	1,94	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	25	25	25	3,20	3,20	1,86	1,86	1,86	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	32	25	25	2,65	2,65	2,65	2,02	2,02	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	32	25	25	3,25	2,48	2,48	1,89	1,89	2,2	12,0	14,2	530	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	32	25	25	3,46	2,42	2,42	1,85	1,85	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	32	25	25	3,06	3,06	2,33	1,78	1,78	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	32	32	25	2,52	2,52	2,52	2,52	1,92	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	32	32	25	3,10	2,37	2,37	2,37	1,80	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	50	32	32	32	25	3,30	2,31	2,31	2,31	1,76	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	46	32	32	25	2,92	2,92	2,23	2,23	1,70	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	32	32	32	32	32	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	46	32	32	32	32	2,96	2,26	2,26	2,26	2,26	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	20	20	20	20	4,94	1,76	1,76	1,76	1,76	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	20	20	20	20	5,33	1,67	1,67	1,67	1,67	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	20	20	20	4,75	2,17	1,69	1,69	1,69	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	20	20	20	5,13	2,05	1,60	1,60	1,60	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	20	20	20	4,49	2,70	1,60	1,60	1,60	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	20	20	20	4,87	2,56	1,52	1,52	1,52	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	20	20	4,57	2,09	2,09	1,63	1,63	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	20	20	4,95	1,98	1,98	1,55	1,55	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	20	20	4,33	2,60	1,98	1,55	1,55	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	20	20	4,71	2,47	1,88	1,47	1,47	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	20	20	4,12	2,47	2,47	1,47	1,47	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	20	20	4,49	2,36	2,36	1,40	1,40	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	25	20	4,40	2,01	2,01	2,01	1,57	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	25	20	4,78	1,91	1,91	1,91	1,49	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	25	20	4,18	2,51	1,91	1,91	1,49	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	25	20	4,55	2,39	1,82	1,82	1,42	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	25	20	3,98	2,39	2,39	1,82	1,42	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	25	20	4,34	2,28	2,28	1,74	1,36	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	32	20	3,80	2,28	2,28	2,28	1,36	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	25	25	4,24	1,94	1,94	1,94	1,94	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	25	25	25	25	4,62	1,85	1,85	1,85	1,85	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	25	25	4,04	2,42	1,85	1,85	1,85	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	25	25	25	4,40	2,31	1,76	1,76	1,76	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29
	71	32	32	25	25	3,85	2,31	2,31	1,76	1,76	2,2	12,0	14,2	540	2800	4100	12,66	6,8	4,30	5,30	A+	A+++	4,29

www.carrier.de

03/2025

CAT-RAC-CONF-VCS-2025-DE

Carrier ist bestrebt, seine Produkte kontinuierlich zu verbessern, um die höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards zu gewährleisten und die lokalen Vorschriften und Marktanforderungen zu erfüllen. Alle Merkmale und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



©2025 Carrier. Alle Rechte vorbehalten.

Alle hier genannten Marken und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Bildnachweis: Adobe Stock