

KFE-Kugelhähne für Heizungsanlagen

Einsatzbereich

Warmwasser-Heizungsanlagen

max. Druck 10 bar

max. Temperatur 110°C Dauertemperatur, 130°C kurzzeitig

Beschreibung

KFE-Kugelhahn, selbstdichtend mit Gewindeeinschneiddichtung. Schwere Bauform. Flügelgriff (Farbe rot) entsprechend dem Einsatzzweck abnehmbar. Hartverchromte Kugel mit vollem Durchgang in Teflon gelagert. Blindkappe mit Edelstahl-Schwenkbügel auch zur Betätigung verwendbar, mit Stellungsanzeige und festem Anschlag. Fixierung der Einbaulage mittels Kontermutter. Betätigungsspindel mit doppelter O-Ring-Dichtung.

Material

Gehäuse	- Pressmessing, Ni
Blindkappe	- Pressmessing, Ni
Bügel	- Edelstahl
Nippel	- Messing
Kugel	- Messing, verchromt
Spindel	- Messing
Kontermutter	- Messing
Schlauchtülle	- Kunststoff, verstärkt
O-Ringe	- EPDM
Einschneiddichtung	- EPDM
Kugeldichtung	- PTFE



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de